

Deutsch

# AVANT<sup>®</sup>

Lader, Optionen & Anbaugeräte



---

# Katalog

## Vorwort

Das AVANT Gesamtprogramm enthält eine kurze Übersicht aller Modelle der AVANT Multifunktionslader sowie alle zum Zeitpunkt des Druckes erhältlichen AVANT Anbaugeräte. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, denn einer der wichtigsten AVANT Grundsätze ist die ständige Produktweiterentwicklung.

Zum Betrieb einzelner Anbaugeräte ist eventuell eine besondere Ausstattung des AVANT Laders notwendig, die abgebildeten Kompatibilitätstabellen sind als Richtwert zu verstehen, nicht alle Anbaugeräte passen an jeden AVANT Lader. Die Geräteaufnahmen aller Serien sind identisch und alle Ladermodelle sind mit dem AVANT Multikupplungssystem ausgestattet. Für die Verwendung der AVANT 200 Serie(1) mit neuen Anbaugeräten oder für den Einsatz der neuen (ab 2016) AVANT 200 Serie(2) mit Bestands-Anbaugeräten sind diverse Adapter erhältlich, Ihr AVANT-Vertriebspartner gibt Ihnen dazu gerne Auskunft.

Viele weitere Informationen, Fotos und Videos finden Sie unter [www.avantteco.com](http://www.avantteco.com), wenden Sie sich gerne auch an Ihren AVANT-Partner vor Ort falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben.

## Inhaltsverzeichnis

### Optionen in alphabetischer Reihenfolge

|                                                       |     |                                                           |     |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| Adapter 200 Serie I-II .....                          | 189 | Katalysator .....                                         | 36  |
| Adapter für Kompaktlader .....                        | 188 | Kommunalspaket .....                                      | 31  |
| Adapterkabel für SchalterKIT .....                    | 24  | Kotflügel, hinten .....                                   | 34  |
| Adapter mit Seitenauslegung, hydraulisch .....        | 184 | L-Leichtkabine .....                                      | 32  |
| Adapter mit Seitenauslegung .....                     | 184 | Laderampen .....                                          | 38  |
| Adapterplatten .....                                  | 186 | Motorvorwärmer .....                                      | 36  |
| Adapterstecker 12V .....                              | 30  | Multikupplungssystem .....                                | 190 |
| Anbaugeräterotator .....                              | 185 | Niveaue Ausgleich, Hubarm (Lader mit Parallelführung) ..  | 22  |
| Anhänger-Steckdose, 7-polig .....                     | 30  | Niveaue Ausgleich, Hubarm (Lader ohne Parallelführung) .. | 21  |
| Anhänger-Zugstange .....                              | 188 | Opticontrol® .....                                        | 23  |
| Anhängerkupplungen .....                              | 29  | Parallelführung .....                                     | 21  |
| Anti-Slip-Ventil .....                                | 26  | Radgewicht .....                                          | 27  |
| Arbeitsscheinwerfer, auf ROPS-Bügel .....             | 30  | Rundumleuchte .....                                       | 32  |
| Aufnahmerahmen für Reitbahnplaner und                 |     | Rückfahralarm .....                                       | 26  |
| Federzinkengrubber .....                              | 187 | Rückwand .....                                            | 32  |
| e513 und e527 Lade-Optionen .....                     | 39  | SchalterKIT für hinten montierte Anbaugeräte ..           | 25  |
| Euro-Adapter .....                                    | 187 | Schneeketten .....                                        | 29  |
| Extra 12 V - Stromversorgung mit 12 V Batterie ..     | 31  | Schutzabdeckung .....                                     | 38  |
| Fahrgestellnummer .....                               | 31  | Schwenkadapter .....                                      | 186 |
| Gefederter Sitz .....                                 | 35  | Schwingungsdämpfer für Hubarm .....                       | 22  |
| Gefederter Sitz mit Armlehne .....                    | 35  | Seitenauslegearm 1200 .....                               | 185 |
| Geräteanbauplatte, hydraulische Entriegelung ..       | 22  | Teleskophubarm .....                                      | 21  |
| Geräteanbauplatte im Heck .....                       | 28  | Traktionskontrolle .....                                  | 25  |
| Haftungsausschluss für AVANT-Adapter .....            | 187 | Vollgefederter Sitz .....                                 | 35  |
| Handsteuerung (HDC) .....                             | 36  | Wetterschutz .....                                        | 38  |
| HD-Verkleidungen .....                                | 34  | Zurröse an Felge .....                                    | 37  |
| Hebegurte, Satz (für Lader mit ROPS) .....            | 37  | Zurröse an Heck/Seite .....                               | 37  |
| Heck-Seitengewicht-Set, 180 kg .....                  | 27  | Zusatzgewicht 29 kg, mit Griff .....                      | 26  |
| Heck-Seitengewicht-Set, 80 kg .....                   | 27  | Zusatzhydraulik (4. Steuerkreis), vorne .....             | 25  |
| Heck-Zusatzhydraulik, doppeltwirkend .....            | 24  |                                                           |     |
| Heckschutz .....                                      | 29  |                                                           |     |
| Hydraulikverteiler zum Anschluss auf Multikupplung .. | 191 |                                                           |     |
| Hydraulische hintere Hebevorrichtung .....            | 28  |                                                           |     |
| Joystick, 6-fach Funktion .....                       | 23  |                                                           |     |
| Joystick, 8-fach Funktion .....                       | 23  |                                                           |     |
| Kabine GT .....                                       | 33  |                                                           |     |

# Anbaugeräte in alphabetischer Reihenfolge

|                                                          |     |                                           |     |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| 3-Punkt-Aufnahme CAT2 .....                              | 160 | Kehrmaschine .....                        | 69  |
| 4-in-1 Schaufel .....                                    | 44  | Kehrschaufel .....                        | 73  |
| Abbruchschaufel .....                                    | 48  | Kippanhänger .....                        | 87  |
| Abziehschaufel .....                                     | 50  | Kombikupplung, Frontanbau .....           | 58  |
| Allroundgreifer .....                                    | 144 | Kombischaufel .....                       | 47  |
| Allroundgreifer .....                                    | 145 | Kompressor .....                          | 170 |
| Allroundgreifer XL .....                                 | 146 | Kranarm, hydr. ausfahrbar .....           | 56  |
| Anbaubagger 170 .....                                    | 125 | Kreiselegge .....                         | 110 |
| Anbaubagger 210 .....                                    | 126 | Kunstrasenkehrbürste .....                | 77  |
| Anbaubagger 260 .....                                    | 127 | Kunstrasenkehrmaschine .....              | 76  |
| Anbaubagger 260 mit Fernbedienung .....                  | 128 | Kälberbox .....                           | 168 |
| Anbaugeräte für die Multifunktions-Antriebseinheit ..... | 133 | Laubbläser .....                          | 85  |
| Anhängerkupplung, hydraulisch .....                      | 57  | Laubkehrmaschine .....                    | 84  |
| Asphalt-Box .....                                        | 136 | Leguan 50 Arbeitsbühne .....              | 86  |
| Asphaltfräse .....                                       | 138 | Leichtgutschaufel .....                   | 42  |
| Asphaltstreuer .....                                     | 137 | Leichtgutschaufel XL .....                | 43  |
| Aufreißer .....                                          | 116 | Mechanischer Seitenarm S30 .....          | 97  |
| Aufsätze für Palettengabeln .....                        | 53  | Mulcher CR1400 .....                      | 117 |
| Auslegearm .....                                         | 55  | Multifunktions-Antriebseinheit .....      | 132 |
| Auslegearm mit Rotation .....                            | 121 | Multifunktions-Antriebseinheit S30 .....  | 101 |
| Baggerarm .....                                          | 129 | Palettengabel .....                       | 51  |
| Baggerarm 180 .....                                      | 130 | Palettengabel mit Seitenhub .....         | 52  |
| Balkenmäherwerk/ Heckenschere .....                      | 93  | Pferdeäpfelsammler .....                  | 162 |
| Ballenspieße (Quaderballenspieß / Rundballenspieß) ..... | 154 | Power-Rechen .....                        | 109 |
| Baumstumpffräse .....                                    | 119 | Rasenbelüfter 1100 .....                  | 106 |
| Baustellen-Werkzeugbox .....                             | 60  | Rasenbelüfter 1500 .....                  | 107 |
| Beton-Zwangsmischer .....                                | 139 | Rasterwalze/ Verdichterrolle .....        | 114 |
| Betonmischer .....                                       | 140 | Reitbahnplaner .....                      | 165 |
| Bienenstocktransporter .....                             | 59  | Rollenträger .....                        | 120 |
| Big Bag Haken .....                                      | 166 | Rundballengreifer .....                   | 153 |
| Bodenbelagsentferner .....                               | 142 | Rundballenschneider .....                 | 155 |
| Bodenkultivierer (Frontanbau) .....                      | 163 | Sandstreuer, Anhängerstreuer .....        | 82  |
| Bodenplaner .....                                        | 112 | Sandstreuer 1500 & 2000 .....             | 79  |
| Containerschaufel .....                                  | 54  | Sandstreuer .....                         | 78  |
| Dunggabel .....                                          | 157 | Schiebeschilder für Allroundgreifer ..... | 148 |
| Einstreuverteiler .....                                  | 156 | Schiebeschild für Allroundgreifer .....   | 147 |
| Eislaufbahn-Räumschild .....                             | 67  | Schlegelmulcher .....                     | 94  |
| Elektrischer Salzstreuer .....                           | 81  | Schlegelmulcher mit Seitenhubarm .....    | 95  |
| Erdbohrgerät .....                                       | 131 | Schlegelmulcher S30 .....                 | 98  |
| Federzinkengrubber .....                                 | 164 | Schlämme-/Gülle-mischer .....             | 161 |
| Flipperschaufel .....                                    | 64  | Schnee-Kehrmaschine .....                 | 70  |
| Frontrechen .....                                        | 115 | Schneefräse .....                         | 68  |
| Futterschnecke .....                                     | 150 | Schneepflug .....                         | 63  |
| Futterverteiler .....                                    | 158 | Schneeschild 1400 .....                   | 61  |
| Futterverteiler Serie 2 .....                            | 159 | Schneeschild 2000/2500 .....              | 62  |
| Fällgreifer .....                                        | 173 | Schneidbalken S30 .....                   | 99  |
| Generator .....                                          | 169 | Seilwinde .....                           | 172 |
| Gabenfräse .....                                         | 134 | Sichelmäherwerk 1200 .....                | 88  |
| HD-Bodenplaner .....                                     | 113 | Sichelmäherwerk 1200 mit Aufnahme .....   | 91  |
| HD Mehrzweckgreifer .....                                | 178 | Sichelmäherwerk 1500 .....                | 89  |
| Heckenschneider S30 .....                                | 100 | Sichelmäherwerk 1500 mit Aufnahme .....   | 92  |
| Hochdruckreiniger .....                                  | 171 | Sichelmäherwerk 1800 .....                | 90  |
| Hochdruckreiniger .....                                  | 75  | Siebschaufel .....                        | 118 |
| Hochkippschaufel .....                                   | 45  | Silageverteiler .....                     | 149 |
| Hochkippschaufel XL .....                                | 46  | Silagezange .....                         | 151 |
| Holzgreifer, schwere Ausführung (HD) .....               | 174 | Standardschaufel .....                    | 40  |
| Holzgreifer .....                                        | 175 | Standardschaufel HD .....                 | 41  |
| Holzgreifer HD .....                                     | 177 | Steingreifer mit Rotation .....           | 122 |
| Holzgreifer mit Rotation .....                           | 176 | Steinsammelschaufel .....                 | 167 |
| Holzhäcksler CH100 .....                                 | 182 | Streuer .....                             | 80  |
| Holzhäcksler CH180 .....                                 | 183 | Säge-/Spaltautomat .....                  | 181 |
| Holzspaltautomat .....                                   | 179 | Sämaschine .....                          | 111 |
| Horizontaler Holzspalter .....                           | 180 | Tauchpumpe .....                          | 143 |
| Hubarmausleger .....                                     | 124 | Teleskop-Schneeschild .....               | 65  |
| Hydraulikhammer .....                                    | 135 | U-Schild .....                            | 66  |
| Hydraulischer Seitenarm S30 .....                        | 96  | Umkehrfräse .....                         | 108 |
| Kantentrimmer .....                                      | 103 | Universal-Greifzange .....                | 123 |
| Kantentrimmer mit Wildkrautbürste .....                  | 104 | Verdichterplatte .....                    | 141 |
| Karussellbürste .....                                    | 152 | Wildkrautbürste .....                     | 105 |
| Kehrbürste .....                                         | 74  | Winterdienststreuer .....                 | 83  |
| Kehrmaschine 1100 mit Aufnahme .....                     | 71  | Wurzelgreifer .....                       | 49  |
| Kehrmaschine 1500 mit Aufnahme .....                     | 72  | Zaunmäher .....                           | 102 |

# Inhaltsverzeichnis

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Vorwort</b> .....                                        | 2     |
| <b>Inhaltsverzeichnis</b> .....                             | 2     |
| <b>Lader</b> .....                                          | 6-19  |
| 200 Serie .....                                             | 6     |
| 400 Serie .....                                             | 8     |
| 500 Serie .....                                             | 10    |
| 600 Serie .....                                             | 12    |
| 700 Serie .....                                             | 14    |
| 800 Serie .....                                             | 16    |
| e Serie .....                                               | 18    |
| <b>Bereifungsoptionen (ab Werk)</b> .....                   | 20    |
| <b>Optionen für Neumaschinen</b> .....                      | 21-39 |
| Teleskophubarm .....                                        | 21    |
| Parallelführung .....                                       | 21    |
| Niveausausgleich, Hubarm (Lader ohne Parallelführung) ..... | 21    |
| Niveausausgleich, Hubarm (Lader mit Parallelführung) .....  | 22    |
| Schwingungsdämpfer für Hubarm .....                         | 22    |
| Geräteanbauplatte, hydraulische Entriegelung .....          | 22    |
| Opticontrol® .....                                          | 23    |
| Joystick, 6-fach Funktion .....                             | 23    |
| Joystick, 8-fach Funktion .....                             | 23    |
| Adapterkabel für SchalterKIT .....                          | 24    |
| Heck-Zusatzhydraulik, doppeltwirkend .....                  | 24    |
| SchalterKIT für hinten montierte Anbaugeräte .....          | 25    |
| Zusatzhydraulik (4. Steuerkreis), vorne .....               | 25    |
| Traktionskontrolle .....                                    | 25    |
| Anti-Slip-Ventil .....                                      | 26    |
| Rückfahralarm .....                                         | 26    |
| Zusatzgewicht 29 kg, mit Griff .....                        | 26    |
| Heck-Seitengewicht-Set, 80 kg .....                         | 27    |
| Heck-Seitengewicht-Set, 180 kg .....                        | 27    |
| Radgewicht .....                                            | 27    |
| Geräteanbauplatte im Heck .....                             | 28    |
| Hydraulische hintere Hebevorrichtung .....                  | 28    |
| Anhängerkupplungen .....                                    | 29    |
| Schneeketten .....                                          | 29    |
| Heckschutz .....                                            | 29    |
| Arbeitsscheinwerfer, auf ROPS-Bügel .....                   | 30    |
| Adapterstecker 12V .....                                    | 30    |
| Anhänger-Steckdose, 7-polig .....                           | 30    |
| Extra 12 V - Stromversorgung mit 12 V Batterie .....        | 31    |
| Fahrgestellnummer .....                                     | 31    |
| Kommunalpaket .....                                         | 31    |
| L-Leichtkabine .....                                        | 32    |
| Rückwand .....                                              | 32    |
| Rundumleuchte .....                                         | 32    |
| Kabine GT .....                                             | 33    |
| HD-Verkleidungen .....                                      | 34    |
| Kotflügel, hinten .....                                     | 34    |
| Gefederter Sitz .....                                       | 35    |
| Gefederter Sitz mit Armlehne .....                          | 35    |
| Vollgefederter Sitz .....                                   | 35    |
| Motorvorwärmer .....                                        | 36    |
| Katalysator .....                                           | 36    |
| Handsteuerung (HDC) .....                                   | 36    |
| Hebegurte, Satz (für Lader mit ROPS) .....                  | 37    |
| Zurröse an Heck/Seite .....                                 | 37    |
| Zurröse an Felge .....                                      | 37    |
| Wetterschutz .....                                          | 38    |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Schutzabdeckung .....             | 38 |
| Laderampen .....                  | 38 |
| e513 und e527 Lade-Optionen ..... | 39 |

## **Anbaugeräte** .....

## **Schaufeln, Materialhandling** .....

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Standardschaufel .....              | 40 |
| Standardschaufel HD .....           | 41 |
| Leichtgutschaufel .....             | 42 |
| Leichtgutschaufel XL .....          | 43 |
| 4-in-1 Schaufel .....               | 44 |
| Hochkippschaufel .....              | 45 |
| Hochkippschaufel XL .....           | 46 |
| Kombischaufel .....                 | 47 |
| Abbruchschaufel .....               | 48 |
| Wurzelgreifer .....                 | 49 |
| Abziehschaufel .....                | 50 |
| Palettengabel .....                 | 51 |
| Palettengabel mit Seitenhub .....   | 52 |
| Aufsätze für Palettengabeln .....   | 53 |
| Containerschaufel .....             | 54 |
| Auslegearm .....                    | 55 |
| Kranarm, hydr. ausfahrbar .....     | 56 |
| Anhängerkupplung, hydraulisch ..... | 57 |
| Kombikupplung, Frontanbau .....     | 58 |
| Bienenstocktransporter .....        | 59 |
| Baustellen-Werkzeugbox .....        | 60 |

## **Grundstückspflege** .....

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Schneeschild 1400 .....              | 61 |
| Schneeschild 2000/2500 .....         | 62 |
| Schneepflug .....                    | 63 |
| Flipperschaufel .....                | 64 |
| Teleskop-Schneeschild .....          | 65 |
| U-Schild .....                       | 66 |
| Eislaufbahn-Räumschild .....         | 67 |
| Schneefräse .....                    | 68 |
| Kehrmaschine .....                   | 69 |
| Schnee-Kehrmaschine .....            | 70 |
| Kehrmaschine 1100 mit Aufnahme ..... | 71 |
| Kehrmaschine 1500 mit Aufnahme ..... | 72 |
| Kehrschaufel .....                   | 73 |
| Kehrbürste .....                     | 74 |
| Hochdruckreiniger .....              | 75 |
| Kunstrasenkehrmaschine .....         | 76 |
| Kunstrasenkehrbürste .....           | 77 |
| Sandstreuer .....                    | 78 |
| Sandstreuer 1500 & 2000 .....        | 79 |
| Streuer .....                        | 80 |
| Elektrischer Salzstreuer .....       | 81 |
| Sandstreuer, Anhängerstreuer .....   | 82 |
| Laubkehrmaschine .....               | 83 |
| Laubbläser .....                     | 84 |
| Leguan 50 Arbeitsbühne .....         | 85 |
| Kippanhänger .....                   | 86 |



|                                                          |                |                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Gartenpflege .....</b>                                | <b>87-105</b>  | Schiebeschilder für Allroundgreifer .....                | 146            |
| Sichelmähwerk 1200 .....                                 | 87             | Silageverteiler .....                                    | 147            |
| Sichelmähwerk 1500 .....                                 | 88             | Futterschnecke .....                                     | 148            |
| Sichelmähwerk 1800 .....                                 | 89             | Silagezange .....                                        | 149            |
| Sichelmähwerk 1200 mit Aufnahme .....                    | 90             | Karussellbürste .....                                    | 150            |
| Sichelmähwerk 1500 mit Aufnahme .....                    | 91             | Rundballengreifer .....                                  | 151            |
| Balkenmähwerk/ Heckenschere .....                        | 92             | Ballenspieße (Quaderballenspieß / Rundballenspieß) ..... | 152            |
| Schlegelmulcher .....                                    | 93             | Rundballenschneider .....                                | 153            |
| Hydraulischer Seitenarm S30 .....                        | 94             | Einstreuverteiler .....                                  | 154            |
| Mechanischer Seitenarm S30 .....                         | 95             | Dunggabel .....                                          | 155            |
| Schlegelmulcher S30 .....                                | 96             | Futterverteiler .....                                    | 156            |
| Schneidbalken S30 .....                                  | 97             | Futterverteiler Serie 2 .....                            | 157            |
| Heckenschneider S30 .....                                | 98             | 3-Punkt-Aufnahme CAT2 .....                              | 158            |
| Multifunktions-Antriebseinheit S30 .....                 | 99             | Schlämme-/Gülleemischer .....                            | 159            |
| Zaunmäher .....                                          | 100            | Pferdeäpfelsammler .....                                 | 160            |
| Kantentrimmer .....                                      | 101            | Bodenkultivierer (Frontanbau) .....                      | 161            |
| Kantentrimmer mit Wildkrautbürste .....                  | 102            | Federzinkengrubber .....                                 | 162            |
| Wildkrautbürste .....                                    | 103            | Reitbahnplaner .....                                     | 163            |
| Rasenbelüfter 1100 .....                                 | 104            | Big Bag Haken .....                                      | 164            |
| Rasenbelüfter 1500 .....                                 | 105            | Steinsammelschaufel .....                                | 165            |
| <b>GaLaBau .....</b>                                     | <b>106-122</b> | Kälberbox .....                                          | 166            |
| Umkehrfräse .....                                        | 106            | <b>Power Packs .....</b>                                 | <b>167-169</b> |
| Power-Rechen .....                                       | 107            | Generator .....                                          | 167            |
| Kreiselegge .....                                        | 108            | Kompressor .....                                         | 168            |
| Sämaschine .....                                         | 109            | Hochdruckreiniger .....                                  | 169            |
| Bodenplaner .....                                        | 110            | <b>Forst .....</b>                                       | <b>170-181</b> |
| HD-Bodenplaner .....                                     | 111            | Seilwinde .....                                          | 170            |
| Rasterwalze/ Verdichterrolle .....                       | 112            | Fällgreifer .....                                        | 171            |
| Frontrechen .....                                        | 113            | Holzgreifer, schwere Ausführung (HD) .....               | 172            |
| Aufreißer .....                                          | 114            | Holzgreifer .....                                        | 173            |
| Mulcher CR1400 .....                                     | 115            | Holzgreifer mit Rotation .....                           | 174            |
| Siebschaufel .....                                       | 116            | Holzgreifer HD .....                                     | 175            |
| Baumstumpffräse .....                                    | 117            | HD Mehrzweckgreifer .....                                | 176            |
| Rollenträger .....                                       | 118            | Holzspaltautomat .....                                   | 177            |
| Auslegearm mit Rotation .....                            | 119            | Horizontaler Holzspalter .....                           | 178            |
| Steingreifer mit Rotation .....                          | 120            | Säge-/Spaltautomat .....                                 | 179            |
| Universal-Greifzange .....                               | 121            | Holzhäcksler CH100 .....                                 | 180            |
| Hubarmausleger .....                                     | 122            | Holzhäcksler CH180 .....                                 | 181            |
| <b>Graben und Bauen .....</b>                            | <b>123-141</b> | <b>Zubehör .....</b>                                     | <b>182-185</b> |
| Anbaubagger 170 .....                                    | 123            | Adapter mit Seitenauslegung, hydraulisch .....           | 182            |
| Anbaubagger 210 .....                                    | 124            | Adapter mit Seitenauslegung .....                        | 182            |
| Anbaubagger 260 .....                                    | 125            | Seitenauslegearm 1200 .....                              | 183            |
| Anbaubagger 260 mit Fernbedienung .....                  | 126            | Anbaugeräterotator .....                                 | 183            |
| Baggerarm .....                                          | 127            | Schwenkadapter .....                                     | 184            |
| Baggerarm 180 .....                                      | 128            | Adapterplatten .....                                     | 184            |
| Erdbohrgerät .....                                       | 129            | Aufnahmerahmen für Reitbahnplaner und                    |                |
| Multifunktions-Antriebseinheit .....                     | 130            | Federzinkengrubber .....                                 | 185            |
| Anbaugeräte für die Multifunktions-Antriebseinheit ..... | 131            | Haftungsausschluss für AVANT-Adapter .....               | 185            |
| Grabenfräse .....                                        | 132            | Euro-Adapter .....                                       | 185            |
| Hydraulikhammer .....                                    | 133            | Adapter für Kompaktlader .....                           | 186            |
| Asphalt-Box .....                                        | 134            | Anhänger-Zugstange .....                                 | 186            |
| Asphaltstreuer .....                                     | 135            | Adapter 200 Serie I-II .....                             | 187            |
| Asphaltfräse .....                                       | 136            | Multikupplungssystem .....                               | 188            |
| Beton-Zwangsmischer .....                                | 137            | Hydraulikverteiler zum Anschluss auf Multikupplung ..... | 189            |
| Betonmischer .....                                       | 138            | <b>Filtersatz .....</b>                                  | <b>190</b>     |
| Verdichterplatte .....                                   | 139            | <b>Reifen &amp; Felgen .....</b>                         | <b>192</b>     |
| Bodenbelagsentferner .....                               | 140            | <b>Avant-Shop .....</b>                                  | <b>194</b>     |
| Tauchpumpe .....                                         | 141            |                                                          |                |
| <b>Land-/Pferdewirtschaft .....</b>                      | <b>142-167</b> |                                                          |                |
| Allroundgreifer .....                                    | 142            |                                                          |                |
| Allroundgreifer .....                                    | 143            |                                                          |                |
| Allroundgreifer XL .....                                 | 144            |                                                          |                |
| Schiebeschild für Allroundgreifer .....                  | 145            |                                                          |                |

# AVANT<sup>®</sup> 200



## Kraft und Komfort für Profis

- ✓ Hubarm mit mechanischer Parallelführung
- ✓ Traktionskontrolle
- ✓ Hydraulikölkühler
- ✓ Multifunktionsanzeige mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Kontrollleuchten des Benzinmotors und des Kommunalpakets
- ✓ Heck-Zusatzgewicht und Anhänger-Kugelpkupplung 50 mm
- ✓ ROPS zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- ✓ LED-Arbeitslicht (2 Stück)
- ✓ Beckengurt
- ✓ AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- ✓ AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte

### Highlights

- ✓ Langer Radstand für hohe Stabilität
- ✓ Exzellente, uneingeschränkte Sicht auf Anbaugerät und Arbeitsumfeld
- ✓ Viel Beinfreiheit im Cockpit
- ✓ Großer 14 l Kraftstofftank
- ✓ 47 Ah Batterie
- ✓ Leistungsstarke Zusatzhydraulik

### Optionen – für noch mehr Effizienz und Komfort

- ✓ Gefederter Sitz mit Sitzheizung und Armlehnen
- ✓ 6-fach Joystick zur Steuerung der hydraulischen Anbaugeräte per Schalter am Joystick
- ✓ Leichtkabine L mit Frontscheibe, Wischer und Waschanlage, Fenster rechts und hinten, optional auch mit Tür erhältlich
- ✓ Anti-Slip-Ventil
- ✓ LED-Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten)
- ✓ Kommunalpaket und Straßenzulassung
- ✓ Heck-Zusatzhydraulik
- ✓ Opticontrol<sup>®</sup> für Anbaugeräte zur Bedienung elektrischer Funktionen des Anbaugerätes per Kippschalter
- ✓ Radgewichte
- ✓ Handicap-Ausrüstung (Handsteuerung)
- ✓ etc.



**1910 mm**



**700 kg**



**1400 mm**



**350 kg**



**15-18 kW /  
20-25 PS  
Benzin**



**0 - 10 km/h**

# Spezifikationen

**AVANT<sup>®</sup>**  
**200**

**STAGE V**  
Engine



## Breite

| Reifengröße     | Profil    | Maschinenbreite |
|-----------------|-----------|-----------------|
| 20 x 8.00 - 10  | TR/ Rasen | 995 mm          |
| 20 x 8.00 - 10* | TR/ Rasen | 1025 mm         |

\*) mit Distanzscheiben (Option, A44337)

| Modell                     | AVANT 220                                     | AVANT 225                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Motorenhersteller und -typ | Kohler CV640 2 Zylinder, elektrischer Starter | Kohler ECV730 EFI 2 Zylinder, elektrischer Starter, elektrische Einspritzung |
| Funktion                   | 4-Takt                                        | 4-Takt                                                                       |
| Kraftstoff                 | Benzin                                        | Benzin                                                                       |
| Leistung (ECE R120)        | 14,7 kW (20 PS)                               | 18,6 kW (25 PS)                                                              |
| Zusatzhydraulik            | 185 bar                                       | 185 bar                                                                      |
| • Frontauslass             | 30 l/min                                      | 42 l/min                                                                     |
| • Heckauslass              | 7 l/min                                       | 7 l/min                                                                      |
| Fahrgeschwindigkeit        | 10 km/h                                       | 10 km/h                                                                      |
| Bereifung                  | 20x8.00-10 Rasen/AS                           | 20x8.00-10 Rasen/AS                                                          |
| Hubkraft max.*)            | 350 kg                                        | 350 kg                                                                       |
| Hubhöhe                    | 1400 mm                                       | 1400 mm                                                                      |
| Gewicht ab                 | 700 kg                                        | 700 kg                                                                       |
| Höhe                       | 1880 mm                                       | 1880 mm                                                                      |
| Breite                     | 995/1025 mm                                   | 995/1025 mm                                                                  |
| Länge                      | 1910 mm                                       | 1910 mm                                                                      |
| Artikelnummer              | M220                                          | M225                                                                         |

\* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätgewicht (70 kg)

# AVANT<sup>®</sup> 400

## Stark und praktisch

- ✓ Teleskophubarm und Traktionskontrolle
- ✓ Hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren
- ✓ Hydraulikölkühler
- ✓ ROPS zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- ✓ LED-Arbeitslicht (1000 Lumen)
- ✓ Beckengurt
- ✓ 20 l Kraftstofftank
- ✓ **NEU** Gefederter Sitz mit Armlehne
- ✓ Breite mit 5.70 - 12 Bereifung nur 93 cm
- ✓ Betriebsstundenzähler, Temperaturanzeige, Kraftstoffanzeige
- ✓ AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- ✓ AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte

### Highlights

- ✓ Ausgezeichnetes Verhältnis von Hubkraft zu Eigengewicht
- ✓ Perfekt für leichtere, professionelle Einsätze z.B. in der Pferde- und Landwirtschaft
- ✓ Geringes Eigengewicht = leichter Transport und vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- ✓ Vielseitiger Lader für den Ganzjahres-Einsatz

### Optionen – für noch mehr Effizienz und Komfort

- ✓ 6-fach Joystick zur Steuerung der hydraulischen Anbaugeräte per Schalter am Joystick
- ✓ Anti-Slip-Ventil
- ✓ Niveaueausgleich, Hubarm
- ✓ LED-Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten)
- ✓ Leichtkabine L
- ✓ Heck-Zusatzhydraulik
- ✓ Handicap-Ausrüstung (Handsteuerung)
- ✓ etc.



**2195 mm**



**1080 kg**



**2750 mm**



**550 kg**



**16 kW/22 PS  
Diesel**



**0 – 12 km/h**

# Spezifikationen

**AVANT<sup>®</sup>**  
**400**



## Breite

| Reifengröße     | Profil    | Maschinenbreite |
|-----------------|-----------|-----------------|
| 5.70-12         | TR        | 930 mm          |
| 23 x 8.50 - 12  | TR/ Rasen | 1050 mm         |
| 23 x 10.50 - 12 | TR/ Rasen | 1090 mm         |

| Modell                            | AVANT 423                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Motorenhersteller und -typ        | Kubota D902 Stage V, 3 Zylinder, elektrischer Starter |
| Kraftstoff                        | Diesel                                                |
| Leistung (ECE R120)               | 16,1 kW (22 PS)                                       |
| Max. Drehmoment                   | 56 Nm @ 2600 rpm                                      |
| Zusatzhydraulik Druck             | 185 bar                                               |
| Ölfluss                           | 34 l/min                                              |
| Fahrgeschwindigkeit               | 0 – 12 km/h                                           |
| Bereifung                         | 23x8.50-12 Rasen/AS                                   |
| Hubkraft max.*)                   | 550 kg                                                |
| Hubhöhe                           | 2750 mm                                               |
| Gewicht ab                        | 1080 kg                                               |
| Höhe                              | 1980 mm                                               |
| Breite (mit 23*8.50-12 Bereifung) | 1050 mm                                               |
| Länge                             | 2195 mm                                               |
| Artikelnummer                     | M423                                                  |

\* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätegewicht (70 kg) und Heck-Seitengewicht-Set 80 kg

# AVANT<sup>®</sup> 500

## Ausgezeichnete Wahl – mit starker Zusatzhydraulik

- ✓ Mit **OPTIBRIVE<sup>®</sup>** -Fahrsystem  
– mehr Leistung – mehr Geschwindigkeit
- ✓ Hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren und Lamellenbremse als Feststellbremse
- ✓ Teleskophubarm
- ✓ Traktionskontrolle
- ✓ ROPS zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- ✓ LED-Arbeitslicht (1000 Lumen)
- ✓ Hydraulikölkühler
- ✓ Gefederter Sitz mit Armlehne und Beckengurt
- ✓ Integriertes 160 kg (523) / 170 kg (528, 530) Heckgewicht
- ✓ AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- ✓ AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte
- ✓ Multifunktionsanzeige im Display mit Informationen über Motor, Betriebsstunden, Hydraulikölfluß, Dieserverbrauch, Temperaturen etc.

### Highlights

- ✓ Wendig und effizient – die perfekte Mittelklasse
- ✓ Einfache und leistungsstarke Zusatzhydraulik mit viel Kraft
- ✓ Großzügiges Platzangebot und viel Komfort
- ✓ Moderne Ergonomie und optimale Sitzposition
- ✓ Ausgezeichnetes Verhältnis von Hubkraft zu Eigengewicht

### Optionen – für noch mehr Effizienz und Komfort

- ✓ Parallelführung
- ✓ 6-fach Joystick zur Steuerung der hydraulischen Anbaugeräte per Schalter am Joystick
- ✓ Anti-Slip-Ventil
- ✓ LED-Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten)
- ✓ Heck-Zusatzhydraulik
- ✓ Leichtkabine L
- ✓ Vollkabine GT
- ✓ Kommunalpaket und Straßenzulassung
- ✓ etc.



**2450 mm –  
2610 mm**



**1370 kg –  
1460 kg**



**2790 mm**



**800 kg –  
950 kg**



**16–19 kW /  
22–26 PS  
Diesel**



**0 – 19 km/h**

# Spezifikationen

# AVANT<sup>®</sup> 500



## Höhe mit Kabine

|           | 26x12.00-12<br>320/60-12* | 27x8.50-15 |
|-----------|---------------------------|------------|
| Kabine L  | 2035 mm                   | 2048 mm    |
| Kabine GT | 2070 mm                   | 2100 mm    |

\*) Mit 23 " Rädern ist die Maschine 15 mm niedriger

## Breite

| Reifengröße         | Profil    | Maschinenbreite |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 27 x 8.50 - 15*     | TR        | 1030 mm         |
| 23 x 8.50 - 12      | TR/ Rasen | 1080 mm         |
| 23 x 10.50 - 12     | TR/ Rasen | 1130 mm         |
| 26 x 12.00 - 12*    | TR/ Rasen | 1290 mm         |
| 320/60-12 HD*       | TR        | 1290 mm         |
| 26,5 x 14.00 - 12** | Rasen     | 1420 mm         |

\*) Bei dieser Reifengröße erhöht sich die Gesamtmaschinenhöhe um 20-35 mm

\*\*) benötigt 40 mm Distanzscheiben (Option, A418958) an den Radnaben



| Modell                     | AVANT 523                                                  | AVANT 528                                                   | AVANT 530                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Motorenhersteller und -typ | Kubota D902 Stage V<br>3 Zylinder,<br>elektrischer Starter | Kubota D1105 Stage V<br>3 Zylinder,<br>elektrischer Starter | Kubota D1105 Stage V<br>3 Zylinder,<br>elektrischer Starter |
| Kraftstoff                 | Diesel                                                     | Diesel                                                      | Diesel                                                      |
| Leistung (ECE R120)        | 16,1 kW (22 PS)                                            | 19 kW (26 PS)                                               | 19 kW (26 PS)                                               |
| Max. Drehmoment            | 56 Nm @ 2600 rpm                                           | 72 Nm @ 2200 rpm                                            | 72 Nm @ 2200 rpm                                            |
| Zusatzhydraulik Druck      | 185 bar                                                    | 200 bar                                                     | 200 bar                                                     |
| Ölfluss                    | 34 l/min                                                   | 36 l/min                                                    | 36 l/min                                                    |
| Fahrgeschwindigkeit        | 0 – 12 km/h                                                | 0 – 12 km/h                                                 | 0 – 19 km/h                                                 |
| Bereifung                  | 23x10.50-12 Rasen/AS                                       | 23x10.50-12 Rasen/AS                                        | 23x10.50-12 Rasen/AS                                        |
| Hubkraft max. *)           | 800 kg                                                     | 950 kg                                                      | 950 kg                                                      |
| Hubhöhe                    | 2790 mm                                                    | 2790 mm                                                     | 2790 mm                                                     |
| Gewicht ab                 | 1370 kg                                                    | 1420 kg                                                     | 1460 kg                                                     |
| Höhe                       | 1980 mm                                                    | 1980 mm                                                     | 1980 mm                                                     |
| Breite                     | 1130 mm                                                    | 1130 mm                                                     | 1130 mm                                                     |
| Länge                      | 2450 mm                                                    | 2610 mm                                                     | 2610 mm                                                     |
| Artikelnummer              | M523                                                       | M528                                                        | M530                                                        |

\* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätgewicht (70 kg)



# AVANT<sup>®</sup> 600

## Für die anspruchsvolle Arbeit im GaLaBau und der Bauwirtschaft

- ✓ Mit **OPTIBRIVE<sup>®</sup>**-Fahrsystem  
– mehr Leistung – mehr Geschwindigkeit
- ✓ Hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren und Lamellenbremse als Feststellbremse
- ✓ Teleskophubarm und Traktionskontrolle
- ✓ ROPS zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- ✓ Hydraulikölkühler, LED-Arbeitslicht (1000 Lumen)
- ✓ Gefederter Sitz mit Sitzheizung, Armlehne und Beckengurt
- ✓ Integriertes 170 kg Heckgewicht
- ✓ Alle AVANT Lader mit Verbrennungsmotoren sind entsprechend der Europäischen Stage V Abgasnorm eingestellt.
- ✓ 8-fach Joystick inkl. Schwimmstellung (645i/650i)
- ✓ Multifunktionsanzeige im Display mit Informationen über Motor, Betriebsstunden, Hydraulikölfluß, Dieserverbrauch, Temperaturen etc.

### Highlights

- ✓ Perfekte Kombination von Kraft und Wendigkeit
- ✓ Starkes und schnelles Zusatzhydraulik-System für Profis
- ✓ 2-Pumpen-Zusatzhydraulik mit 66 l/min (635i/640i), 75 l/min (645i/650i), Leistung
- ✓ Große Hubkraft

### Optionen – für noch mehr Effizienz und Komfort

- ✓ Parallelführung
- ✓ Hubarm, Anti-Slip-Ventil, Heck-Zusatzhydraulik
- ✓ Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten), Kommunalpaket und Straßenzulassung
- ✓ HD-Verkleidung, Opticontrol<sup>®</sup> für Anbaugeräte
- ✓ Leichtkabine L oder Vollkabine GT (auch mit Klimaanlage möglich)
- ✓ Handicap-Ausrüstung (Handsteuerung)
- ✓ etc.



**2610 mm**



**1570 kg –  
1630 kg**



**2835 mm**



**1190 kg**



**19–33 kW /  
26–44 PS  
Diesel**



**0 – 23 km/h**



# Spezifikationen

# AVANT<sup>®</sup> 600



## Höhe mit Kabine

|           | 26x12.00-12<br>320/60-12* | 320-55/15 |
|-----------|---------------------------|-----------|
| Kabine GT | 2060 mm                   | 2090 mm   |

\*) Mit 23" Rädern ist die Maschine 15 mm niedriger

## Breite

| Reifengröße         | Profil    | Maschinenbreite |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 27 x 8.50 - 15*     | TR        | 1030 mm         |
| 23 x 8.50 - 12      | TR/ Rasen | 1080 mm         |
| 23 x 10.50 - 12     | TR/ Rasen | 1130 mm         |
| 26 x 12.00 - 12*    | TR/ Rasen | 1290 mm         |
| 320/60-12 HD*       | TR        | 1290 mm         |
| 26,5 x 14.00 - 12** | Rasen     | 1420 mm         |

\*) Bei dieser Reifengröße erhöht sich die Gesamtmaschinenhöhe um 13 mm

\*\*) benötigt 40 mm Distanzscheiben (Option, A418958) an den Radnaben

| Modell                     | AVANT 635i                                               | AVANT 640i                                               | AVANT 645i                                             | AVANT 650i                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Motorenhersteller und -typ | Kohler KSD 1403NA<br>3 Zylinder,<br>elektrischer Starter | Kohler KSD 1403NA<br>3 Zylinder,<br>elektrischer Starter | Kubota V1505CRT<br>4 Zylinder,<br>elektrischer Starter | Kubota V1505CRT<br>4 Zylinder,<br>elektrischer Starter |
| Kraftstoff                 | Diesel                                                   | Diesel                                                   | Diesel                                                 | Diesel                                                 |
| Leistung (ECE R120)        | 19 kW (26 PS)                                            | 19 kW (26 PS)                                            | 33 kW (44 PS)                                          | 33 kW (44 PS)                                          |
| Max. Drehmoment            | 90 Nm @ 2000 rpm                                         | 90 Nm @ 2000 rpm                                         | 117 Nm @ 2000 rpm                                      | 117 Nm @ 2000 rpm                                      |
| Zusatzhydraulik Druck      | 200 bar                                                  | 200 bar                                                  | 200 bar                                                | 200 bar                                                |
| Ölfluss                    | 66 l/min                                                 | 66 l/min                                                 | 75 l/min                                               | 75 l/min                                               |
| Fahrgeschwindigkeit        | 0 - 12 km/h                                              | 0 - 23 km/h                                              | 0 - 12 km/h                                            | 0 - 23 km/h                                            |
| Bereifung                  | 26x12.00-12 Rasen/AS                                     | 26x12.00-12 Rasen/AS                                     | 26x12.00-12 Rasen/AS                                   | 26x12.00-12 Rasen/AS                                   |
| Hubkraft max.*)            | 1190 kg                                                  | 1190 kg                                                  | 1190 kg                                                | 1190 kg                                                |
| Hubhöhe                    | 2835 mm                                                  | 2835 mm                                                  | 2835 mm                                                | 2835 mm                                                |
| Gewicht ab                 | 1570 kg                                                  | 1580 kg                                                  | 1620 kg                                                | 1630 kg                                                |
| Höhe                       | 2060 mm                                                  | 2060 mm                                                  | 2060 mm                                                | 2060 mm                                                |
| Breite                     | 1290 mm                                                  | 1290 mm                                                  | 1290 mm                                                | 1290 mm                                                |
| Länge                      | 2610 mm                                                  | 2610 mm                                                  | 2610 mm                                                | 2610 mm                                                |
| Artikelnummer              | M635i                                                    | M640i                                                    | M645                                                   | M650                                                   |

\* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätengewicht (70 kg) und Heck-Seitengewicht-Set 180 kg

# AVANT<sup>®</sup> 700

## Herausragende Hubkraft und vielseitige Eigenschaften

### AVANT 700 Vorteile

- ✓ Maximale Hubkraft 1400 kg
- ✓ Auskipphöhe je nach Bereifung bis 3060 mm
- ✓ Mehr Hydraulikleistung durch 2 Ölpumpen mit ca. 80 l/min (755i/760 i) oder 66 l/min (735i)
- ✓ AVANT 755 i und 760 i mit Turbolader Common Rail Diesel Motor Stage V Emissionsregelung. Mit Diesel – Oxidationsfilter und Dieselpartikelfilter in einem Gehäuse sowie automatischer Regeneration.
- ✓ Klimaanlage und Luftgefederter Sitz für GT Kabine als Option möglich
- ✓ Größerer Reifenauswahl
- ✓ 2 Stufen Fahrgeschwindigkeit (760i)
- ✓ Multifunktionsanzeige im Display mit Informationen über Motor, Betriebsstunden, Hydraulikölfluß, Dieserverbrauch, Temperaturen etc.
- ✓ Großer Dieseltank mit 63 l

### Umfangreiche Serienausstattung

- ✓ Mit **OPTIBRIVE<sup>®</sup>** -Fahrsystem – mehr Leistung – mehr Geschwindigkeit
- ✓ Teleskophubarm, Traktionskontrolle und 8-fach Joystick (inkl. Schwimmstellung für 755i/760i)
- ✓ Hydraulische Feststellbremse
- ✓ ROPS zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- ✓ LED-Arbeitslicht (1000 Lumen)
- ✓ Gefederter Sitz mit Armlehne, Sitzheizung und Beckengurt
- ✓ Integriertes 170 kg Heckgewicht
- ✓ AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- ✓ AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte
- ✓ Hohe Fahrgeschwindigkeit von bis zu 26 km/h (760i)

### Optionen – für noch mehr Effizienz und Komfort

- ✓ Parallelführung(735i), Niveaueausgleich(735i) für Hubarm und Anti-Slip-Ventil
- ✓ Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten)
- ✓ Heck-Zusatzhydraulik, HD-Verkleidung
- ✓ Leichtkabine L oder Kabine GT auch mit Klimaanlage
- ✓ Opticontrol<sup>®</sup> für Anbaugeräte



**3060 mm**



**1810 kg – 2100 kg**



**3080 mm – 3100 mm**



**1400 kg**



**19–42 kW / 26–56 PS Diesel**



**0 – 26 km/h**

# Spezifikationen

# AVANT<sup>®</sup> 700



## Höhe mit Kabine

|           | 26x12.00-12 | 320-55/15* |
|-----------|-------------|------------|
|           | 320/60-12   |            |
| Kabine L  | 2060 mm     | 2094 mm    |
| Kabine GT | 2120 mm     | 2150 mm    |

\*) Mit Reifen 400 /50 -15 ist die Maschine 30 mm höher

## Breite

| Reifengröße  | Profil    | Maschinenbreite |         |
|--------------|-----------|-----------------|---------|
|              |           | 735i/755i       | 760i    |
| 27x8.50-15   | TR        | 1030 mm         | 1080 mm |
| 26x12.00-12  | TR/ Rasen | 1295 mm         | 1350 mm |
| 320/60-12 HD | TR        | 1295 mm         | 1350 mm |
| 320/55-15    | TR/ Rasen | 1305 mm         | 1360 mm |
| 400/50-15    | TR/ Rasen | -               | 1450 mm |

| Modell                     | AVANT 735i                                                       | AVANT 755i                                                         | AVANT 760i                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Motorenhersteller und -typ | Kohler KSD 1403NA Stage V<br>3 Zylinder,<br>elektrischer Starter | Kohler KDI-TCR 1903 Stage V<br>3 Zylinder,<br>elektrischer Starter | Kohler KDI-TCR 1903 Stage V<br>3 Zylinder,<br>elektrischer Starter |
| Kraftstoff                 | Diesel                                                           | Diesel                                                             | Diesel                                                             |
| Leistung (ECE R120)        | 19 kW (26 PS)                                                    | 42 kW (56 PS)                                                      | 42 kW (56 PS)                                                      |
| Max. Drehmoment            | 90 Nm @ 1800 rpm                                                 | 220 Nm @ 1500 rpm                                                  | 220 Nm @ 1500 rpm                                                  |
| Zusatzhydraulik Druck      | 205 bar                                                          | 225 bar                                                            | 225 bar                                                            |
| Ölfluss                    | 66 l/min                                                         | 80 l/min, 2 Pumpen                                                 | 80 l/min, 2 Pumpen                                                 |
| Fahrgeschwindigkeit        | 0 – 12 km/h                                                      | 0 – 16 km/h                                                        | 0 – 26 km/h 2 Fahrstufen                                           |
| Bereifung                  | 320/60-12 HD AS                                                  | 320/60-12 HD AS                                                    | 400/50-15 AS                                                       |
| Hubkraft max.*)            | 1400 kg                                                          | 1400 kg                                                            | 1500 kg                                                            |
| Hubhöhe                    | 3080 mm                                                          | 3080 mm                                                            | 3100 mm                                                            |
| Gewicht ab                 | 1810 kg                                                          | 1970 kg                                                            | 2100 kg                                                            |
| Höhe                       | 2060 mm                                                          | 2060 mm                                                            | 2110 mm                                                            |
| Breite                     | 1290 mm                                                          | 1290 mm                                                            | 1450 mm                                                            |
| Länge                      | 3060 mm                                                          | 3060 mm                                                            | 3060 mm                                                            |
| Artikelnummer              | M735i                                                            | M755                                                               | M760                                                               |

\* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätengewicht (70 kg) und Heck-Seitengewicht-Set 180 kg

# AVANT<sup>®</sup> 800



## Top-Modell mit grösster Hubkraft und besten Eigenschaften

- ✓ Maximale Hubkraft 1900 kg
- ✓ Hubarm mit 2 Kippzylinder
- ✓ Hubhöhe 3500 mm
- ✓ 2 Pumpen Zusatzhydraulik mit bis zu 80 l/min
- ✓ AVANT 860 i mit Turbolader Common Rail Diesel Motor komplett Stage V Emissionsregelung. Mit Diesel – Oxidationsfilter und Dieselpartikelfilter in einem Gehäuse sowie automatischer Regeneration.
- ✓ Klimaanlage für Kabine GT als Option möglich
- ✓ Luftgefederter Sitz für GT Kabine als Option möglich
- ✓ 17 Zoll Bereifung als Standard
- ✓ AVANT Schnellwechselsystem Standard

### Umfangreiche Serienausstattung

- ✓ Teleskophubarm
- ✓ Parallelführung
- ✓ Schwimmstellung Hubarm
- ✓ Mit **OPTIDRIVE<sup>®</sup>** -Fahrsystem  
– mehr Leistung – mehr Geschwindigkeit
- ✓ 4 große einzelne Poclain Hydraulikmotoren direkt am Rad
- ✓ 2-stufiger Fahrtrieb
- ✓ AVANT – Multikupplung Schnellwechselsystem für alle Anbaugeräte
- ✓ 8 – fach Joystick
- ✓ Traktionskontrolle
- ✓ Hydraulische Feststellbremse
- ✓ ROPS zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- ✓ LED Arbeitslicht (1000 Lumen)
- ✓ Standardreifen 380/55 -17'
- ✓ Vollgefederter Sitz mit Armlehne und Beckengurt
- ✓ Integriertes Heckgewicht mit 275 kg
- ✓ Ca. 0 -30 km/h 2 Fahrstufen
- ✓ Multifunktionsanzeige im Display mit Informationen über Motor, Betriebsstunden, Hydraulikölfluß, Dieserverbrauch, Temperaturen etc.
- ✓ Großer Dieseltank mit 63 l



**3395 mm**



**2540 kg**



**3500 mm**



**1900 kg**



**42 kW/56 PS  
Diesel**



**0 – 30 km/h**

# Spezifikationen

**AVANT<sup>®</sup>**  
**800**

**STAGE V**  
Engine



## Höhe

|             |                |
|-------------|----------------|
| Reifengröße | 380/55 - 17 TR |
| ROPS        | 2200 mm        |
| Kabine GT   | 2230 mm        |

| Modell                     | AVANT 860i                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Motorenhersteller und -typ | Kohler KDI-TCR 1903 Stage V 3 Zylinder, elektrischer Starter |
| Kraftstoff                 | Diesel                                                       |
| Leistung (ECE R120)        | 42 kW (56 PS)                                                |
| Max. Drehmoment            | 220 Nm @ 1500 rpm                                            |
| Zusatzhydraulik Druck      | 225 bar                                                      |
| Ölfluss                    | 80 l/min, 2 Pumpen                                           |
| Fahrgeschwindigkeit        | 0 – 30 km/h, 2 Fahrstufen                                    |
| Bereifung                  | 380/55-17 AS                                                 |
| Hubkraft max.*)            | 1900 kg                                                      |
| Hubhöhe                    | 3500 mm                                                      |
| Gewicht ab                 | 2540 kg                                                      |
| Höhe                       | 2200 mm                                                      |
| Breite                     | 1490 mm                                                      |
| Länge                      | 3395 mm                                                      |
| Artikelnummer              | M860                                                         |

\* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätengewicht (70 kg) und Heck-Seitengewicht-Set 180 kg



## Batteriebetriebener Multifunktionslader

- ✓ Batteriebetrieben, 100 % vollelektrisch
- ✓ Keine Abgasemissionen, sehr geräuscharm, integriertes 3-kW-Batterieladegerät
- ✓ Ausgestattet mit Avant OptiTemp® Lithium-Ionen-Akku mit hoher Energiedichte
- ✓ Batterie entwickelt und hergestellt von Avant Power in Ylöjärvi, Finnland
- ✓ Höchste Sicherheit: Mehrschichtiger Schutz für den Akku durch OptiTemp®-Technologie und Design der Batterie
- ✓ Die Betriebszeit beträgt bei mittlerer Belastung bis zu 6 Stunden bei dem e527 (abhängig von den Bedingungen)
- ✓ Zwei Modelle: Avant e513 (13-kWh-Batterie) und Avant e527 (27-kWh-Batterie)

### Serienausstattung

- ✓ Integriertes 3-kW-Batterieladegerät, Typ 2 Ladeanschluss am Lader
- ✓ Ladekabel mit Typ 2 <=> 230V Schuko 1-Phasen-Stecker – Laden über eine 230-V-Steckdose mit 16-A- oder mindestens 10-A-Sicherung
- ✓ Hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren und Lamellenbremse als Feststellbremse
- ✓ Avant Optidrive®-Antriebssystem – mehr Leistung für Antrieb und Anbauhydraulik
- ✓ Zwei Elektromotoren: einer für den hydrostatischen Antrieb sowie einer für die Zusatzhydraulik und andere hydraulische Funktionen
- ✓ Teleskophubarm
- ✓ Zusatzhydraulik max. 30 l/min
- ✓ Hydraulikölkühler, hydraulische Feststellbremse, Sitzkontaktschalter
- ✓ gefederter Sitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
- ✓ Heckschutz, ROPS zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- ✓ LED-Arbeitslicht (1000 Lumen), Bereifung 23x10,50-12 AS-Profil
- ✓ AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte
- ✓ Multifunktionsanzeige im Display mit Informationen über Ladezustand, Betriebsstunden, Hydraulikölfluß, Temperaturen etc.

### Optionen zum Laden der Lithium Ionen Batterie

- ✓ DIN320 3-Phasen Anschluss am Lader für die AVANT 400V Ladegeräte (Option)
- ✓ AVANT 400 V Ladegeräte (16A oder 32A)
- ✓ Wallbox inkl. Typ 2 Kabel
- ✓ Typ 2 - Typ 2 Ladekabel
- ✓ Typ 2 - CEE Ladekabel



**2610 mm**



**1420 kg –  
1500 kg**



**2790 mm**



**900 kg**



**13 kWh  
27 kWh**



**0 – 10 km/h**



# Spezifikationen



## Breite

| Reifengröße         | Profil    | Maschinenbreite |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 27 x 8.50 - 15*     | TR        | 1030 mm         |
| 23 x 8.50 - 12      | TR/ Rasen | 1080 mm         |
| 23 x 10.50 - 12     | TR/ Rasen | 1130 mm         |
| 26 x 12.00 - 12*    | TR/ Rasen | 1290 mm         |
| 320/60-12 HD*       | TR        | 1290 mm         |
| 26,5 x 14.00 - 12** | Rasen     | 1420 mm         |

\*) Bei dieser Reifengröße erhöht sich die Gesamtmaschinenhöhe um 13 mm

\*\*) benötigt 40 mm Distanzscheiben (Option, A418958) an den Radnaben

## Ladezeiten

| Modell                     | AVANT e513 | AVANT e527 |
|----------------------------|------------|------------|
| On-Board Ladegerät 3 kW    | 2 h 50 min | 5 h 40 min |
| Schnellladegerät 400V/16A  | 1 h 10 min | 2 h 20 min |
| Schnellladegerät 400V/32 A | -          | 1 h 10 min |

Die Ladezeit ist von verschiedenen Bedingungen abhängig (Batterie- und Ladezustand usw.) sowie der Außentemperatur. Die Ladezeiten basieren auf dem SOC Ladezyklus, Batteriestatus bei Beginn der Ladung 10% bis zum Erreichen von 80%.

| Modell                              | AVANT e513                                               | AVANT e527                                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Motor/Batterie                      | Elektromotor<br>Avant OptiTemp®, Lithium-Ionen<br>13 kWh | Elektromotor<br>Avant OptiTemp®, Lithium-Ionen<br>27 kWh |
| Nennspannung Lithium-Ionen-Batterie | 44V                                                      | 44V                                                      |
| Durchschnittliche Einsatzzeit*      | 3 h                                                      | 6 h                                                      |
| Zusatzhydraulik Druck               | 185 bar                                                  | 185 bar                                                  |
| Ölfluss                             | 30 l/min                                                 | 30 l/min                                                 |
| Fahrgeschwindigkeit                 | 0 – 10 km/h                                              | 0 – 10 km/h                                              |
| Bereifung                           | 23x10.50-12 Rasen/AS                                     | 23x10.50-12 Rasen/AS                                     |
| Hubkraft max.**)                    | 900 kg                                                   | 900 kg                                                   |
| Hubhöhe                             | 2790 mm                                                  | 2790 mm                                                  |
| Gewicht ab                          | 1420 kg                                                  | 1500 kg                                                  |
| Höhe                                | 1985 mm                                                  | 1985 mm                                                  |
| Breite                              | 1130 mm                                                  | 1130 mm                                                  |
| Länge                               | 2610 mm                                                  | 2610 mm                                                  |
| Artikelnummer                       | ME513                                                    | ME527                                                    |

\* bei durchschnittlicher Ladearbeit, ohne den Einsatz der Zusatzhydraulik

\*\* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätengewicht (70 kg) und Heck-Seitengewicht-Set 180 kg



# Bereifungsoptionen (ab Werk)



1




2



3



4



5



6

| Größe            | Profil   | Artikelnummer | 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
|------------------|----------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 x 8.00 - 10   | 1, AS    | MW20810T      | ⊗   | ⊗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    |
| 20 x 8.00 - 10   | 4, Rasen | MW20810G      | ⊗   | ⊗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    |
| 5.70-12          | 2, AS    | MW5.5712T     | ✗   | ✗   | ✓   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    |
| 23 x 8.50-12     | 2, AS    | MW5.238512T   | ✗   | ✗   | ⊗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✓    | ✓    |
| 23 x 8.50-12     | 4, Rasen | MW5.238512G   | ✗   | ✗   | ⊗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✓    | ✓    |
| 23 x 10.50-12    | 3, AS    | MW5.2310512T  | ✗   | ✗   | ✓   | ⊗   | ⊗   | ⊗   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ⊗    | ⊗    |
| 23 x 10.50-12    | 4, Rasen | MW5.2310512G  | ✗   | ✗   | ✓   | ⊗   | ⊗   | ⊗   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ⊗    | ⊗    |
| 26 x 12.00-12    | 3, AS    | MW10.261212T  | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ⊗    | ⊗    | ⊗    | ⊗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✓    | ✓    |
| 26 x 12.00-12    | 4, Rasen | MW10.261212G  | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ⊗    | ⊗    | ⊗    | ⊗    | ✓    | ✓    | ✗    | ✗    | ✓    | ✓    |
| 320/60 - 12 HD   | 3, AS    | MW10.3206012T | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ⊗    | ⊗    | ✓    | ✗    | ✗    | ✓    |
| 27 x 8.50-15     | 2, AS    | MW10.278515T  | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✓    | ✓    |
| 26.5 x 14.00-12* | 5, Rasen | MW10.2651412G | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✓    | ✓    |
| 320/55-15 HD     | 3, AS    | MW10.3205515T | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✗    | ✗    |
| 320/55-15 HD     | 6, Rasen | MW10.3205515G | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✗    | ✗    |
| 400/50-15        | 3, AS    | MW10.4005015T | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ⊗    | ✗    | ✗    | ✗    |
| 400/50-15        | 4, Rasen | MW10.4005015G | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✓    | ✗    | ✗    | ✗    |
| 380/55-17        | 3, AS    | MW10.3805517T | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ⊗    | ✗    | ✗    |
| 380/55-17        | 4, Rasen | MW10.3805517G | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✓    | ✗    | ✗    |

220 225 423 523 528 530 635i 640i 645i 650i 735i 755i 760i 860i e513 e527



\* nur mit SpurverbreiterungskIT A418958  
(40 mm Distanzscheiben, Radbolzen und -muttern)



Standard



Option



Nicht möglich

# Optionen für Neumaschinen



## Teleskophubarm

Mit dem Teleskophubarm heben Sie Lasten höher und erreichen auch schwerer zugängliche Arbeitsbereiche. Der Teleskophubarm erlaubt mehr Flexibilität bei allen Ladevorgängen: stufenloses und exaktes Ein- und Ausfahren des Hubarmes, ohne den Lader bewegen zu müssen. Die Bedienung erfolgt über den Bedienhebel im Armaturenbrett. Die Modelle der 400 - 800 Serie sowie der e-Serie sind serienmäßig mit dem Teleskophubarm ausgestattet.

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ⊕   | ⊕   | ⊕   | ⊕   | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    |



## Parallelführung

Die hydraulische Parallelführung ist besonders bei Ladetätigkeiten mit der Palettengabel oder beim Handling von schweren Lasten eine unverzichtbare Option und macht die Bedienung des Laders schneller, präziser und leichter. Die Avant 200-Serie ist standardmäßig mit einer mechanischen Parallelführung ausgestattet. Die Konstruktion des Hubarmes hält das Anbaugerät beim Anheben und Absenken waagrecht.

500, e Serie A455807  
600 Serie A445632  
700 Serie A445631

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ⊕   | ⊕   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ⊕    | ✓    | ✓    |



## Niveaue Ausgleich, Hubarm (Lader ohne Parallelführung)

Der Niveaue Ausgleich sorgt für freie Beweglichkeit der Anbaugeräte, die damit den Bodenkonturen folgen - besonders hilfreich bei der Arbeit mit Schaufel oder Schneeschild. Der Niveaue Ausgleich wird per Schalter im Armaturenbrett ein- und ausgeschaltet.

400 Serie A458605  
500, e Serie A455802

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ✗    | ✓    | ✓    |

⊕ Standard    ✓ Option    ✗ Nicht möglich



## Niveaueausgleich, Hubarm (Lader mit Parallelführung)

Auch Lader mit Parallelführung können mit dem Niveaueausgleich ausgerüstet werden. Bei der 800er Serie ist der Niveaueausgleich Standard. Der Niveaueausgleich umgeht die Parallelführung des Hubarmes, was bedeutet, dass die Parallelführung des Hubarmes ohne Funktion ist, wenn der Niveaueausgleich eingeschaltet ist.

200 Serie  
500, e Serie

A421697  
A455803

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ✓    | ✓    |



## Schwingungsdämpfer für Hubarm

Der Schwingungsdämpfer arbeitet wie ein Stoßdämpfer für den Hubarm. Er steigert die Stabilität des Hubarmes bei hohen Fahrgeschwindigkeiten und verhindert so das Schaukeln oder Wackeln der Ladung auf der Palettengabel, in der Schaufel etc. Der Schwingungsdämpfer erfordert die Ausstattung des Laders mit Parallelführung und Niveaueausgleich.

500 Serie  
600-700 Serie  
800 Serie

A455808  
A445633  
A450647

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✗    |



## Geräteanbauplatte, hydraulische Entriegelung

Mit der hydraulischen Entriegelung können Anbaugeräte schnell und mühelos automatisch direkt vom Fahrersitz aus entriegelt werden. Die Verriegelungsbolzen werden vom Fahrersitz aus gesteuert und bewegen sich hydraulisch. So gelingt der Anbaugerätewechsel noch schneller.

500-600, e Serie  
700 Serie  
800 Serie

A450469  
A450470  
A460242

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

⊕ Standard ✓ Option ✗ Nicht möglich



## Joystick, 6-fach Funktion

Mit dem 6-fach Joystick können hydraulisch betriebene Anbaugeräte mit zwei Knöpfen am Joystick gesteuert werden. So arbeiten Sie komfortabler und schneller, ohne die Bedienhebel wechseln zu müssen. Gleichzeitig können Hubarm und Geräteanbauplatte bedient werden.

200 Serie A36785  
400 Serie A455804  
500, e Serie A455806

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✓    | ✓    |



## Joystick, 8-fach Funktion

Mit der 8-fach Funktion kann neben der Zusatzhydraulik auch der Teleskophubarm mit den Schaltern auf dem Joystick gesteuert werden. So werden sowohl Ladearbeiten als auch Arbeiten mit hydraulischen Anbaugeräten wesentlich schneller durchgeführt.

635i, 640i A449938

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✓    | ✓    | ⊖    | ⊖    | ⊖    | ⊖    | ⊖    | ⊖    | ✗    | ✗    |

## Opticontrol®



Opticontrol® ermöglicht es, sowohl die elektrischen wie auch die hydraulischen Funktionen der Anbaugeräte mit den Knöpfen des Joysticks zu bedienen. Dafür wird an dem Lader der Joystick mit 6 / 8-fach Funktion benötigt. Opticontrol® vereinfacht und beschleunigt die Bedienung und Vielseitigkeit der Anbaugeräte die mehrere Hydraulik und Elektrofunktionen haben. Es besteht aus dem SchalterKIT welcher auf der Schaltereinheit des Joysticks befestigt wird und einem Schalter, der im Bedienfeld eingebaut ist.

Ist der Schalter in der "OFF" Position, so werden die elektrisch angesteuerten Funktionen der Anbaugeräte (z.B. Schwenken der Bürsten, Wassersprühsystem) mit den zusätzlichen Wippen und dem 1/0 Schalter betätigt. Befindet sich der Schalter in der ON Position, so steuern Sie die hydraulischen Funktionen der Anbaugeräte über die beiden Wippen (Holzgreifer drehen sowie öffnen/schließen). Damit kann mit der rechten Hand am Joystick einfach und komfortabel alle Bewegungen der Anbaugeräte kontrolliert und ausgeführt werden. Wenn der AVANT Lader keinen 6/8-fach Joystick hat, können nur elektrische Funktionen der Anbaugeräte mit den Knöpfen am Joystick bedient werden. Opticontrol® kann auch an bestehenden Ladern nachgerüstet werden.

200 Serie A36880 500 - 700, e-Serie\* A454145  
400 Serie A36878 800 Serie A454220

\* für e-Serie verfügbar ab Sommer 2024

Opticontrol® Nachrüst - Satz, für AVANT Lader mit Schalter - Kit A437338

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

⊖ Standard ✓ Option ✗ Nicht möglich

## Adapterkabel für SchalterKIT



Bei AVANT Ladern, welche vor 2016 hergestellt wurden, kann das vorhandene SchalterKIT in die Multikupplung integriert werden. Hierfür ist ein Adapterkabel verfügbar. Es wird in der Multikupplung montiert und das Elektrokabel vom SchalterKIT wird mit diesem Adapterkabel verbunden. Das Anbaugerät kann bei Bedarf ebenfalls mit einem entsprechenden Adapterkabel nachgerüstet werden (s. Seite 186) Mit diesem aktualisierten Adapterkabel werden sowohl das Elektrokabel als auch die Hydraulikschläuche gleichzeitig mit der Multikupplung verbunden.

Adapterkabel A36869

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



## Heck-Zusatzhydraulik, doppelwirkend

Für den Betrieb doppelwirkender Anbaugeräte ist diese Heck-Zusatzhydraulik erforderlich. Die doppelwirkende Zusatzhydraulik ist mit einer Druck- und einer Rücklaufleitung ausgestattet (in der AVANT 400-700 Serie zusätzlich mit einem drucklosen Rücklauf), und macht den Einsatz von im Heck montierten doppelwirkenden Anbaugeräten möglich, z.B. Sandstreuer etc. Bei der Ausstattung des Laders mit der optionalen Handsteuerung ist keine doppelwirkende Heck-Zusatzhydraulik möglich.

|            |         |
|------------|---------|
| 200 Serie* | A36871  |
| 400 Serie  | A34632  |
| 500 Serie  | A455809 |
| 600 Serie  | A449939 |
| 700 Serie  | A450467 |
| 800 Serie  | A434872 |
| e Serie    | A459420 |

\*) Bei der Ausstattung des Laders mit der optionalen Handsteuerung ist das nicht möglich

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



Standard



Option



Nicht möglich





## SchalterKIT für hinten montierte Anbaugeräte

Mit diesem Bedienschaltersatz können die elektrischen Funktionen von hinten montierten Anbaugeräten gesteuert werden. Er ist beispielsweise für den Betrieb der hydraulischen hinteren Hebevorrichtung A427547 der Serie 700 und des darauf montierten Anbaugeräts (z. B. Sandstreuer) erforderlich. Weitere Anwendungen: Betrieb der elektrischen Wasserpumpe im Wassersprühsystem des Reitbahnplaners A37065 und der elektrischen Streueinstellung des Zentrifugalsand-/salzstreuers A37301. Der SchalterKIT ist mit einem starken Magneten ausgestattet und kann an geeigneter Stelle im Cockpit befestigt werden, z. B. am Armaturenbrett. Die Steckdose ist auf der Rückseite des Laders montiert.

SchalterKIT für hinten montierte Anbaugeräte A453712

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✗    |



## Zusatzhydraulik (4. Steuerkreis), vorne

Zusätzlich zum Hydraulik-Standardauslass vorne (ausgestattet mit Multikupplung), kann der Lader mit einer Extra-Zusatzhydraulik (4. Steuerkreis) vorne ausgerüstet werden. Es handelt sich um einen doppelwirkenden Anschluss (Druck-Rücklauf), der mit konventionellen Hydraulikkupplungen ausgestattet ist. Ist der Lader mit einer Zusatzhydraulik (4. Steuerkreis), vorne ausgestattet, kann er nicht zusätzlich mit einer Heck-Zusatzhydraulik ausgerüstet werden (und umgekehrt). Mit dem 4. Steuerkreis haben Sie die Möglichkeit, spezielle Anbaugeräte oder Anbaugerätekombinationen am AVANT Lader zu verwenden. So können Sie mit dieser Option z. B. sowohl den Schwenkadapter als auch eine 4-in-1-Schaufel gemeinsam am Lader anbauen.

|              |         |
|--------------|---------|
| 400 Serie    | A35504  |
| 500, e Serie | A35884  |
| 600 Serie    | A449940 |
| 700 Serie    | A450468 |
| 800 Serie    | A460247 |

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

## Traktionskontrolle

Das Ventil der Traktionskontrolle lenkt den Ölfluss zwischen den linken und rechten hydraulischen Fahrmotoren, was sich auf die Zugkraft auswirkt. Ist das Ventil geöffnet, fließt das Hydrauliköl in Reihe von Motor zu Motor. Die Räder rollen frei und der Lader hinterlässt nur geringe Fahrspuren auf weichen und empfindlichen Oberflächen. Ist das Ventil geschlossen, fließt das Hydrauliköl parallel zwischen den Hydraulikmotoren auf jeder Seite, ähnlich einer Differentialsperre im Betrieb. Dies verbessert die Traktions- und Zugkapazität des Laders.

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ⊕   | ⊕   | ⊕   | ⊕   | ⊕   | ⊕   | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    |

⊕ Standard    ✓ Option    ✗ Nicht möglich



## Anti-Slip-Ventil

Das Anti-Slip-Ventil lenkt gezielt den Ölfluss zwischen den Fahrmotoren und zwingt jedes Rad praktisch dazu, sich mit der gleichen Geschwindigkeit zu drehen und verbessert so die Traktion auf schwierigem oder rutschigem Untergrund. Die Funktion des Anti-Slip-Ventils hängt auch vom Ventil der Traktionskontrolle ab: bei geschlossenem Ventil schaltet das Anti-Slip-Ventil den Ölstrom auf die Antriebsmotoren aller vier Räder um. Ist das Ventil der Traktionskontrolle geöffnet, leitet das Anti-Slip-Ventil nur den Ölstrom zwischen den Vorderrädern um. Das Anti-Slip-Ventil ist nur in Verbindung mit Traktionskontrolle erhältlich.

|               |         |
|---------------|---------|
| 200 Serie     | A49548  |
| 400 Serie     | A34753  |
| 500-600 Serie | A454838 |
| 700-800 Serie | A455810 |
| e Serie       | A444989 |

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



## Rückfahralarm

Der Rückfahralarm gibt ein lautes akustisches Warnzeichen bei der Rückwärtsfahrt.

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 200 Serie           | A421116 |
| 400 Serie           | A410739 |
| 500, 600 Serie, 735 | A453737 |
| 755i, 760i, 860i    | A438525 |
| e Serie             | A446428 |

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



## Zusatzgewicht 29 kg, mit Griff

Das 29 kg schwere Heck-Zusatzgewicht mit Griff sorgt bei schwerer Beladung des Laders für zusätzliche Stabilität und ist mit den Befestigungshaken leicht an- und abzubauen. Die beiden ebenfalls optional erhältlichen Anhängerkupplungen können in das Zusatzgewicht integriert werden.

|               |        |
|---------------|--------|
| Zusatzgewicht | A35957 |
|---------------|--------|

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



Standard



Option



Nicht möglich





## Heck-Seitengewicht-Set, 80 kg

Das 80 kg Heck-Seitengewicht-Set besteht aus 2 je 40 kg schweren Heck-Seitengewichten, die rechts und links vom Lader montiert werden. Das 80 kg-Set ist speziell für die kleineren AVANT-Serien konstruiert, kann aber auch an den größeren AVANT-Modellen verwendet werden. Die Gewichte steigern die Stabilität beim Umgang mit schweren Lasten.

Heck-Seitengewicht-Set 80 kg A36401

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



## Heck-Seitengewicht-Set, 180 kg

Das 180 kg Heck-Seitengewicht-Set besteht aus 2 je 90 kg schweren Heck-Seitengewichten, die rechts und links hinter den Hinterrädern des Laders montiert werden. Die Gewichte steigern die Stabilität beim Umgang mit schweren Lasten.

Heck-Seitengewicht-Set, 180 kg A49063

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



## Radgewicht

Die AVANT 200 Serie kann mit 14 kg schweren Radgewichten ausgerüstet werden, die mit speziellen Bolzen an der Felge montiert werden. Sie halten den Schwerpunkt des Laders tief und erhöhen die Stabilität besonders in unebenem Terrain oder in Waldgebieten.

200 Serie A46584

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    |



Standard



Option



Nicht möglich



## Geräteanbauplatte im Heck

Die Geräteanbauplatte am Heck dient hauptsächlich zur Montage der Sandstreuer an der Rückseite der Maschine. Bei der 700 und 800 Serie kann auch der Streuer A21183 montiert werden. Die Platte ist eine starre vertikale Platte.

Die Montageplatte für die Modelle 528/530 und die 600er Serie ist mit zwei Schrauben zur Befestigung des Anbaugerätes ausgestattet.

Die Geräteanbauplatte der 700 und 800 Serie ist mit dem Avant-Schnellbefestigungssystem sowie mit hydraulischen Schnellkupplungen und Hydraulikschläuchen für die Schläuche des optionalen Anbaugerätes ausgestattet.

Bei der Montage von Hydraulikzubehör muss der Lader mit der optionalen, doppelwirkenden Heckhydraulik ausgestattet sein.

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 528, 530 und 600 Serie | A455026 |
| 700 Serie              | A441613 |
| 800 Serie              | A441666 |

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✗    |



## Hydraulische hintere Hebevorrichtung

Diese hydraulische hintere Hebevorrichtung ist nur bei der Serie Avant 700/800 verfügbar. Sie wurde in erster Linie für die Sandstreuer konzipiert und kann auf Maschinen der Serie 700 montiert werden, die ab Januar 2019 hergestellt wurden. Die hintere Hebevorrichtung kann höchstens 95 Grad nach unten geneigt werden, d. h. der Sandstreuer kann in die horizontale Position geneigt und durch Rückwärtsfahren mit der Maschine direkt vom Haufen aus befüllt werden. Die hintere Hebevorrichtung erfordert die optionale doppelwirkende hintere Zusatzhydraulik sowie den Bedienschaltersatz für hinten am Lader montierte Anbaugeräte. Die Auswahl zwischen dem Betrieb der hinteren Hebevorrichtung und des Anbaugeräts erfolgt mit dem Schaltersatz und der Betrieb der hinteren Hebevorrichtung und des Anbaugeräts erfolgt mit dem Steuerhebel der Zusatzhydraulik (oder mit den Tasten am Joystick, sofern vorhanden). Hydraulikzylinder sind mit Rückschlagventilen ausgestattet, welche sicherstellen, dass sich die hintere Hebevorrichtung nicht unbeabsichtigt bewegen kann.

|           |         |
|-----------|---------|
| 700 Serie | A427547 |
| 800 Serie | A438490 |

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✗    |

 Standard
  Option
  Nicht möglich



## Anhängerkupplungen

Es sind zwei Typen von Anhängerkupplungen erhältlich. Eine Anhängerkupplung mit 50 mm Kugelkopf und eine Anhängerkombikupplung mit 50 mm Kugelkopf und Zugmaul. Beide Anhängerkupplungen werden entweder direkt am Heckgewicht oder der Stoßstange montiert. Die AVANT 200 Serie ist serienmäßig mit einer 50 mm Kugelkopfkupplung ausgestattet.

Anhängerkupplung 50 mm Kugelkopf A417323  
 Anhängerkombikupplung A417337  
 Anhängerkupplung f. StVZO DE-00070  
 (nur in Verbindung mit Anhängersteckdose)

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ⊗   | ⊗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

## Schneeketten

Schneeketten sind für verschiedene Reifengrößen erhältlich und verbessern die Traktion bei einem Einsatz auf Schnee und Eis. Sie sind einfach zu montieren und können entweder auf allen vier Reifen oder auch nur auf einer Achse verwendet werden. Der Einsatz von Schneeketten ist abhängig vom Model und der Bereifung. Bitte im Vorfeld mit Ihrem AVANT- Partner klären.



SD



HD

5x10 TR, Paar SD 64055  
 23x8.50-12, Paar SD 64746  
 23x8.50-12, Paar HD 64455  
 23x10.50-12, Paar HD 64745  
 26x12.00-12, Paar HD 64973  
 320/60-12, Paar HD 65603  
 320/55-15, Paar HD 65722  
 27x8.50-15, Paar SD 65723  
 380/55-17, Paar HD A445685

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

## Heckschutz

Der Heckschutz schützt Lüfter und Heck des Laders. Der Schutz wird an den Befestigungen im Heck montiert. Zurrpunkte sind in den Schutz bereits integriert und auch Anhängerkupplungen oder Heckgewicht können an einem mit Heckschutz ausgestatteten Lader montiert werden. Der Heckschutz kann je nach Bedarf schnell und einfach an- und abgebaut werden.



400-600 Serie A454760  
 700-800 Serie A455901

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ⊗    | ⊗    |

⊗ Standard ✓ Option ✗ Nicht möglich

## Arbeitsscheinwerfer, auf ROPS-Bügel

Die zusätzlichen LED-Arbeitsscheinwerfer ermöglichen den sicheren und effizienten Einsatz des Laders auch bei Dunkelheit. Sie haben die Wahl zwischen LED-Scheinwerfern mit 700 Lumen oder 2500 Lumen. Die 3 Leuchten werden im Front- (2) und Heckbereich (1) montiert.

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| 200 Serie, 700 lumen                          | A36866  |
| 400 Serie, 700 lumen                          | A33916  |
| 400 Serie, 2500 lumen                         | A34917  |
| 500 - 800, e Serie, 700 lumen                 | A438520 |
| 500 - 800, e Serie, 2500 lumen                | A438521 |
| Arbeitsscheinwerfer mit rotem Licht für Imker |         |
| 400 - 800, e Serie, 400 Lumen                 | A432730 |

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

## Adapterstecker 12V

Der Adapterstecker wird am 12V-Anschluß des Laders angeschlossen. Die elektrische Leitungen von einem 12V Elektrogerät, z. B. ein Batterieladegerät, können im Stecker eingekuppelt werden.

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Adapterstecker 12V | 66286 |
|--------------------|-------|

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

## Anhänger-Steckdose, 7-polig

Die 7-polige Anhängersteckdose wird an der hinteren Stoßstange des Laders montiert. Diese ist nur in Verbindung mit dem Kommunalpaket (Option) verfügbar. Die Standards für Anhängersteckdosen variieren in verschiedenen Ländern, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Avant-Händler.

|                  |         |
|------------------|---------|
| 400-600, e Serie | A48690  |
| 700-800 Serie    | A418817 |

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



## Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer oder Seriennummer im Rahmen eingraviert.

Fahrgestellnummer

T0035

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



## Kommunalkpaket

Das Paket beinhaltet Scheinwerfer, Blinker, Rundumleuchte, Reflektoren, einen Spiegel und das Warndreieck im Heck der Maschine. Das Kommunalkpaket ist normalerweise eine Voraussetzung zur Erteilung einer Straßenzulassung, bitten nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Avant-Händler auf. Im Kommunalkpaket für die 400-800er Serie ist neben der Rundum-Kennleuchte auch eine Rückwand enthalten.

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 200 Serie                              | A36773  |
| 400 Serie                              | A34614  |
| 500-600 Serie                          | A449941 |
| 700 Serie                              | A450471 |
| 800 Serie                              | A454167 |
| e-Serie*                               | A459418 |
| TÜV-Gutachten/Straßenzulassung StVZO** |         |
| (nur in Verbindung mit Kommunalkpaket) |         |

\* erfordert Extra 12 V Stromversorgung A459419

\*\* Maximale Geschwindigkeit ist auf 20 km/h begrenzt (640i/650i/760i/860i)

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

## Extra 12 V – Stromversorgung mit 12 V Batterie



Die e513 und e527 sind mit einem 44 V System ausgestattet. Zudem werden bestimmte Optionen (wie z.B. Arbeitsleuchten oder optionale Arbeitsscheinwerfer) über 12 V versorgt und sind per Schalter betätigt. Bestimmte Optionen, wie z.B. Rundumkennleuchte, Blinker, Warnblinker benötigen eine unabhängige 12 V Versorgung, welche auch nach dem Abschalten der eigentlichen Stromversorgung zur Verfügung stehen muss. Hierfür nutzt man den 12 V Konverter für die e Serie. Es wird eine 12V/2.9 AH Batterie und an die entsprechenden Verbraucher eine zusätzliche Leitung verbaut und damit ist eine unabhängige Versorgung der Verbraucher sichergestellt. Der extra 12 V Stromversorgung wird für das Kommunalkpaket benötigt.

Extra 12 V - Stromversorgung mit 12 V Batterie

A459419

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✓    | ✓    |



Standard



Option



Nicht möglich





## L-Leichtkabine

Die L-Leichtkabine ist eine wirtschaftliche Kabine für alle Einsätze, bei denen eine beheizte Version nicht notwendig ist. Auf drei Seiten geschützt vor Wind und Regen bietet die L-Leichtkabine guten Komfort. Die Kabine ist ausgestattet mit einer Windschutzscheibe mit Wischer, einer Seitenscheibe rechts und einer Heckscheibe und wird auf dem ROPS-Überrollbügel montiert. Für die L-Leichtkabine der AVANT 200 Serie ist eine Tür erhältlich. Einige Ladermodelle können zusätzlich optional mit einem Kommunalpaket und Arbeitsscheinwerfern ausgestattet werden.

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 200 Serie                     | A36681  |
| Tür, Leichtkabine L 200 Serie | A37278  |
| 400 Serie                     | A444002 |
| 500*-700er Serie e-Serie*     | A449937 |
| 800 Serie                     | A439264 |

\*Maschinenhöhe erhöht sich um 50 mm (höherer ROPS-Rahmen A33920 wird benötigt)

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



## Rückwand

Direkt am ROPS-Überrollbügel kann optional eine Rückwand mit Fenster montiert werden, die vor Wind und leichtem Regen schützt. Die Rückwand erfordert einen 50 mm höheren ROPS-Überrollbügel an Ladern der 500, R- und e-Serie.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 400 Serie                 | A439184 |
| 500*-700er Serie e-Serie* | A49446  |
| 800 Serie                 | A439193 |

\*Maschinenhöhe erhöht sich um 50 mm (höherer ROPS-Rahmen A33920 wird benötigt)

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



## Rundumleuchte

Die Warnleuchte ist mit breiten LED-Lampen ausgestattet. Sie wird auf einem kippbaren Sockel installiert und ist leicht an- und abzubauen.

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 200 Serie       | A421008 |
| 400 Serie       | A34002  |
| 500 - 800 Serie | A438530 |
| e Serie         | A459548 |

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



Standard



Option



Nicht möglich





## Kabine GT

Die komplett neue GT-Kabine ist mit Gummilagern am Chassis montiert, was zu einem sehr niedrigen Vibrations- und Geräuschpegel der Kabine führt. Dank größerer Heckscheiben ist die Sicht auf die Hinterräder besser. Die Kabine ist serienmäßig mit Heizung, schalldämmendem Innenraum, Scheibenwaschanlage und -wischer, Kabinenluftfilter sowie vorderen und hinteren Kotflügeln ausgestattet (Hintere Kotflügel nicht bei der Bereifung 23x8.50-12, 23x10.5-12 und 27x8.50-12). Zur optionalen Ausstattung gehören Klimaanlage, luftgefederter Sitz, Bluetooth-Radio, Kommunalpaket, Arbeitsscheinwerfer-Kit, 4-fach-LED Kennleuchten (2 Stück blinkende LED - Leuchten über der Windschutzscheibe, 2 Stück über der Heckscheibe) und Rundumkennleuchte.



|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kabine GT, 528, 530, 600 Serie                                           | A449936  |
| Kabine GT, 700 Serie                                                     | A444539  |
| Kabine GT, 800 Serie                                                     | A436732  |
| Arbeitsscheinwerfer-Kit für GT Kabine: 2 vorne, 2 hinten, LED 700 Lumen  | A438528  |
| Arbeitsscheinwerfer-Kit für GT Kabine: 2 vorne, 2 hinten, LED 2500 Lumen | A438539  |
| Kommunalpaket, 528, 530, 600 Serie                                       | A449942  |
| Kommunalpaket, 700 Serie                                                 | A450924  |
| Kommunalpaket, 800 Serie                                                 | A455539  |
| Klimaanlage für GT Kabine, Kühler hinten (600-800 serie)                 | A438326  |
| Luftgefederter Sitz (inkl. Rückenlehnenverlängerung)                     | A455692  |
| Vollgefederter Vinyl-Sitz anstelle des Standard-Stoffsitzes              | A459615  |
| 4-fach-LED Kennleuchten GT Kabine                                        | A438538  |
| (2 Stück LEDs über der Windschutzscheibe, 2 Stück über den Heckscheiben) |          |
| Rundumkennleuchte                                                        | A438530  |
| Radio mit Bluetooth                                                      | A438587  |
| Umbau 30 km/h f. StVZO 760i/860i                                         | DE-00114 |
| TÜV-Gutachten/Straßenzulassung                                           | StVZO**  |
| **) Maximale Geschwindigkeit ist auf 20 km/h begrenzt (650i/760i/860i)   |          |

|                                                                     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220                                                                 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗                                                                   | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✗    |
| <div>  Standard          Option          Nicht möglich       </div> |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



## HD-Verkleidungen

Die HD-Verkleidung ist aus hochbelastbarem Polycarbonat mit hoher Reißfestigkeit hergestellt und wird anstelle der serienmäßigen ABS-Verkleidung montiert. Die HD-Verkleidung empfiehlt sich für Einsätze unter extremen Bedingungen, z.B. im Abbruch.

|         |         |
|---------|---------|
| 423     | A425274 |
| 523     | A455813 |
| e Serie | A459421 |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>528, 530, 600 Serie:</b> |         |
| ROPS/Leichtkabine L         | A449946 |
| Kabine GT                   | A449944 |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>700 Serie:</b>   |         |
| ROPS/Leichtkabine L | A449945 |
| Kabine GT           | A449943 |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>800 Serie:</b>   |         |
| ROPS/Leichtkabine L | A438664 |
| Kabine GT           | A438665 |

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



## Kotflügel, hinten

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| 528, 530, 600 Serie*                               | A445950 |
| 700 - 800 Serie                                    | A437518 |
| * mit 26x12.00-12 und 320/60-12HD Bereifung        |         |
| Hintere Kotflügel können nachgerüstet werden am    |         |
| 528, 530, 600 - 800 Serie mit Stage V Hinterwagen. |         |

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✗    |



Standard



Option



Nicht möglich



## Gefederter Sitz

Der gefederter Sitz ist optional für die AVANT 200 Serie erhältlich und ausgestattet mit Armlehnen, Sicherheitsgurt und Sitzheizung.

200 Serie      A2522

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    |



## Gefederter Sitz mit Armlehne

Der gefederter Vinyl-Sitz mit einstellbarer Federung ist Serienausstattung bei 400er, 500er und e-Serie. Es ist mit einem Beckengurt und linker Armlehne ausgestattet. Eine Sitzheizung ist nicht verfügbar.



Serienmäßige Armauflage  
Rechts

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ⊕   | ⊕   | ⊕   | ⊕   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ⊕    | ⊕    |



## Vollgefederter Sitz

Der vollgefederter Sitz mit größerem Federweg ist Standardausrüstung auf 600, 700 und 800 Serie. Der Sitz ist mit Armlehnen, Sicherheitsgurt und Sitzheizung im Sitzkissen und in der Rückenlehne ausgestattet.



Serienmäßige Armauflage  
Rechts

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ⊕    | ✗    | ✗    |

⊕ Standard      ✓ Option      ✗ Nicht möglich



## Motorvorwärmer

Der Motorvorwärmer erleichtert das Starten des Laders bei Umgebungstemperaturen im Minusbereich und reduziert gleichzeitig Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß.

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 200 Serie               | A420503 |
| 423/523                 | A425277 |
| 528, 530                | A410648 |
| 635i, 640i, 735i        | A458197 |
| 645i, 650i              | A449947 |
| 755i, 760i, 860i, block | A419474 |

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✗    |



## Katalysator

Der Abgas-Katalysator ersetzt den Originalschalldämpfer und ist Katalysator, Schalldämpfer und Funkenfänger in einem. Multifunktionslader mit Kubota V1505CRT oder Kohler KDI Stage V Motoren der Abgasstufe V besitzen einen kombinierten Diesel Partikelfilter mit anschließenden Oxidationskatalysator. Bei Modellen mit Kohler KSD 1403-Motor gehört ein Katalysator zur Standardausrüstung.

|          |         |
|----------|---------|
| 423, 523 | A424843 |
|----------|---------|

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ⊖    | ⊖    | ✗    | ⊖    | ⊖    | ⊖    | ✗    | ✗    |



## Handsteuerung (HDC)

Der elektronisch vorgesteuerte hydraulische Fahrtrieb wird anstelle der Fahrpedale über einen 8-fach-Joystick bedient - so können acht Funktionen von Hand gesteuert werden: Heben, Senken, Einkippen, Auskippen, Vorwärts, Rückwärts, sowie die Zusatzhydraulik. Mit einem Schalter auf dem Armaturenbrett kann dabei zwischen der Steuerung per Fahrpedal oder per Handsteuerung gewählt werden.

|                |         |
|----------------|---------|
| 200 series     | A37093  |
| 400 series     | A37287  |
| 500-800 series | A455725 |

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✗    |



## Hebegurte, Satz (für Lader mit ROPS)

Mit den Hebegurten heben Sie Ihren AVANT Lader ausgestattet mit ROPS-Überrollbügel oder mit Leichtkabine L sicher und unbedenklich mit einem Kran oder ähnlicher Hebevorrichtung. Das KIT beinhaltet alle notwendigen Teile sowie eine Anleitung zum korrekten Heben des Laders.

Hebegurte, Satz

A418706

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



## Zurröse an Heck/Seite

Eine einfache Zurröse zum schnellen Verzurren Ihres Laders beim Transport. Die Zurröse kann entweder am Heck oder seitlich hinten am Lader montiert werden; darüber hinaus ist auch die Montage zwischen Heck und Anhängerkupplung möglich. So kann die Zurröse auch mit montierter Anhängerkupplung verwendet werden.

400-800-, e Serie

A418746

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



A423161



A423091

## Zurröse an Felge

Zurrösen zur Montage an der Felge, welche die Transportsicherung des Laders auf dem Anhänger wesentlich erleichtern. Es sind zwei Varianten erhältlich: Für die 6-Loch-Felgen der 400 Serie bis Baujahr 19/2020 Für die 5- und 10-Loch-Felgen der 400 (ab Baujahr 20/2020) 500, 600, 700, 800 und e-Serie.

6-Loch-Felgen

A423161

5- und 10-Loch-Felgen

A423091

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



Standard



Option



Nicht möglich





## Wetterschutz

Der AVANT Wetterschutz schützt Cockpit und Sitz vor Regen, Schnee, Staub und anderen Verschmutzungen. Der wetterfeste Überzug schützt das komplette Fahrerhaus: Instrumententafel, Steuerrad und Sitz. Der AVANT Regenschutz ist mit einer integrierten Tasche ausgestattet, in der der Überzug bei Nichtgebrauch aufbewahrt werden kann.

200 Serie 65435  
400-800-, e Serie 65436

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |



## Schutzabdeckung

AVANT-Schutzabdeckung - der perfekte Komplett-Schutz, wenn Sie Ihren AVANT Lader einmal draußen lagern müssen. Das schwarze Abdeckmaterial ist robust und wetterfest und schützt den gesamten Lader vor Regen, Schnee und Schmutz.

200 Serie 65477  
400-600-, e Serie 65478  
700 Serie 65479

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✓    | ✓    |



## Laderampen

Die Laderampen machen es leicht, die AVANT Multifunktionslader auf Ihren Anhänger oder in Ihren Transporter zu fahren. Die leichten Aluminiumrampen sind einfach zu handhaben und bleiben durch die Gitterkonstruktion vor Verschmutzung weitgehend geschützt.

Die maximale Belastung beträgt 2.250 kg.

Laderampen 65447

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✓    | ✓    |



Standard



Option



Nicht möglich



## e513 und e527 Lade-Optionen



Standard Typ 2  
Steckdose



Option: DIN 320  
3-Phasen Steckdose,  
A464123



Ladekabel mit  
Netzsteckern Typ 2 und  
Schuko 1-phasig 230V



Wallbox mit Typ 2  
Ladekabel, A464548



Ladekabel mit 3  
Phasen CEE und Typ 2  
Stecker, A464547



Ladekabel mit  
beidseitigen Typ 2  
Stecker  
A464549



Schnellladestation, 400 V / 16 A A426117\*  
Schnellladestation, 400 V / 32 A A425411\*  
) inkl. Standbox

- 1) Laden mit dem serienmäßigen 3-kW-Bordladegerät am Lader
  - Standard Ausrüstung:
    - o Ladeanschluss Typ 2 am Lader, für Ladekabel mit Netzstecker Typ 2
    - o Ladekabel mit Netzsteckern Typ 2 und Schuko 1-phasig 230V: Laden an 230V-Steckdose mit 16A oder min. 10A-Sicherung
  - Optionale Ausrüstung:
    - o Wandladestation (Wallbox) mit Typ-2-Ladekabel – Einfache und bequeme Möglichkeit, den Akku aufzuladen, keine zusätzlichen Kabel erforderlich (Wallbox ist kein Ladegerät, sie enthält nur die Elektronik und das Kabel – der Ladevorgang erfolgt über das integrierte Ladegerät des Laders)
    - o Ladekabel mit 3-Phasen-CEE- und Typ-2-Netzsteckern: Anschluss an 400-V-3-Phasen-CEE-Steckdose (der Ladevorgang erfolgt über das integrierte Ladegerät des Laders)
- 2) Option: Schnellladung der Batterie mit den 400V-Avant-Ladestationen
  - Beschleunigt das Laden des Lithium-Ionen-Akkus erheblich im Vergleich zu serienmäßiger 3-kW-Bordladegerätes
  - Erfordert den optionalen dreiphasigen DIN 320-Ladeanschluss am Lader für Avant Schnellladestationen
  - Avant 400V-Schnellladestationen: zwei Modelle, 400V/16A und mehr effiziente 400V/32A
- 3) Optionale Ladekabel
  - Ladekabel mit beidseitigem Typ-2-Netzstecker
  - Ladekabel mit 3-Phasen-CEE- und Typ-2-Netzsteckern

|     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 220 | 225 | 423 | 523 | 528 | 530 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735i | 755i | 760i | 860i | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✓    | ✓    |



Standard



Option



Nicht möglich



## Standardschaufel

Die AVANT Standardschaufeln sind für schnelles und unkompliziertes Laden und Entleeren so konzipiert, dass sich die Schaufel in leichtem Winkel nach vorne öffnet und der Fahrer die Oberkante der Schaufel stets im Blick hat.

Die Schaufel verfügt über eine starke Schneidkante aus hochfestem Stahl. Der Schutz im Schaufelrücken verhindert das Herausfallen von Steinen o. ä. Ladung. Zur optimalen Lagerhaltung können die Schaufeln platzsparend ineinander gesteckt werden.

- ✓ **Allroundschaufel für fast jede anfallende Arbeit**
- ✓ **Ausgezeichnete Sicht auf die Schaufelkante**
- ✓ **Hohe Ausbrechkraft**
- ✓ **Starke Schneidkante**



Zubehör:

Sicherheitsabdeckung Zähne 105 cm A417347  
Sicherheitsabdeckung Zähne 115 cm A420132  
Sicherheitsabdeckung Zähne 130 cm A417320

| Breite  | Kante   | Volumen | Gewicht | Artikelnummer |
|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 900 mm  | gerade  | 190 l   | 62 kg   | A36711        |
| 900 mm  | gezahnt | 190 l   | 72 kg   | A36716        |
| 1050 mm | gerade  | 150 l   | 50 kg   | A36702*       |
| 1050 mm | gerade  | 240 l   | 73 kg   | A36710        |
| 1050 mm | gezahnt | 240 l   | 83 kg   | A36780        |
| 1150 mm | gerade  | 260 l   | 78 kg   | A36709        |
| 1150 mm | gezahnt | 260 l   | 91 kg   | A36779        |
| 1300 mm | gerade  | 300 l   | 86 kg   | A36698        |
| 1300 mm | gezahnt | 300 l   | 98 kg   | A36778        |
| 1350 mm | gerade  | 310 l   | 90 kg   | A36996        |
| 1350 mm | gezahnt | 310 l   | 102 kg  | A36997        |

\*) für 200 Serie

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +  | +  | +    | +    |

Die AVANT-Standardschaufeln HD sind ab einer Breite von 1300 mm erhältlich. Sie sind aus härterem Material hergestellt, schwerer und verfügen über mehr Volumen als die normalen Standardschaufeln. Das macht sie zu einem idealen Werkzeug für schwerere Arbeiten bei der Erdbewegung oder Be- und Entladung. Die Schaufeln sind speziell für die größeren Ladermodelle der AVANT 600, 700 und 800 Serie konzipiert.

- | Breite     | Kante  | Volumen | Gewicht | Artikelnummer |
|------------|--------|---------|---------|---------------|
| 1300 mm    | gerade | 370 l   | 126 kg  | A36713        |
| 1450 mm    | gerade | 420 l   | 138 kg  | A36712        |
| 1600 mm    | gerade | 460 l   | 150 kg  | A36535        |
| 1600 mm XL | gerade | 600 l   | 190 kg  | A437578       |





# Leichtgutschaufel

Die AVANT Leichtgutschaufel ist für den Einsatz mit leichten Materialien wie z.B. Mulch, Torf, Sägespäne, Hackschnitzel oder trockenen Schnee etc. bestimmt. Der Boden einer Leichtgutschaufel ist wesentlich länger und die Seiten sind höher als die der Standardschaufel, was die Arbeit erheblich beschleunigt. Die neuen Modelle sind ohne Verstärkungen im Schaufelinneren konstruiert und die Schaufelseiten öffnen sich in leichtem Winkel nach vorne, was die Be- und Entladung der Schaufel einfacher macht.

- ✓ **Schnelles und unkompliziertes Handling von leichtem Material**
- ✓ **Exzellente Sicht auf die Schaufeloberkante**
- ✓ **Hoher Schaufelrücken für hohes Volumen und sicheres Arbeiten**
- ✓ **Starke Schneidkante**



| Breite  | Volumen | Gewicht | Artikelnummer |
|---------|---------|---------|---------------|
| 1150 mm | 490 l   | 125 kg  | A36715        |
| 1300 mm | 560 l   | 135 kg  | A36714        |

220  
✗

225  
✗

225LPG  
✗

313S  
+

320S  
✓

320S+  
✓

420  
✓

423  
✓

520  
✓

523  
✓

525LPG  
✓

528  
✓

530  
✓

630  
✓

635  
✓

640  
✓

635i  
✓

640i  
✓

645i  
✓

650i  
✓

735  
✓

745  
✓

750  
✓

735i  
✓

755i  
✓

760i  
✓

860i  
+

R20  
✓

R28  
✓

R35  
✓

e5  
✓

e6  
✓

e513  
✓

e527  
✓



## Leichtgutschaufel XL

Die AVANT Leichtgutschaufel XL ist eine großvolumige Schaufel, optimal angepasst an die Modelle der AVANT 600, 700 und 800 Serie. Sie ist bestimmt zum Laden und Transportieren von leichtem Material wie Holzschnitzeln, Mulch, trockenem Schnee etc. Die Schaufel ist ohne störende Verstärkungsplatten im Inneren ausgeführt und die Seiten öffnen sich in kleinem Winkel nach vorne. So wird eine leichte und vollständige Leerung der Schaufel mit jedem Material auch unter schwierigen Bedingungen garantiert.

- ✓ **Großes Volumen**
- ✓ **Robustes Design**
- ✓ **Optimal für die größeren AVANT Ladermodelle**
- ✓ **XXL Schaufel nur für 800 Serie**



| Breite  | Höhe   | Volumen | Gewicht | Artikelnummer |
|---------|--------|---------|---------|---------------|
| 1450 mm | 887 mm | 715 l   | 185 kg  | A458113       |
| 1600 mm | 887 mm | 800 l   | 200 kg  | A458092       |
| 1800 mm | 887 mm | 900 l   | 218 kg  | A458030       |

### XXL Leichtgutschaufel für 800 Serie:

| Breite  | Höhe    | Volumen | Gewicht | Artikelnummer |
|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 1800 mm | 1060 mm | 1300 l  | 255 kg  | A437601       |
| 2000 mm | 1060 mm | 1450 l  | 275 kg  | A435096       |

|     | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|-----|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| XL  | ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | ✖     | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖      | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖    | ✖    | ✖    | ✖    | ✖   | ✖   | ✖   | ✖    | ✖    | ✖    | ✖    | ✖   | ✖   | ✖   | ✖  | ✖  | ✖    | ✖    |
| XXL | ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | ✖     | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖      | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖    | ✖    | ✖    | ✖    | ✖   | ✖   | ✖   | ✖    | ✖    | ✖    | ✖    | ✖   | ✖   | ✖   | ✖  | ✖  | ✖    | ✖    |

✓ Gut geeignet    + Geeignet    × Nicht geeignet



# 4-in-1 Schaufel

Die 4-in-1 Schaufel ist eine effiziente Mehrzweckschaufel (das Vorderteil der Schaufel wird mittels zweier Hydraulikzylinder geöffnet), die als herkömmliche Schaufel, als Planierschaufel, als Grader oder zum Einsammeln von Steinen u.ä. eingesetzt werden kann. Weiterer Vorteil: Die Schaufel kann auch zum Entleeren geöffnet werden - so wird eine höhere Entleerungshöhe erreicht. Die 4-in-1 Schaufel ist mit gerader oder gezahnter Kante erhältlich.

- ✓ Die Allround-Schaufel für GaLaBau und Grundstückspflege
- ✓ Vielseitige Schaufel für jeden Einsatz



| Kante   | Breite     | Volumen | Gewicht | Artikelnummer |
|---------|------------|---------|---------|---------------|
| gerade  | 1100 mm    | 155 l   | 152 kg  | A21245        |
| gerade  | 1280 mm    | 170 l   | 175 kg  | A21156        |
| gerade  | 1450 mm HD | 300 l   | 246 kg  | A428472       |
| gerade  | 1600 mm HD | 330 l   | 257 kg  | A36906        |
| gerade  | 1800 mm HD | 370 l   | 286 kg  | A446413       |
| gezahnt | 1100 mm    | 155 l   | 162 kg  | A21249        |
| gezahnt | 1280 mm    | 170 l   | 185 kg  | A21184        |
| gezahnt | 1450 mm HD | 300 l   | 258 kg  | A428508       |
| gezahnt | 1600 mm HD | 330 l   | 267 kg  | A37248        |
| gezahnt | 1800 mm HD | 370 l   | 300 kg  | A446873       |

- Option:
- Sicherheitsabdeckung Zähne 115 cm A420132
  - Sicherheitsabdeckung Zähne 130 cm A417320
  - Sicherheitsabdeckung Zähne 145 cm A417321
  - Sicherheitsabdeckung Zähne 160 cm A419977
  - Sicherheitsabdeckung Zähne 180 cm A446914

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 319S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | +    | +     | +   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



Die Hochkippschaufel eignet sich besonders für Einsätze bei denen große Hub-/Kipphöhen erreicht werden sollen. Die Schaufel ist mit einem Hydraulizylinder ausgestattet, so bleibt der untere Schaufelrand beim Kippvorgang auf gleicher Höhe und ermöglicht so die höhere Auskipphöhe im Vergleich zur Standardschaufel. Max. Auskipphöhe 200 Serie ist 1680 mm, an 400-600 Serie mit Teleskoparm ca. 3100 mm (Abhängig von der Reifengröße), an der 700 Serie ca. 3500 mm und an der 800 Serie höher als 4000 mm.

- 

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | +    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



Es gibt keine Aussteifungen im Inneren der Schaufel, welche Materialanhaftungen beim Be- und Entladen verursachen können. Dies bedeutet, dass weniger Kraft zum Befüllen benötigt wird und alle Materialien vollständig entleert werden.

- ✔ **Schaufel mit großem Volumen für effizientes Handling von Leichtgut**
- ✔ **Auskipphöhe bis zu 4,00 m (800 Serie)**
- ✔ **Keine Aussteifungen im Inneren der Schaufel – effiziente Befüllung und Entleeren der Schaufel**
- ✔ **1450 mm Schaufel passend auch für 500er Serie**



| Breite  | Volumen | Gewicht | Artikelnummer |
|---------|---------|---------|---------------|
| 1450 mm | 720 l   | 270 kg  | A36841        |
| 1800 mm | 900 l   | 320 kg  | A21273        |

## Kombischaufel

Die Kombischaufel ist eine Kombination aus Schaufel und Greifer und damit eine Universalschaufel für viele verschiedene Arbeiten. Mit dieser Schaufel laden und transportieren Sie Äste, Kompost und Häckselmaterial genauso wie Heu, Mist etc. Bei aufrechter Position des Greifers kann die AVANT Kombischaufel auch als Standardschaufel eingesetzt werden.

- ✓ **Vielseitige Schaufel zum Handling loser Materialien**
- ✓ **XL-Ausführung mit zwei Zylindern speziell für die 700 und 800 Serie**



Zubehör:

Seitenplatten-Kit, für XL-Kombischaufel, A439112

| Breite  | Gewicht | Artikelnummer |
|---------|---------|---------------|
| 900 mm  | 130 kg  | A36304        |
| 1050 mm | 146 kg  | A36316        |
| 1300 mm | 168 kg  | A36323        |

### XL Kombischaufel für 700 und 800 Serie:

| Breite  | Gewicht | Artikelnummer |
|---------|---------|---------------|
| 1300 mm | 270 kg  | A441963       |
| 1450 mm | 288 kg  | A441946       |
| 1600 mm | 305 kg  | A439086       |

|          | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|----------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| Standard | +   | +   | +      | +    | +    | +     | +   | +   | +   | +   | +      | +   | +   | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +  | +  | +    |      |
| XL       | ×   | ×   | ×      | ×    | ×    | ×     | ×   | ×   | ×   | ×   | ×      | +   | +   | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | ×   | +   | +   | +  | +  | +    |      |

Gut geeignet

Geeignet

Nicht geeignet

47



Gut geeignet



Geegnet



Nicht geeignet





# Abbruchschaufel

Die robuste Ausführung und die beiden unabhängig voneinander arbeitenden Schaufelhälften machen diese Schaufel zum perfekten Werkzeug im Abbruch und für alle anderen Arbeiten, bei denen ein guter Zugriff auf das Material für Sie entscheidend ist. Die Abbruchschaufel ist in drei Arbeitsbreiten erhältlich: 900 mm, 1050 mm und 1300 mm.

✔ **Vielseitige Schaufel mit 2 unterschiedlich schließenden Niederhaltern (1050 mm und 1300 mm) bzw. einem Niederhalter (900 mm) für Abbruch und Bau**



| Breite  | Gewicht | Artikelnummer |
|---------|---------|---------------|
| 900 mm  | 155 kg  | A441014       |
| 1050 mm | 205 kg  | A37465        |
| 1300 mm | 225 kg  | A37535        |

220  
✗

225  
✗

225LPG  
✗

313S  
+

320S  
+

320S+  
+

420  
+

423  
+

520  
✔

523  
✔

525LPG  
✔

528  
✔

530  
✔

630  
✔

635  
✔

640  
✔

635i  
✔

640i  
✔

645i  
✔

650i  
✔

735  
✔

745  
✔

750  
✔

735i  
✔

755i  
✔

760i  
✔

860i  
✔

R20  
✔

R28  
✔

R35  
✔

e5  
✔

e6  
✔

e513  
✔

e527  
✔

✔ Gut geeignet

⊕ Geeignet

✗ Nicht geeignet



## Wurzelgreifer

Der Wurzelgreifer wird häufig in der Holzindustrie eingesetzt und ist auch für andere Arbeiten geeignet, bei denen verschiedene Arten von Schutt verarbeitet werden müssen. Er ist mit den gleichen Greifern ausgestattet wie die Abbruchschaufeln, doch der untere Teil besteht aus starken Stahlzinken. Dies ermöglicht

- o das einfache Greifen von und Hantieren mit Ästen, Baumstämmen, Steinen und anderen Arten von Schutt;
- o das Ausreißen von Wurzeln aus dem Boden;
- o das Abwerfen von Erde und ähnlichem Schutt, der beim Hantieren mit Stämmen, Ästen usw. durch den Boden zwischen die Zinken fällt → Bei der Zuführung von Holz zum Holzhäcksler bleibt der Holzhäcksler sauber.

Zwei unterschiedliche Ausführungen verfügbar: 1300 mm mit zwei unterschiedlich schließenden Niederhaltern bzw. einem Niederhalter bei dem Modell mit 900 mm Breite. Die Hydraulikzylinder und Schläuche der Greifer sind durch Metallabdeckungen gut geschützt.

- ✓ **Vielseitiges Anbaugerät für das Hantieren mit Holz und verschiedenen Arten von Schutt**
- ✓ **Starke Zinken ermöglichen es, Wurzeln aus dem Boden zu reißen**



| Breite  | Gewicht | Artikelnummer |
|---------|---------|---------------|
| 900 mm  | 132 kg  | A440857       |
| 1300 mm | 185 kg  | A37537        |

|      | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 900  | ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |
| 1300 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | +    | +     | +   | +   | +   | +   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet





# Abziehschaufel

Die AVANT Abziehschaufeln wurden mit Blick auf hohe Beanspruchung im professionellen Einsatz entwickelt. Die Abziehschaufeln haben eine scharfe Hinterkante, die das Planieren während der Rückwärtsfahrt einfach macht. Weiteres Merkmal ist unter anderem die lange Vorderlippe, die es dem Fahrer ermöglicht, die Lippe der Schaufel immer optimal im Blick zu haben und so das Abziehen zu erleichtern.

- ✓ **Professionelle Abziehschaufel für schnelles Planieren**
- ✓ **Scharfe Hinterkante für exaktes Planieren beim Rückwärtsfahren**
- ✓ **Optimale Sicht auf das Arbeitsumfeld**
- ✓ **Größere XL-Schaufeln mit 1600 mm und 1800 mm Breite, speziell für die 700er und 800er Serie**



| Breite     | Volumen | Gewicht | Artikelnummer |
|------------|---------|---------|---------------|
| 1450 mm    | 250 l   | 175 kg  | A36717        |
| 1600 mm    | 280 l   | 190 kg  | A36706        |
| 1600 mm XL | 590 l   | 230 kg  | A445616       |
| 1800 mm XL | 665 l   | 250 kg  | A443761       |

|      | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| Std. | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |
| XL   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



## Palettengabel

Die AVANT Palettengabel ist das richtige Anbaugerät zum Heben und Verfrachten verschiedener Materialien auf Paletten. Dank des Schnellverschlusses kann die Gabelbreite schnell und einfach verstellt werden. Die Gabeln sind aus hochfestem, geschmiedetem Stahl und nach ISO2330 Standard gefertigt. Mit Hilfe der Palettengabel können Sie auf einfache Art und Weise die Arbeiten eines Gabelstaplers ausführen - mit der präzisen Lenkung und Antriebssteuerung der AVANT Multifunktionslader und im Vergleich zu konventionellen Gabelstaplern auch mit hervorragenden Geländeeigenschaften – egal ob Sommer oder Winter.

- ✓ **Exzellente Sicht auf Anbaugerät und Arbeitsumgebung macht die Arbeit leicht und präzise**
- ✓ **Effizientes Anbaugerät auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder bei Ladearbeiten in Ihrem Unternehmen**



Zubehör:

Schutzgitter, geschraubt A36346

Palettendrehergerät für Palettengabel, verstellbar A441445

schützt die Boxen vom Herunterfallen beim Umdrehen und Leeren bei der Verwendung des Anbaugeräterotators A424406

Kann seitlich angeschraubt werden beim Einsatz mit verstellbaren und drehbaren Anbaugeräten

| Gabel-<br>länge | Tragkraft | Gewicht | Artikel-<br>nummer |
|-----------------|-----------|---------|--------------------|
| 850 mm          | 1000 kg   | 90 kg   | A21047             |
| 1200 mm         | 2000 kg   | 140 kg  | A36589             |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet



# Palettengabel mit Seitenhub

Mit dem hydraulischen Seitenhub können Sie die Gabelzinken auch unter Belastung weiter auseinander oder näher zusammen schieben. Das System ermöglicht es ebenso, die Gabelzinken nach links oder rechts zu bewegen und somit die Ladung z.B. näher an Wände etc. heran zu bewegen. Alle Arbeiten können Sie direkt vom Fahrersitz aus steuern. Die Palettengabel ist standardmäßig mit einem angeschraubten Schutzgitter ausgestattet, der das Handling größerer Lasten ermöglicht und den Fahrer vor herabfallenden Gegenständen schützt.

- ✓ **Hydraulischer Seitenhub**
- ✓ **Gabelzinken verstellbar**
- ✓ **Verschraubtes Schutzgitter als Standard**
- ✓ **2 Varianten erhältlich**



| Modell        | Standard | XL      |
|---------------|----------|---------|
| Gabellänge    | 1100 mm  | 1200 mm |
| Tragkraft     | 2000 kg  | 2000 kg |
| Rahmenbreite  | 1105 mm  | 1550 mm |
| Gewicht       | 190 kg   | 225 kg  |
| Artikelnummer | A449516  | A442071 |

Achtung! Die Ausstattung des Laders mit dem Opticontrol® für Anbaugeräte wird unbedingt empfohlen.

|      | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| Std. | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |
| XL   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |





## Aufsätze für Palettengabeln

Für die 1200 mm lange Palettengabeln sind zwei Arten von Aufsätzen erhältlich. Sie werden auf die Zinken geschoben und mit einem Bolzen arretiert.

Baumschulaufsätze sind speziell für die Handhabung größerer Pflanzen mit Wurzelbällen gedacht. Die Pflanzen bleiben besser auf den Aufsätzen als nur auf den Gabeln und das Risiko, den Wurzelbällen zu beschädigen, ist geringer. Die Aufsätze können sowohl auf die 1200-mm-Palettengabeln als auch auf die hydraulischen Gabeln montiert werden. Einfacher und schneller sind Pflanzen unterschiedlicher Größe mit den hydraulisch verstellbaren Gabeln zu handhaben.

Die Ballenaufsätze ermöglichen das Heben und Handhaben unterschiedlicher (Rund-)Ballen. Sie funktionieren am besten mit den hydraulischen Palettengabeln A442071 HD.

✓ **Kompatibilität: Palettengabeln:**  
**A36589, A36279, A449516, A442071**

|               | Baumschulauf-<br>satz | Ballenauf-<br>satz |
|---------------|-----------------------|--------------------|
| Länge         | 1356 mm               | 1325 mm            |
| Gewicht       | 57 kg                 | 27 kg              |
| Artikelnummer | A444929               | A448768            |



Baumschulaufsatz



Ballenaufsatz

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet



# Containerschaufel

Die Containerschaufeln bieten viel Volumen und können mit einem AVANT Lader leicht transportiert und geleert werden. Die Containerschaufel kann optional mit Lenkrollen ausgestattet werden. So können Sie die Schaufel mühelos an jedem gewünschten Ort füllen und auch von Hand bewegen – ob im Pferdestall, in Werkhallen oder an anderen beengten Plätzen, wo das Fahren mit dem Lader nicht nötig oder möglich ist. Die gefüllte Schaufel nehmen Sie dann problemlos mit dem Lader auf und fahren zum Entladeort.

- ✓ **Praktischer Ersatz für Lager-/ Abfallcontainer – schnelles Laden, Transportieren und Leeren mit dem AVANT Lader**
- ✓ **Optional mit Lenkrollen erhältlich**
- ✓ **Anstatt von Rädern können Stützfüße montiert werden, was es einfacher gestaltet, die Containerschaufel zu entleeren und auch z.B mit einer Schubkarre zu befüllen**



| Breite  | Volumen | Gewicht | Artikelnummer |
|---------|---------|---------|---------------|
| 880 mm  | 630 l   | 115 kg  | A36588        |
| 1280 mm | 950 l   | 145 kg  | A36595        |

Zubehör:  
 Lenkrollen, 4 Stck. (Schaufelhöhe erhöht sich um 165 mm) A418506  
 Lenkrollen, luftgefüllt, 4 Stück (Schaufelhöhe erhöht sich um 235 mm) A420800  
 Stützen, 4 Stück A420537  
 Hebeösen, 4 Stück A421005

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 319S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |





## Auslegearm

Der AVANT Auslegearm ist ein einfaches und geniales Zubehör: Das Anheben und Bewegen von schwereren Lasten an engen Stellen ist kein Problem mehr, wenn Sie diesen Ausleger auf Ihrem AVANT verwenden.

Der Ausleger ist mit einem rotierenden Lasthaken ausgestattet. Die maximale Hubhöhe bis zur Spitze des Auslegers beträgt bei ausgefahrenem Teleskophubarm des Laders etwa 4,5 Meter (mit 800er Serie).

- ✓ **Wirtschaftliches Anbaugerät, geeignet für viele verschiedene Hubarbeiten**
- ✓ **Ausgestattet mit einem rotierenden Lasthaken**



|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Hebepunktabstand von der Platte des Anbaugeräts | 1200 mm |
| Gesamtlänge                                     | 1300 mm |
| Breite                                          | 550 mm  |
| Höhe                                            | 315 mm  |
| Gewicht                                         | 34 kg   |
| Max. Nennlast                                   | 500 kg  |
| Artikelnummer                                   | A428481 |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✖   | ✖   | ✖      | ✔    | ✔    | ✔     | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔      | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔  | ✔  | ✔    | ✔    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet



# Kranarm, hydr. ausfahrbar

Der hydraulisch ausfahrbare Kranarm ist ein effizientes und vielseitiges Werkzeug bei allen Arbeiten rund um die Handhabung schwerer Lasten. Mit dem stufenlos ein- und ausfahrenden Kranarm und der exakten, gleichmäßigen und sicheren Steuerung erreichen Sie auch schwer zugängliche Arbeitsbereiche. Das kompakte Design mit dem Teleskopzylinder im Inneren des Armes macht die Arbeit leicht und sicher. Der Kranarm ist mit einem rotierenden Hebehaken ausgestattet.

- ✓ **Exzellente Reichweite von bis zu 3,4 m (ab Vorderrad)**
- ✓ **Max. Hubhöhe von bis zu 5,22 m (mit AVANT 800 Serie)**
- ✓ **Vielseitiges Anbaugerät für die unterschiedlichsten Hebearbeiten**



|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Max. Armlänge                    | 1900 mm |
| Min. Armlänge                    | 1300 mm |
| Hubhöhe, max.*                   | 5,22 m  |
| Max. Last (mit AVANT 800 Serie)* | 500 kg  |
| Max. Last (mit AVANT 700 Serie)* | 400 kg  |
| Max. Last (mit AVANT 600 Serie)* | 300 kg  |
| Max. Last (mit AVANT 500 Serie)* | 250 kg  |
| Max. Reichweite*                 | 3,05 m  |
| Gewicht                          | 110 kg  |
| Artikelnummer                    | A21342  |

\*) Teleskoparm von Lader und Kranarm maximal ausgefahren

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



## Anhängerkupplung, hydraulisch

Mit der hydraulischen Anhängerkupplung können Sie die Kupplungshöhe einstellen und erleichtern so den Anbau von Anhängern - unabhängig von unterschiedlichen Anhängerhöhen oder dem Untergrund. Die Anhängerkupplung ist mit einem 50 mm Kugelkopf und Zugmaul ausgestattet.

- ✓ **Ausgestattet mit Kugelkopf und Zugmaul**
- ✓ **250 mm vertikale Kupplungshöheneinstellung**
- ✓ **Hydraulikzylinder mit Rückschlagventil**



|                  |        |
|------------------|--------|
| Höhenverstellung | 250 mm |
| Gewicht          | 30 kg  |
| Artikelnummer    | A36518 |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet



# Kombikupplung, Frontanbau

Die einfachste Art, Anhänger, Arbeitsbühnen, Boote etc. zu rangieren. Mit der perfekten Sicht auf die Anhängerkupplung ist es kinderleicht Anhänger anzukuppeln - mit der Kupplung (Kugel- und Maulkupplung) unter den Anhänger fahren und den Laderhubarm zum Verriegeln anheben - fertig.

- ✓ **Ermöglicht präzises Handling auf engem Raum**
- ✓ **Schnell und leicht am AVANT Lader montiert**



| Gewicht | Artikelnummer |
|---------|---------------|
| 34 kg   | A35592        |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |





## Bienenstock-transporter

Der AVANT Bienenstocktransporter kann bis zu 12 Bienenstöcke gleichzeitig transportieren, ist aber auch für den Transport anderer Objekte wie Kartons etc. geeignet. Der Transporter besteht aus einem mit der AVANT Palettengabel 850 mm verschraubten Mast und einem hydraulischen Greifer am oberen Ende des Mastes. Die Bienenstöcke werden von Gummi-Pads am Greifer sicher und gleichzeitig schonend gehalten. Bei einem längeren Transport per LKW kann der AVANT-Lader leicht mitverladen werden und so am Zielort zur Entladung und Platzierung der Bienenstöcke eingesetzt werden. Der Bienenstocktransporter kann an alle AVANT Modelle angebaut werden.

Der Greifer kann auf fünf verschiedene Höhen zwischen 425-1365 mm je nach Höhe der Last eingestellt werden, die vertikale Bewegung des Greifers beträgt 340 mm. Der Abstand zwischen den Gummiplatten kann manuell auf vier verschiedene Breiten zwischen 280-730 mm eingestellt werden. Die max. Beladung des Bienenstocktransporters liegt bei 1000 kg, die max. Presskraft beträgt 18 kN, so können auch andere Materialien auf Paletten gehandhabt werden.

Besonders leichtere Schachteln und ähnliche Gegenstände, die nicht ohne Unterstützung auf der Palette verbleiben, sind mit dem Bienenstocktransporter einfach zu handhaben.



- ✓ **Schneller und effizienter Transport von Bienenstöcken**
- ✓ **Kann auch zum Transport von Kartons etc. eingesetzt werden**
- ✓ **Kann an allen AVANT Ladermodellen angebaut werden**

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Max. Last              | 1000 kg                                |
| Maximaler Anpressdruck | 18 kN                                  |
| Gabellänge             | 850 mm                                 |
| Greifbreite            | 280-730 mm<br>(4 Weiten einstellbar)   |
| Greifhöhe              | 425 – 1365 mm<br>(5 Höhen einstellbar) |
| Zylinderhub            | 340 mm                                 |
| Höhe                   | 1950 mm                                |
| Breite                 | 1000 mm                                |
| Länge                  | 960 mm                                 |
| Gewicht                | 160 kg                                 |
| Artikelnummer          | A36935                                 |

220  
225  
225LPG

313S

320S

320S+

420

423

520

523

525LPG

528

530

630

635

640

635i

640i

645i

650i

735

745

750

735i

755i

760i

860i

R20

R28

R35

e5

e6

e513

e527



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet





## Baustellen- Werkzeugbox

Diese robuste und vielseitige Werkzeugbox montieren Sie auf der Anhängerkupplung des AVANT Laders und transportieren sie so mit dem Lader zum gewünschten Ort. Die flache, verstärkte Abdeckung können Sie bequem als Werkbank nutzen – Sie können sogar eine Schraubzwinge befestigen. Die Öffnungsklappe ist mit Gasfedern ausgestattet und kann mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden. Die Box ist mit vier seitlich montierten (abnehmbaren) Hebeösen und einer Stapleraufnahme ausgestattet. So bewahren Sie Ihr Werkzeug sicher und gut sortiert, können es leicht in Ihren Transporter verladen oder an sicherem Ort über Nacht verstauen. Auch am AVANT Lader kann die Box verriegelt werden.

- ✓ **Sichere Aufbewahrung Ihres Werkzeugs u.a.**
- ✓ **Auch als Werkbank nutzbar**



|               |        |
|---------------|--------|
| Volumen       | 550 l  |
| Gewicht       | 160 kg |
| Artikelnummer | A21689 |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| +   | +   | +      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |

✓ Gut geeignet    + Geeignet    ✗ Nicht geeignet

# Schneeschild 1400

Das AVANT Schneeschild, ausgerüstet mit einer hydraulischen Schwenkeinrichtung ist das ideale Werkzeug zur Schneeräumung, zum Planieren o. ä. Arbeiten, bei denen Material schnell verschoben werden muss. Mit dem gekrümmten Blatt schiebt das Schneeschild das Material schnell und effektiv zur Seite. Die Federauslösung ist mit einer einzelnen Feder ausgestattet. Serienmäßig ist das Schneeschild außerdem mit hydraulischer Schwenkung und Stützkufen, die die Arbeit besonders auf unebenem Gelände noch effizienter machen, ausgerüstet.

- ✓ **Effizientes Anbaugerät zur Schneeräumung**
- ✓ **Federauslösung für Ihre Sicherheit**
- ✓ **Zwei solide Stützkufen – reduzieren die Abnutzung und verbessern das Handling**
- ✓ **Verlängerungen (2 x 180 mm), Kunststoffleiste und Eisschneidekante optional erhältlich**



|               |         |
|---------------|---------|
| Breite        | 1400 mm |
| Winkel        | ±30°    |
| Gewicht       | 125 kg  |
| Blathöhe      | 380 mm  |
| Artikelnummer | A36649  |

Zubehör:

Verlängerungen, 2 x 180 mm (gerade oder angewinkelt zu montieren) A36651

Eisschneidekante, gezahnt A32315

Eisschneidekante, gezahnt (für Verlängerung, je Stck.) A413823

Kunststoffleiste 1400 mm A32383

Kunststoffleiste für Verlängerung (je Stck.) A48870

Verriegelung für Federauslösung, A443915

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet



# Schneeschild 2000/2500

Die Schneeschilder 2000/2500 verfügen über ein hohes gewölbtes Blatt, so lässt sich Schnee schnell und effizient zur Seite weg transportieren. Die Schneeschilder sind serienmäßig mit hydraulischer Schwenkung, Federauslösung und Stützkufen ausgestattet. Optional sind anstelle der Stützkufen auch Stützräder (2 Stück) erhältlich, die auf empfindlichen Oberflächen (z.B. Pflastersteinen) die Arbeitshöhe konstant halten. Auch die beiden 2 x 310 mm breiten Verlängerungen gehören jeweils zur Standardausstattung und können gerade oder angewinkelt montiert werden. Die völlig neue Schwimmstellung erlaubt dem Blatt, auch vertikal zu schwingen, was die Arbeit besonders auf unebener Fläche wesentlich leichter und effizienter macht. Auch seitwärts kann das Blatt  $\pm 10^\circ$  schwingen. Die Schwimmstellung kann manuell in drei verschiedene Positionen eingestellt werden:

1. Freies Schwingen – sowohl seitlich als auch vertikal
2. Nur seitliches Schwingen  $\pm 10^\circ$
3. Feststehend

## Zubehör:

Eisschneidekante, gezahnt (2000 mm) A417437  
 Eisschneidekante, gezahnt (2500 mm) A417729  
 Kunststoffleiste (2000 mm) A417441  
 Kunststoffleiste (2500 mm) A417672  
 Stützräder, 2 Stück A417345

- ✓ **Zwei solide Stützkufen – reduzieren die Abnutzung und verbessern die Handhabung**
- ✓ **Robuste Konstruktion mit Federauslösung**
- ✓ **Vielseitiges Schneeschild – zur professionellen Schneeräumung auf großen Flächen**
- ✓ **Optional mit Stützrädern – konstante Arbeitshöhe auch auf empfindlichen Oberflächen**
- ✓ **Kunststoffleiste und Eisschneidekante optional erhältlich**

| Modell        | 2000                                | 2500                                |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Breite        | 1390 + 2 x 310 mm<br>Verlängerungen | 1840 + 2 x 310 mm<br>Verlängerungen |
| Winkel        | 30°                                 | 30°                                 |
| Gewicht       | 215 kg                              | 232 kg                              |
| Blatthöhe     | 590 mm                              | 590 mm                              |
| Artikelnummer | A36123                              | A36251                              |

|      | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 2000 | ✗   | ✗   | ✗      | +    | +    | +     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |
| 2500 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | +   | +   | +   | +   | +      | +   | +   | +   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | +   | +   | ✓   | +  | +  | +    | +    |





## Schneepflug

Der AVANT Schneepflug ist ein vielseitiges Werkzeug zur Schneerräumung. Er ist ausgestattet mit zwei unabhängig voneinander einstellbaren hydraulischen Pflugblättern und Federauslösung im unteren Teil des Blattes. Zu Ihrer Sicherheit verhindert diese einen plötzlichen Stopp beim Auftreffen auf einen feststehenden Gegenstand. Die manuelle Schwimmstellung an der Geräteanbauplate garantiert, dass die Pflugblätter den Bodenkonturen bestmöglich folgen. Der Pflugwinkel beider Blätter kann unabhängig voneinander vom Fahrersitz aus eingestellt werden (elektromagnetische Ansteuerung).

- ✓ **Vielseitiges Schneerräumgerät für den professionellen Einsatz**
- ✓ **Zwei unabhängig voneinander einstellbare (V- oder Y-Form) Pflugblätter**
- ✓ **Optimierte Schwimmstellung – für Arbeiten auf unebenem Untergrund**



Zubehör:

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Eisschneide-KIT für Modell V1600 | A453070 |
| Eisschneide-KIT für Modell V1800 | A36817  |
| Eisschneide-KIT für Modell V2400 | A36818  |
| Kunststoffleiste für V1600       | A453068 |
| Kunststoffleiste für V1800       | A37173  |
| Kunststoffleiste für V2400       | A37171  |

| Modell                  | V1600        | V1800        | V2400        |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Pflugblattbreite        | 1310-1600 mm | 1510-1840 mm | 2020-2450 mm |
| Gesamtbreite            | 1370-1660 mm | 1570-1900 mm | 2080-2510 mm |
| Pflugwinkel einstellbar | 35°          | 35°          | 35°          |
| Gewicht                 | 210 kg       | 330 kg       | 390 kg       |
| Blatthöhe               | 736 mm       | 770 mm       | 770 mm       |
| Artikelnummer           | A451470      | A36795       | A36796       |

Opticontrol® (Option) sowie 6-fach oder 8-Fach Joystick werden benötigt, um die beiden Schilde des Schneepfluges unabhängig voneinander zu steuern.

|       | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|-------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|----|----|------|------|
| V1600 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |
| V1800 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |
| V2400 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



Gut geeignet



Geignet



Nicht geeignet



# Flipperschaufel

Die Flipperschaufel ist das richtige Anbaugerät zum Räumen von Schnee auf großen Flächen oder überall dort, wo der Schnee über größere Entfernung transportiert werden muss. Wegen der unabhängig steuerbaren Flipper ist die Schaufel extrem vielseitig und auch in engeren Arbeitsbereichen optimal einsetzbar. Mit der Flipperschaufel können Sie auch große Schneemengen auf einmal bewegen. Da die Schaufel Flügel sich von der Seite leicht nach vorne neigen, können Sie die ca. 2-3 fache Schaufelkapazität zwischen den Flügeln bewegen. Mit der optionalen Opticontrol® könne die 2 Schaufelenden unabhängig und simultan bewegt werden. Das macht es leicht die Schaufel zu verstellen und auch schmal wie breit zu laden oder zu räumen.

- ✓ **Unabhängig zu bewegend Flipper**
- ✓ **Über 3 m max. Arbeitsbreite**
- ✓ **Mit der optionalen Opticontrol® könne die 2 Schaufelenden unabhängig und simultan bewegt werden**




Zubehör:

- Eiskratzer - Flügel, KIT, Schaufel 1350 A452317
- Eiskratzer - Flügel, KIT, Schaufel 1800 A436345
- Arbeitsplatten - KIT, Schaufel 1350 A452513
- Arbeitsplatten - KIT, Schaufel 1800 A435499

| Modell        | 1350           | 1800           |
|---------------|----------------|----------------|
| Volumen       | 560 l          | 800 l          |
| Breite        | 1350 - 2655 mm | 1800 - 3010 mm |
| Gewicht       | 342 kg         | 380 kg         |
| Artikelnummer | A452096        | A435885        |

Opticontrol® (Option) sowie 6-fach oder 8-Fach Joystick werden benötigt, um die beiden Flügel der Flipperschaufel unabhängig voneinander zu steuern.





## Teleskop-Schneeschild

Dieser neue Schneepflug ist mit einem geraden Hauptschild und zwei Flügeln ausgestattet, die stufenlos ein- und ausgefahren werden können und von zwei Hydraulikzylindern angetrieben werden. Dies ermöglicht mehrere verschiedene Arbeitsbreiten und macht den Schneepflug überaus vielseitig.

Der Pflug ist auch mit ausklappbaren Endplatten ausgestattet, die auf den Boden hinuntergeklappt werden können. Dies ermöglicht eine schnelle und effiziente Schneeräumung. Beim Aufklappen der Endplatten über das Schild arbeitet der Pflug wie ein herkömmliches Planierschild und bewegt den Schnee schnell zur Seite – und ist auch schmaler. Die Endplatten sind federbelastet, d. h. sie folgen den Konturen des Bodens sehr gut.

Der Teleskop-Schneeschild erfordert den optionalen Bedienschaltersatz für Anbaugeräte auf dem Lader. Das Ein- und Ausfahren der Flügel und das Drehen des Schildes erfolgen über die Schalter des Bedienschaltersatzes. Die Flügel können separat oder gleichzeitig ausgefahren werden. Die Kontrollleuchten auf dem Pflug zeigen an, welche Funktion verwendet wird. Die Arbeitsbreite ist zwischen 1,35 und 2,35 Metern stufenlos einstellbar. Die Teleskoprohre der Seitenflügel sind mit wartungsfreien Verschleißpolstern aus Wolfram ausgestattet. Am Oberlenker befindet sich auch ein Sicherheitsbolzen für die Schildfreigabe, der jedoch nicht einfach einrastet, sondern über Hindernisse springt, da das Schild senkrecht steht.

Der Anbaurahmen des Teleskop-Schneeschildes ist mit einer 135 mm vertikalen und einer  $\pm 7,5^\circ$  horizontalen Pendelbewegung ausgestattet. Das Schild kann auch hydraulisch um  $\pm 30^\circ$  geschwenkt werden. Des weiteren ist es mit einer Federentriegelung ausgestattet, die es dem Schild ermöglicht, nach vorne zu kippen und über ein Hindernis zu überwinden – danach kehrt das Schild automatisch in die Arbeitsposition zurück. Die Eisschneidkante ist Standardausrüstung.

Zubehör:

Eisschneidkante, Satz, A437890

Gerade Schneidkante, A437891

Gummileiste, A431475

- ✓ **Hydraulisch ausfahrbare Planierschilder ermöglichen die Schneerräumung auch in kleineren Höfen, auf Parkplätzen usw.**
- ✓ **Ausgestattet mit zwei Flügeln, die unabhängig voneinander oder gleichzeitig ein- und ausgefahren werden können**
- ✓ **Stufenlos einstellbare Arbeitsbreite zwischen 1,35 und 2,35 m**
- ✓ **Aufklappbare Endplatten für eine effiziente Schneerräumung**
- ✓ **Hydraulische Drehung  $\pm 30^\circ$ , Feder-auslösung des Schildes, 135 mm vertikaler &  $\pm 7,5^\circ$  horizontaler Pendelbewegung**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Arbeitsbreite           | 1350-2350 mm    |
| Max. Breite             | 1460-2460 mm    |
| Max. Länge              | 993 mm          |
| Drehwinkel des Schildes | $\pm 30^\circ$  |
| Vertikaler Ausgleich    | 135 mm          |
| Horizontales Ausgleich  | $\pm 7,5^\circ$ |
| Gewicht                 | 392 kg          |
| Artikelnummer           | A450707         |

Opticontrol® (Option) wird benötigt.

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 755i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet



# U-Schild

Das U- Schild ist ein professionelles Werkzeug für die schnelle und effiziente Schneerräumung. Es besteht aus einem 1,83 m breitem Hauptschild und 2 Seitenschildern, die bis +/-85° hydraulisch verstellt werden können. Dies erlaubt auf der einen Seite den Einsatz an schmalen Stellen und das Passieren von engen Einfahrten und kann ebenso auf 3 m Arbeitsbreite eingestellt werden. Mit der Verstellung der beiden Seitenflügel kann eine U- Form genutzt werden, wodurch auch größere Mengen an Schnee bewegt werden können.

Das Schild ist mit einer Federauslösung ausgerüstet um Schäden durch das Anfahren von Hindernissen zu vermeiden. Nach dem Auslösen der Sicherheitseinrichtung bringen die Federn das Schild wieder in Arbeitsposition. Ebenso ist das Schild schwimmend gelagert und kann sich horizontal um +/- 7,5° ausgleichen. Das U-Schild kann um +/- 35° geschwenkt werden. Serienmäßig ist es mit Gleitkufen und Reflektoren an den Seitenflügeln und den Hauptschild ausgerüstet.

Sind die Seitenflügel komplett eingeklappt, so ist eine minimale Arbeitsbreite von 1,6 m zu erreichen, maximal sind 3 m möglich. Die Seitenarme werden durch Hydraulikzylinder angesteuert. Ist der AVANT Lader mit dem optionalen Opticontrol ausgerüstet, können die Seitenflügel getrennt voneinander angesteuert werden. In der Grundversion ist das Schild mit einer Eisschneidkante ausgerüstet. Gerade Schneidkanten sowie Begrenzungsleuchten (4 Stück, ersetzen die Reflektoren) sind als Option erhältlich.

Zubehör:  
Gerade Schneidkanten, KIT A442738  
Begrenzungsleuchten am Schild, KIT A442768

- ✓ **Verstellbares Schneeschild für den professionellen Einsatz**
- ✓ **Ausgestattet mit 2 Seitenschildern, hydraulisch verstellbar +/- 85 Grad**
- ✓ **Federauslösung schützt vor Beschädigung durch Hindernisse**
- ✓ **Variable Arbeitsbreite von 1,6 m bis 3 m erlaubt arbeiten in engen Räumen und auf großen Flächen**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Arbeitsbreite            | 1600 - 3000 mm   |
| Gesamtbreite             | 3107 mm          |
| Länge                    | 1133 mm          |
| Blatthöhe                | 750 mm           |
| Gewicht                  | 599 kg           |
| Schildverstellung        | ±35°             |
| Verstellung Seitenflügel | ±85°             |
| Standard Schneidkante    | Eisschneidkanten |
| Artikelnummer            | A438439          |

Opticontrol® (Option) wird benötigt.





## Eislaufbahn-Räumschild

Das Eislaufbahn-Räumschild ist für die Wartung von Eishockey- und Kunsteisbahnen bestimmt. Dank der großen Arbeitsbreite von 3000 mm und hydraulischem Drehen der Schneide ist die Reinigung der Eisfläche schnell und einfach. Die scharfe und gebogene Schneide entfernt Eis und Schnee schnell und effizient. Es gibt auch eine Gummirollenstoßstange auf der Seite des Schildes, diese schützt die Schneide und die Eisbahn beim Arbeiten nahe der Wand der Eishockeybahn.

- ✓ **Schnelle und einfache Eis- und Schneerräumung auf Eishockey und Eisbahnen**
- ✓ **Große 3000 mm Arbeitsbreite**
- ✓ **Hydraulisches Schwenkbereich  $\pm 30^\circ$**
- ✓ **Gummirollenpuffer auf der rechten Seite der Klinge schützt die Klinge und die Eisbahn beim Arbeiten nahe an Wand der Eislaufbahn**



|                |                |
|----------------|----------------|
| Breite         | 3000 mm        |
| Höhe           | 722 mm         |
| Länge          | 775 mm         |
| Schwenkbereich | $\pm 30^\circ$ |
| Gewicht        | 145 kg         |
| Artikelnummer  | A37346         |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |





# Schneefräse

Die Schneefräse ist ein effizientes Schneeräumgerät mit fortschrittlicher Technologie. Der größte Unterschied zu früheren Modellen ist die offene Bauweise: Rahmen und Auswurfschütte sind so konzipiert, dass möglichst wenig passive Oberflächen vorhanden sind, die eine Schneeräumung verhindern würden. Dies gewährleistet eine effiziente Schneeräumung – die Zuführschnecke verarbeitet den Schnee schnell und einfach und bewegt ihn zum Laufrad, das den Schnee über die Auswurfschütte abwirft. Dank des neuen Designs funktioniert die Fräse sowohl bei trockenem als auch bei nassem Schnee gut und räumt auch verdichtete Schneebänke. Die Zuführschnecke ist aus verschleißfestem Hardox-Stahl gefertigt.

Das Gebläse ist mit zwei Hydraulikmotoren ausgestattet: einer für die Schnecke und einer für das Auswurflaufrad. Der neuartige Hydraulikmotor auf dem Laufrad erhöht die Effizienz der Fräse erheblich. Der Schneeauswurf lässt sich präzise steuern: Die Auswurfschütte kann vom Fahrersitz aus gesteuert elektrisch um 260 Grad gedreht werden. Auswurfhöhe und -weite kann manuelle verstellt werden. Diese elektrische Verstellbarkeit ist als Option bestellbar und benötigt auch die Opticontrol® am Lader.

2 Arbeitsbreiten möglich: 1150 mm and 1500 mm.




Zubehör:

- Seitenaufsätze, Schneefräsen 1150 & 1500 A452678
- Elektrische Einstellung der Auswurfhöhe A430172
- Kunststoffleiste (Polyurethan) 1150 mm Satz, A452656
- Kunststoffleiste (Polyurethan) 1500 mm Satz, A452668

- ✓ Effiziente Schneefräse mit hohem Volumen
- ✓ Funktioniert sowohl bei trockenem als auch bei nassem Schnee sehr gut
- ✓ Ausgestattet mit zwei Hydraulikmotoren: einer für die Schnecke und einer für das Auswurflaufrad
- ✓ Standardmäßige elektrische 270°-Auswurfschüttendrehung
- ✓ Standardmäßige manuelle Auswurfhöhen-einstellung, elektrische Einstellung optional möglich

|                      |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| Arbeitsbreite        | 1150 mm | 1500 mm |
| Gesamtbreite         | 1215 mm | 1580 mm |
| Rahmenhöhe           | 680 mm  | 680 mm  |
| Schneckendurchmesser | 460 mm  | 460 mm  |
| Schüttendrehung      | 260°    | 260°    |
| Gewicht              | 246 kg  | 296 kg  |
| Artikelnummer        | A434731 | A428062 |

Die optionale Opticontrol® ist notwendig, wenn die Schneefräse mit der elektrischen Verstellung für die Auswurfweite und -höhe ausgerüstet ist.





# Kehrmaschine

Die AVANT Kehrmaschinenmodelle in modernem Design sind einfach zu bedienen, in drei Arbeitsbreiten erhältlich und serienmäßig ausgestattet mit einem Stellmotor zur komfortablen Steuerung der Schwenkung durch einen Schalter direkt vom Fahrersitz aus (Modelle 1500 und 2000). Die moderne Schwimmstellung und die freischwebende Kehrbürste garantieren eine nahezu geräuschlose Bürstendrehung und viel Bewegungsfreiheit.

- ✓ **Freischwebende Kkehrbürste**
- ✓ **Komfortable Steuerung**



## Zubehör:

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Stellmotor elektr. Schwenken, Modell 1100 | A36112  |
| Stützräder für die Kehrmaschine           | A35760  |
| Gummilippen für die Kehrmaschine 1100     | A438900 |
| Gummilippen für die Kehrmaschine 1500     | A438874 |
| Gummilippen für die Kehrmaschine 2000     | A438914 |

| Modell             | 1100    | 1500       | 2000       |
|--------------------|---------|------------|------------|
| Bürstenbreite      | 1100 mm | 1500 mm    | 2000 mm    |
| Gesamtbreite       | 1370 mm | 1770 mm    | 2270 mm    |
| Bürstendurchmesser | 550 mm  | 550 mm     | 550 mm     |
| Schwenkung         | manuell | elektrisch | elektrisch |
| Schwenkwinkel      | ±25°    | ±25°       | ±25°       |
| Gewicht            | 170 kg  | 200 kg     | 260 kg     |

Artikelnummer A36067 A35284 A35583  
 Opticontrol® (Option) wird für das elektr. Schwenken benötigt.

|      | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320St | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 1100 | ✓   | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | +     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | ✓   | +   | +   | +  | +  | +    |      |
| 1500 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | +  | +    | +    |
| 2000 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |

✓ Gut geeignet    + Geeignet    ✗ Nicht geeignet



**Neu**

# Schnee- Kehrmaschine

Die Schnee-Kehrmaschine kann für die Schneeräumung auf Gehwegen, Parkplätze und mehr eingesetzt werden. Sie verfügt über die 550-mm-Nylonbürste, welche in Gegensatz zur Kehrmaschine nicht schwimmend im Rahmen montiert ist. Die Schnee-Kehrmaschine ist mit zwei Stützrädern ausgerüstet über welche auch die Höhe eingestellt werden kann.

Es stehen folgende Modelle zur Verfügung: 1100 mm, 1500 mm oder 2000 mm in der Arbeitsbreite. Die Modelle 1500 und 2000 sind mit +/- 5 horizontalem Schwenken für bessere Handhabung und Kontakt mit dem Boden ausgestattet, bei der Ausführung in 1100 mm ist dies nicht erforderlich. Hydraulische Bürstendrehung +/- 30 ist bei allen Modellen Standard.

- ✓ **Leistungstarker Kehrbesen für effiziente Schneeräumung auf Gehwegen, Höfen, Parkplätze usw.**
- ✓ **Ausgestattet mit zwei verstellbaren Stützrädern mit Vollgummireifen für einfaches Bewegen und Drehen**
- ✓ **Hydraulische Schwenkung um +/- 30° Standard**
- ✓ **Drei verschiedene Arbeitsbreiten, passend für jeden Avant-Lader erhältlich**



| Model          | 1100    | 1500    | 2000    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Bürstenbreite  | 1100 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Geamtbreite    | 1390 mm | 1790 mm | 2290 mm |
| Schwenkbereich | ±30°    | ±30°    | ±30°    |
| Höhe           | 625 mm  | 625 mm  | 625 mm  |
| Länge          | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Gewicht        | 170 kg  | 196 kg  | 216 kg  |
| Artikelnummer  | A454767 | A457611 | A457678 |

|      | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 1100 | ✓   | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | +     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | ✓   | ✓   | +   | +  | +  | +    |      |
| 1500 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | +  | +  | +    | +    |
| 2000 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | +      | +   | +   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | +   | ✓   | ✓   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |

# Kehrmaschine 1100 mit Aufnahme

Die neue Kehrmaschine 1100 mit Aufnahme ist hauptsächlich zur Verwendung an der AVANT 200, 400 und 500 Serie gedacht und ersetzt die bisherige 1050 mm Kehrmaschine. Die Bürste hat einen Durchmesser von 500 mm und besteht aus 32 Bürstensegmenten, die einzeln ausgetauscht werden können. Für ruckfreies und präzises Kehren auch auf unebenen Flächen ist die Kehrmaschine mit dem AVANT Optifloat™ Niveaueingleichssystem und einem Schnellbefestigungssystem ausgestattet und verfügt serienmäßig über drei große Stützräder. Die Bürstenhöhe kann manuell eingestellt werden, um den normalen Verschleiß der Nylonborsten auszugleichen. Der Sammelbehälter mit einem Volumen von 80 l ist vor dem Besen montiert, die Entleerung erfolgt hydraulisch. Optional sind eine Seitenbürste und ein Wassersprühsystem für die optimale Staubbinding erhältlich.

- ✓ **Optimale Kehrmaschine für die AVANT 200, 400 und 500 Serie**
- ✓ **Ausgestattet mit AVANT-Opticontrol® für optimale Kehrergebnisse auch auf unebener Fläche**
- ✓ **Bürstenhöhe manuell verstellbar**
- ✓ **Aufnahmebehälter mit hydraulischer Entleerung und 80 l Volumen**



Zubehör:

Wasserbehälter (60 l) mit Sprühsystem A37431

Seitenbürste A35698

Wassersprühsystem und Seitenbürste (für die 200 Serie nicht erhältlich)

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Bürstenbreite              | 1100 mm |
| Gesamtbreite               | 1350 mm |
| Bürstendurchmesser         | 500 mm  |
| Volumen Aufnahmebehälter   | 80 l    |
| Volumen Wassertank         | 60 l    |
| Gewicht ohne Seitenbürste  | 315 kg* |
| Gewicht mit 1 Seitenbürste | 340 kg* |
| *) ohne Wassersprühsystem  |         |

| Artikelnummer | Seitenbürste | Wassersprühsystem |
|---------------|--------------|-------------------|
| A36883        | Nein         | Nein              |
| A426229       | Ja           | Nein              |
| A426231       | Ja           | Ja                |

Opticontrol® (Option) wird für das Wassersprühsystem empfohlen.

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | ✓   | ✓   | +   | +  | +  | +    | +    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet





zubehör:

| Artikelnummer | Seitenbürste | Wassersprühsystem |
|---------------|--------------|-------------------|
| A35602        | Nein         | Nein              |
| A35918        | Ja           | Nein              |
| A35919        | Ja           | Ja                |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ❌   | ❌   | ❌      | ❌    | ❌    | ❌     | ❌   | ❌   | ❌   | ❌   | ⚙️     | ⚙️  | ⚙️  | ✅   | ✅   | ✅   | ✅    | ✅    | ✅    | ✅    | ✅   | ✅   | ✅   | ✅    | ✅    | ✅    | ✅    | ❌   | ⚙️  | ✅   | ❌  | ❌  | ❌    | ❌    |

72





## Kehrschaufel

Die AVANT Kehrschaufel sammelt das Kehrgut in einem großen schaufelförmigen Behälter. Ein optimales Kehrergebnis wird beim Rückwärtsfahren erzielt, aber besonders für die Aufnahme von größerer Verschmutzung wie z.B. Getränkebecher, Bauschutt etc. ist die Kehrschaufel auch in der Vorwärtsbewegung hervorragend geeignet. Die Kehrschaufel ist mit einer Schwimmstellung ausgestattet, die die Kante des Aufnahmebehälters frei den Bodenkonturen folgen lässt, was den Einsatz des Niveaueingleichs am Lader unnötig werden lässt. Geleert wird der Aufnahmebehälter nachdem zuerst die Bürste hydraulisch angehoben und anschließend das gesammelte Material wie aus einer Schaufel ausgeleert wird. Die Achsenhöhe der Bürste kann mittels eines einfachen Verriegelungsmechanismus an die entstehende Bürstenabnutzung angepasst werden. Zur effizienten Bindung des beim Kehren entstehenden Staubes kann die Kehrschaufel (auch nachträglich) mit einem Wassersprühsystem ausgerüstet werden.

- ✓ **Exzellentes Kehrergebnis in der Rückwärtsfahrt**
- ✓ **Auch für größeren Schmutz perfekt geeignet**
- ✓ **Großer schaufelförmiger Aufnahmebehälter**
- ✓ **Schnelle, hydraulische Entleerung**
- ✓ **Gummileistebürste optional erhältlich, zum Einsammeln von Pferdeäpfeln usw. geeignet**



Zubehör:

Gummileistebürste 1100 A436108

Gummileistebürste 1500 A433868

Wassersprühsystem 1100 A35956

Wassersprühsystem 1500 A35807

Opticontrol® (Option) wird für das Wassersprühsystem empfohlen.

| Modell                           | 1100    | 1500    |
|----------------------------------|---------|---------|
| Bürstenbreite                    | 1100 mm | 1500 mm |
| Gesamtbreite                     | 1356 mm | 1764 mm |
| Behältervolumen                  | 370 l   | 500 l   |
| Bürstendurchmesser               | 500 mm  | 500 mm  |
| Volumen Wasserbehälter           | 120 l   | 120 l   |
| Artikelnummer                    | A35945  | A35689  |
| Artikelnummer mit Wasserbehälter | A36023  | A36024  |

|      |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
|      | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| 1100 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |
| 1500 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



Gut geeignet



Geegnet



Nicht geeignet



# Kehrbürste

Die aktualisierten Kehrbürsten zeichnen sich durch stärkere Borsten und ein neues Layout aus: Der Besatz besteht aus einzelnen Bürstenleisten, die in fünf Reihen installiert sind, wodurch sie bei Bedarf einfach ausgetauscht werden können.

Dank dieser Bauweise ist der Schubbesen gut geeignet zum Kehren sowohl von harten Oberflächen als auch für z.B. Baumpfleger, zum Reinigen von Ästen und Blättern und ähnlichem Unrat auf Rasen und Hof: Durch das Entfernen der Bürstenleiste in der Mitte bleibt mehr Platz für leichteres, aber größeres Material.

Als Option sind kurze Seitenbürsten erhältlich, die an jedem Ende des Besens montiert werden. Sie geben der Kehrbürste eine „U“-Form, wodurch der Schmutz nicht zur Seite austreten kann.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Schubbesen am Lader zu befestigen. Standardmäßig wird es an der Anbauplate des Laders montiert. Es ist auch möglich, den Besen mit der Wurzelgreifer zu nutzen, indem zuerst der Standard-Montagerahmen am Besen entfernt wird.

Darüber hinaus sind Adapter erhältlich, die es ermöglichen, den Besen mit dem Allround-Greifer/XL-Allroundgreifer oder mit dem Holzgreifer mit Rotation (A37456 und A37457) zu nutzen.

Das beschleunigt die Arbeit: Für kürzere Einsätze muss das Anbaugerät nicht gewechselt werden.

- ✓ **Einfache und kostengünstige Bürste**
- ✓ **Keine rotierenden Teile – wenig Staubentwicklung**
- ✓ **Perfekt für Pferdestall, Kuhstall und kleinere Flächen**
- ✓ **In drei Breiten erhältlich**
- ✓ **Seitenbürsten und verschiedene Anbaudapter als Option verfügbar**

|               |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|
| Breite        | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Gewicht       | 53 kg   | 60 kg   | 72 kg   |
| Artikelnummer | A449770 | A437121 | A447153 |

Zubehör:

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Seitenbürsten                        | A447166 |
| Adapter für Allroundgreifer          | A447080 |
| Adapter für Holzgreifer mit Rotation | A449113 |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |

# Hochdruckreiniger

Der Hochdruckreiniger macht Ihren AVANT Multifunktionslader zu einer mobilen Wascheinheit – kraftvoll, schnell und effizient bei der Straßenreinigung, der Wäsche Ihres Laders, Autos etc. Die Reiniger kombinieren niedrigen Wasserverbrauch und hohen Wasserdurchlass mit hohem Wasserdruck und waschen so Staub, Sand und Abfall aus Asphalt, Beton und ähnlichen Oberflächen. Der niedrige Wasserverbrauch ermöglicht dabei auch die Reinigung großer Flächen in einem Arbeitsgang.

Die neue Hochdruckreiniger-Serie umfasst 3 Modelle mit unterschiedlichem Behältervolumen. Alle 3 Modelle sind mit einem drehbaren Düsenbalken (manuell beim Modell S, hydraulisch vom Fahrersitz aus bei den Modellen M und L) zur Straßenreinigung und einer Hochdrucklanze mit einer 20 m Schlauchrolle ausgestattet.

Der max. Wasserdurchlass und Wasserdruck beträgt bei den Modellen S und M bis zu 30 l/min und 200 bar und beim größten Modell L bis zu 50 l/min bei einem Druck von 220 bar, der so zusammen mit einem Lader der AVANT 700 Serie zu einer professionellen und effizienten Straßenreinigungseinheit wird.



- ✓ **Effiziente Hochdruckreiniger, ausgestattet sowohl mit Düsenbalken zur Straßenreinigung als auch einer Hochdrucklanze**
- ✓ **Drei Modelle: S, M und L mit Wasserbehältervolumen von 280 l, 560 l, bzw. 840 l**
- ✓ **Die Modelle M und L sind zur professionellen Straßenreinigung mit hydraulisch drehbarem Düsenbalken ausgestattet**

| Modell               | S        | M        | L        |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Max. Wasserdurchlass | 30 l/min | 30 l/min | 50 l/min |
| Max. Wasserdruck     | 200 bar  | 200 bar  | 220 bar  |
| Behältervolumen      | 280 l    | 560 l    | 840 l    |
| Arbeitsbreite        | 1500 mm  | 1800 mm  | 2000 mm  |
| Düsen                | 8 Stück  | 9 Stück  | 9 Stück  |
| Gewicht              | 95 kg    | 228 kg   | 277 kg   |
| Artikelnummer        | A37012   | A37013   | A37014   |

Opticontrol® (Option) wird für das hydr. Schwenken der Modelle M & L benötigt

|   | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|---|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| S | ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |
| M | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |
| L | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



Gut geeignet



Geegnet



Nicht geeignet



# Kunstrasen-kehrmaschine

Die AVANT Kunstrasenkehrmaschine für den professionellen Einsatz auf Kunstrasen in Hallen oder auf Sportplätzen bietet die All-in-One Lösung für die Pflege und Instandhaltung dieser empfindlichen Oberflächen. Das turbinenangetriebene Staub- und Feinpartikelabsaugesystem reinigt, filtert und füllt zurück - effiziente und ökonomische Arbeit, ohne die empfindlichen Flächen zu beschädigen. Es verfügt über 2 Sammelbehälter und eine einstellbare und austauschbare Siebkammer mit 2 großen Trichtern zur Aufnahme von grobem Schmutz. Die Refill-Einheit bringt das gereinigte Material mit 1,5-facher Fahrgeschwindigkeit wieder auf den Boden auf, wo es von der im Heck befindlichen faltbaren Kehrbürste (je nach Modell) wieder sorgfältig in die Kunstrasenfläche eingearbeitet wird. Mit der optional erhältlichen 90° Drehvorrichtung sind auch enge Zugänge oder Tore kein Problem.

- ✓ Perfekt zur Reinigung vom empfindlichen Kunstrasenflächen
- ✓ Schnellere und kostengünstigere Pflege und Instandhaltung
- ✓ Einstellbare und austauschbare Siebkammer



Zubehör:

Heckbürste A37035  
Fronttrechen A37061  
Sandsieb A421389  
Tiefenreinigungssieb A421391  
Schwenkadapter 90\*\* A36505

(\*Achtung! Nur in Verbindung mit 4. Steuerkreis vorne)

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Arbeitsbreite                                  | 1200 mm |
| Gewicht                                        | 360 kg  |
| Artikelnummer (ohne Heckbürste)                | A36494  |
| Artikelnummer (mit Heckbürste)                 | A37230  |
| beinhaltet Gummi /Kork Sieb, ohne Fronttrechen |         |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 319S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✓   | ✓   | +  | +  | +    | +    |

✓ Gut geeignet    + Geeignet    ✗ Nicht geeignet





## Kunstrasen-kehrbürste

Die Kunstrasenkehrbürste erweitert die AVANT Anbaugerätepalette zur Pflege von künstlichem Rasen. Die Bürste ist als Ergänzung zur Kunstrasenkehrmaschine zur täglichen oder wöchentlichen Pflege von Kunstrasenfeldern bestimmt. Die Hauptfunktion der Bürste besteht darin, die Fasern eines verdichteten Kunstrasenfeldes aufzubürsten, um es wieder weicher zu machen. Gleichzeitig verteilt es die Füllung des Feldes (Gummi, Kork oder Sand) gleichmäßig, so dass das Feld auch länger weich bleibt. Die Kkehrbürste ist mit einer Schwimmstellung in der Aufhängung ausgerüstet, die das Kehren einfacher macht. Die Bürsten sind dreifach, gerade-diagonal-gerade, angeordnet.

- ✓ **3 m breite Bürste für die tägliche Pflege von Kunstrasenfeldern**
- ✓ **Dreifachbürsten: gerade-diagonal-gerade**
- ✓ **mit Schwimmstellung in der Aufhängung**



|               |         |
|---------------|---------|
| Arbeitsbreite | 2925 mm |
| Gesamtbreite  | 3032 mm |
| Länge         | 1300 mm |
| Gewicht       | 135 kg  |
| Artikelnummer | A37058  |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet



**Neu**

## Sandstreuer 1000 & 1250

Die hydraulischen Sandstreuer verfügen über eine Schaufelkonstruktion und sind für die Verwendung in der Front vorgesehen, was das Beladen vom Boden aus auf die gleiche Weise wie mit einer normalen Schaufel ermöglicht. Die Streumenge kann mit einem Hebel an der Seite des Streuers eingestellt werden. Durch eine Standardmäßige Gummilippe wird verhindert, dass das Streugut eigenständig heraus fällt. Die Streuer sind außerdem mit einer Mischwelle, die ein Verstopfen des Streugutes verhindert, und zwei Stützbeinen ausgestattet. Der Heckanbau ist bei den Serien 528, 530, 600, 700 und 800 möglich – entweder auf der dafür vorgesehenen Anbauplate oder am hydraulischen Heckkraftheber der Serien 700 und 800. Für den Heckanbau ist die optionale hintere doppelwirkende Heckhydraulik am Lader sowie das optionale Schalterkit für am Heck montierte Anbaugeräte erforderlich, wenn der Streuer am hydraulischen Heckhubwerk der Serie 700/800 montiert ist.

- ✓ **Hydraulische Streuer in Schaufelbauweise, serienmäßig vorne montiert**
- ✓ **Heckmontage möglich bei den Serien 528, 530, 600, 700 und 800**
- ✓ **Robuste Ausführung, gut geeignet für den professionellen Einsatz**
- ✓ **Einfache Einstellung der Streumenge per Hebel**
- ✓ **Ausgestattet mit zwei Stützbeinen**

Optionen:

A429959 Rückleuchten\*

\*) benötigt 7 polige Anhänger- Steckdose A418817

A37315 Montageplatte für Serie 200, vergrößert Neigungswinkel um 30°

A455026 Geräteanbauplate, 528/530 & 600er Serie

A441613 Geräteanbauplate, 700er Serie

A441666 Geräteanbauplate, 800er Serie

A427547 Hydraulische hintere Hebevorrichtung, 700er Serie

A438490 Hydraulische hintere Hebevorrichtung, 800er Serie

| Modell        | 1000    | 1250    |
|---------------|---------|---------|
| Streubreite   | 1000 mm | 1250 mm |
| Volumen       | 315 l   | 390 l   |
| Gesamtbreite  | 1167 mm | 1421 mm |
| Länge         | 866 mm  | 866 mm  |
| Höhe          | 805 mm  | 805 mm  |
| Gewicht       | 182 kg  | 210 kg  |
| Artikelnummer | A454455 | A454499 |

|      | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 1000 | ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | +  | +  | +    | +    |
| 1250 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | +    | +    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | +  | +  | +    | +    |



Gut geeignet



Geignet



Nicht geeignet

**Neu**

## Sandstreuer 1500 & 2000

Die hydraulischen Sandstreuer 1500 und 2000, mit einem Volumen von 640 l bzw. 850 l sind für die Serien 700 und 800 vorgesehen; der Sandstreuer 2000 nur für die 800er Serie. Sie werden nur in der Frontaufnahme genutzt und verfügen über ein schaufelartiges Design, welches das Beladen wie mit einer normalen Schaufel ermöglicht. Standardmäßig ist die Streumenge manuell per Hand einstellbar. Optional ist eine elektrische Steuerung der Streumenge möglich. Die Streuer sind außerdem mit einer Mischwelle zur Lockerung des Materials sowie einer Gummilippe ausgestattet, die das Austreten von Sand verhindert. Zwei Stützfüße für die Lagerung des Anbaugerätes gehören ebenfalls zur Standardausrüstung. Eine haltbare Abdeckung ist als Schutz vor Feuchtigkeit erhältlich.

- ✓ **Hydraulische Streuer im Schaufel Design, nur Frontmontage**
- ✓ **Robustes Design, gut geeignet für professionellen Einsatz**
- ✓ **Welle aus langlebigem Hardox-Stahl**
- ✓ **Rührwerk zur Lockerung des Ausbringmaterials**
- ✓ **Einfache Einstellung der Streumenge mit einem Hebel**
- ✓ **Zwei Stützfüße**



Optionen:

A460233 Abdeckung Sandstreuer 1500

A459651 Abdeckung Sandstreuer 2000

A457917 elektr. Mengeneinstellung

| Model         | 1500    | 2000    |
|---------------|---------|---------|
| Volume        | 640 l   | 850 l   |
| Arbeitsbreite | 1500 mm | 2000 mm |
| Gesamtbreite  | 1682 mm | 2182 mm |
| Höhe          | 1052 mm | 1050 mm |
| Länge         | 1045 mm | 1045 mm |
| Gewicht       | 305 kg  | 375 kg  |
| Artikelnummer | A458004 | A457676 |

|      | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 1500 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |
| 2000 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet



# Streuer

Dieser robuste Zentrifugalstreuer ist die richtige Wahl für den Winterdienst auf großen Flächen. Die Streubreite ist für den schnellen und effizienten Einsatz von 2-6 m einstellbar. Der Streuer ist ausgelegt für die Ausbringung von Splitt, Salz und Sand und kann aber auch zum Ausbringen von Dünger und Sämereien verwendet werden. Die Strommenge ist schnell und einfach seitlich am Streuer einstellbar.

- ✓ **Schnelles Streuen auf großen Flächen**
- ✓ **Einstellbare Streubreite**
- ✓ **Eine Heckmontage ist ebenfalls möglich: bei der Avant 700 und 800 Serie**



|               |         |
|---------------|---------|
| Arbeitsbreite | 0,8-6 m |
| Volumen       | 250 l   |
| Tragkraft     | 500 kg  |
| Gewicht       | 130 kg  |
| Artikelnummer | A21183  |

Zubehör:  
 Elektrische Einstellung von Strommenge und Streubreite A37301\*  
 \* Opticontrol® (Option) wird benötigt  
 Haken-Rührwerk (für feinen Sand und Salz) 65851  
 Ketten-Rührwerk (für Splitt und Splitt- Salz-Mischungen) 66378  
 Beleuchtungssatz (bei Heckmontage) A441253\*\*  
 \*\*) benötigt 7 polige Anhänger-Steckdose A418817, siehe Seite 33

Heckmontage ist auch an der 700 er und 800 er Serie mit der optionalen Heckanbauplatte A441613/A441666 möglich. Alternativ auch die Heckaushebung. Dafür muss die doppelwirkende Heckhydraulik (Option) verbaut sein.

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



Neu

## Elektrischer Salzstreuer

Der elektrisch angetriebene Salzstreuer verfügt über einen traditionellen Schaufel-Design und kann vorne oder hinten am Lader montiert werden. Um Salzaustaubkorrosion am Lader zu vermeiden, ist eine Heckmontage empfohlen. Der Streuer ist aus feuerverzinktem Stahl gefertigt, das Rührwerk aus Edelstahl.

Der Elektrostreuer wird von einem 12-V-Elektromotor angetrieben und kann mit Schaltern über die optionale Opticontrol-Steuerung bedient werden. Für die Frontmontage ist das optionale Opticontrol für die 12V Versorgung erforderlich. Ab dem AVANT 528 oder größer ist eine Heckmontage möglich in Verbindung mit der Geräteanbauplatte am Heck. Bei der 700er und 800er Serie kann auch die hydr.hintere Hebevorrichtung genutzt werden. Für die Heckmontage ist das optionale Schalterkit für hinten montierte Anbaugeräte erforderlich.

- ✓ Elektrisch angetriebener Streuer im Schaufel-Design
- ✓ Robuste Ausführung, hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, mit Edelstahl-Welle
- ✓ Front- oder Heckanbau
- ✓ Heckanbau (ab AVANT 528 oder größer) empfohlen, um Salzs Schäden am Lader zu minimieren

Optionen:

A429959 Rücklichter, (Anhängersteckdose wird benötigt)

Optionale Anbauplatten:

A455026 Geräteanbauplatte, 528/530 & 600er Serie

A441613 Geräteanbauplatte, 700er Serie

A441666 Geräteanbauplatte, 800er Serie

A427547 Hydraulische hintere Hebevorrichtung, 700er Serie

A438490 Hydraulische hintere Hebevorrichtung, 800er Serie

| Model         | 1000    |
|---------------|---------|
| Arbeitsbreite | 1000 mm |
| Volumen       | 170 l   |
| Gesamtbreite  | 1165 mm |
| Länge         | 630 mm  |
| Höhe          | 655 mm  |
| Gewicht       | 120 kg  |
| Artikelnummer | A454073 |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet



# Sandstreuer, Anhängerstreuer

Für den Winterdienst auf kleinen Grundstücken oder Gehwegen ist dieser handliche Anhänger-Walzenstreuer für den Betrieb mit Sand konstruiert. Er wird mechanisch über die Räder angetrieben und ist mit einer 50 mm Anhängerkupplung ausgestattet. Eine Regenabdeckung zum Schutz des Streuguts gehört zum Lieferumfang.

- ✓ **Kostengünstiger Streuer**
- ✓ **Schnell an der Anhängerkupplung montiert**
- ✓ **Mechanischer Antrieb über die Räder – keine Heck-Zusatzhydraulik notwendig**
- ✓ **Inklusive Regenabdeckung zum Schutz des Streuguts**



|               |            |
|---------------|------------|
| Arbeitsbreite | 1000 mm    |
| Gesamtbreite  | 1500 mm    |
| Volumen       | 230 l      |
| Gewicht       | 85 kg      |
| Antrieb       | Mechanisch |
| Artikelnummer | A415430    |

Achtung! Zum Betrieb des Sandstreuers muss der Lader mit einer Anhängerkupplung ausgestattet sein.

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |

## Laubkehrmaschine

A green Toro 8250 Brio brush cutter attachment is shown mounted on a tractor. The brush cutter has a large black cutting head and a collection bag. The Toro logo is visible on the side of the attachment.

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| Arbeitsbreite            | 1300 mm |
| Gesamtbreite             | 1590 mm |
| Volumen Aufnahmebehälter | 800 l   |
| Länge                    | 1540 mm |
| Höhe                     | 1190 mm |
| Gewicht                  | 435 kg  |
| Artikelnummer            | A428800 |

 Gut geeignet
  Geeignet
  Nicht geeignet

83





# Laubbläser

Mit dem Laubbläser können Sie einfach und schnell große Mengen Laub von Rasenflächen, Höfen, Gehwegen usw. entfernen. Das hydraulisch angetriebene Gebläse ist sehr effizient und die große kippbare Düse bläst das Laub von einer großen Fläche weg.

Der Laubbläser ist mit einer elektrischen Drehung ausgestattet, die es ermöglicht, den Luftstrom genau in die gewünschte Richtung zu richten. Der Rotationswinkel beträgt 90° nach links und 145° nach rechts von der Mittelposition ausgehend – insgesamt 235°. Die Höhenverstellung der Düse erfolgt standardmäßig manuell; optional ist eine stufenlose elektrische Verstellung erhältlich.

- ✓ **Effizienter, hydraulisch angetriebener Laubbläser**
- ✓ **Elektrische 235°-Drehung als Standard**
- ✓ **Manuelle Düseneinstellung als Standard – elektrische Einstellung als Option erhältlich**



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Länge                   | 560 mm    |
| Breite                  | 682 mm    |
| Höhe                    | 406 mm    |
| Düsenbreite             | 218 mm    |
| Rotationswinkel         | 235°      |
| Max Luftdurchsatz       | 2360 m³/h |
| Max Luftgeschwindigkeit | 103 m/s   |
| Gewicht                 | 85 kg     |
| Artikelnummer           | A442927   |

Für die elektr. Verstellung der Düse ist das optionale Opticontrol®-Schalterpaket erforderlich.

Option:  
elektr. Düsenverstellung      A430172

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| +   | +   | +      | +    | +    | +     | +   | +   | +   | +   | +      | +   | +   | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +  | +  | +    | +    |





## Leguan 50 Arbeitsbühne

In Zusammenarbeit mit der Tochtergesellschaft LEGUAN Lifts hat AVANT eine Arbeitsbühne zum Anbau an das Schnellwechselsystem der AVANT Multifunktionslader entwickelt. Das Resultat ist eine kostengünstige, handliche und leicht zu bedienende Arbeitsbühne, die die Vielseitigkeit der AVANT Multifunktionslader auf Baustellen und in Betrieben weiter steigert. Der LEGUAN 50 wird wie alle anderen Anbaugeräte schnell und einfach direkt an die Schnellwechselplatte des AVANT Laders montiert. Die Arbeitsbühne entspricht allen an Arbeitsbühnen gestellten Anforderungen und ist CE-geprüft. Die zulässige Nutzlast liegt bei 200 kg – zur Nutzung mit zwei Personen oder einer Person mit viel Werkzeug.

- ✓ **Eine kostengünstige Arbeitsplattform mit 5 m Arbeitshöhe**
- ✓ **Für die sichere Durchführung von Gebäudereparaturen, Malerarbeiten, zum Leuchtenwechsel und zur Rolltorinstandhaltung**
- ✓ **Ein-Mann-Bedienung – Keine zweite Person notwendig**
- ✓ **Der LEGUAN 50 wird an den AVANT Lader montiert und ist damit praktisch an jedem Ort und in jedem Gelände einsetzbar.**
- ✓ **Die LEGUAN 50 Arbeitsplattform macht Ihren AVANT Lader noch vielseitiger**



|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Max. Nutzlast                    | 200 kg  |
| Max. Arbeitshöhe                 | 5,0 m   |
| Höhe (mit abgesenkter Plattform) | 1900 mm |
| Breite                           | 1300 mm |
| Gewicht                          | 435 kg  |
| Artikelnummer                    | A34812  |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | ✖     | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔      | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔  | ✔  | ✔    | ✔    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet



# Kippanhänger

Der AVANT Kippanhänger ist in zwei Ausführungen erhältlich: Mit einer Ladekapazität von 1200 kg oder von 1800 kg. Beide Modelle sind hydraulisch vom Fahrersitz aus zu kippen. Die Seiten- und Hinterwände können geöffnet und bei Bedarf demontiert werden. Für das kleinere Modell sind optional Zusatzwände zur Verdoppelung des Ladevolumens erhältlich, beim größeren Modell gehören diese zur Standardausrüstung.

- ✓ **Robuster und vielseitiger Kippanhänger**
- ✓ **Alle Seitenteile können bei Bedarf entfernt werden – für eine gerade und flache Ladefläche**
- ✓ **Beide Modelle hydraulisch kippbar**
- ✓ **Ausgerüstet mit einer 5-Loch Radnabe**
- ✓ **Beide Modelle sind mit einer Kugelkopfkupplung ausgerüstet.**



Zubehör:  
 Beleuchtungssatz A450705  
 (benötigt 7 polige Anhänger-Steckdose A418817, siehe Seite 33)  
 Bordwanderhöhung für Modell 1200 A45193

| Modell        | 1200       | 1800         |
|---------------|------------|--------------|
| Ladekapazität | 1200 kg    | 1800 kg      |
| Breite        | 1125 mm    | 1350 mm      |
| Länge         | 1710 mm    | 2240 mm      |
| Reifengröße   | 23x8,50-12 | 320/60-12 HD |
| Bordwandhöhe  | 280 mm     | 560 mm       |
| Weight        | 352 kg     | 500 kg       |
| Artikelnummer | A450448    | A450459      |

|      | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 1200 | ✓   | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |
| 1800 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | +   | +   | +   | +   | +      | +   | +   | +   | +   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | +   | +   | ✓   | +  | +  | +    | +    |

# Sichelmähwerk 1200

Das robuste und effiziente Sichelmähwerk 1200 ist wie die größeren Modelle mit dem AVANT Optifloat®-Niveaueausgleich ausgerüstet. Damit folgt das Mähwerk den Bodenkonturen auch in unebenem Gelände. Das leistungsstarke Mähwerk lässt sich leicht bedienen. Es ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das die Messer stoppt, sobald das Mähwerk den Bodenkontakt verliert. Die Konstruktion des robusten Mähdecks (Tiefziehblech) macht das Mähen effizient und sorgt dafür, dass das Schnittgut nicht am Mähdeck feststeckt. Das Mähwerk wird serienmäßig als Mulchmähwerk geliefert, optional kann es mit einem Seitenauswurf ausgestattet werden.

- ✓ **AVANT Optifloat®-System für ein optimales Mähergebnis auch auf unebenen Rasenflächen**
- ✓ **Sicherheitsventil stoppt die Messer, wenn das Mähwerk angehoben wird**



|               |             |
|---------------|-------------|
| Arbeitsbreite | 1200 mm     |
| Messer        | 2 Stck      |
| Schnitthöhe   | 25 - 100 mm |
| Gewicht       | 170 kg      |
| Artikelnummer | A35965      |

Zubehör:  
Seiten-Auswurf-KIT      A36013

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |              |  |   |          |  |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|--------------|--|---|----------|--|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e5i3 | e527 |              |  |   |          |  |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | +   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✓   | ✓   | ✗   | +  | +  | +    | +    |              |  |   |          |  |   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      | ✓    | Gut geeignet |  | + | Geeignet |  | ✗ | Nicht geeignet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





# Sichelmäherwerk 1500

Das Sichelmäherwerk 1500 ist konzipiert für den professionellen Einsatz auf großen Flächen. Das Mähwerk kann den unterschiedlichen Anforderungen bei Ihren Mäharbeiten angepasst werden. Das kraftvolle Mähwerk ermöglicht eine höhere Fahrgeschwindigkeit und einen perfekten Schnitt auch bei anspruchsvollen Bedingungen. Mit dem AVANT Optifloat®-System folgt das Mähwerk den Bodenkonturen auch in unebenem Gelände und macht das Mähen einfach und leicht. Darüber hinaus ist das Mähwerk mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das die Messer stoppt, sobald das Mähwerk den Kontakt zum Boden verliert.

- ✓ **Ausgestattet mit AVANT Optifloat®-System für ein optimales Mähergebnis auch auf unebenen Rasenflächen**
- ✓ **Leistungsstarkes Mähwerk für anspruchsvolle Bedingungen**
- ✓ **Abgerundete Kanten – schonend für Bäume und Gebäude etc.**
- ✓ **Pannensichere schaumgefüllte Gummireifen**
- ✓ **Einfache Einstellung der Optifloat® dank den Anzeigepfeilen am Anbaurahmen**



Zubehör:  
MulchKIT            A34530  
Höhere Anzeigepfeile für Optifloat®    A450366

|               |             |
|---------------|-------------|
| Arbeitsbreite | 1500 mm     |
| Messer        | 3 Stck      |
| Schnitthöhe   | 25 - 100 mm |
| Höhe          | 450 mm      |
| Gewicht       | 285 kg      |
| Artikelnummer | A37548      |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



Neu

# Sichelmähwerk 1800

Das Sichelmähwerk 1800 ist der größte Avant-Mäher, bestimmt für professionelles Rasenmähen auch auf größeren Flächen. Es ist mit drei hydraulisch angetriebenen Schneidmessern ausgestattet. Eine der Klingen dreht sich gegenläufig zu den anderen beiden. Hierdurch wird das Schnittgut gleichmäßiger hinter dem Mähdeck verteilt. Der Mäher ist serienmäßig ein Mulchmäher. Die Schneidmesser sind durch ein Mulchkit voneinander getrennt. Der Mulchkit kann, falls erforderlich, werkzeuglos demontiert werden. Durch die Demontage des Mulchkits erfolgt der Auswurf des Schnittgutes nach hinten.


Das Avant Optifloat®-System ermöglicht eine große vertikale Bewegung des Sichelmähwerkes und sorgt somit für einen effizienten Einsatz. Das Mähdeck folgt der Bodenkontur auch auf unebenem Gelände. Zwei Indikatoren auf der Schnellbefestigungsplatte erleichtern das Einsetzen des Mähdecks. Das Optifloat®-System ist außerdem mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, welches die Messer stoppt, wenn der Mäher vom Boden angehoben wird. Die Räder sind schaumgefüllte, pannensichere Gummireifen.

Speziell in der Kombination mit der 800er Serie als Trägergerät sind als Option höhere Anzeigepeile für Optifloat® erhältlich.

- ✓ **Professionelles und effizientes Mähwerk für große Flächen**
- ✓ **Optifloat®-System garantiert eine einfache Bedienung und ein gutes Mähergebnis auch auf unebene Rasenfläche**
- ✓ **Einfaches Einsetzen des Mähwerkes durch Indikatoren**
- ✓ **Standardmäßiger Mulchmäher, Heckauswurf möglich**
- ✓ **Pannenfrie, schaumgefüllte Bereifung**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Arbeitsbreite | 1800 mm     |
| Messer        | 3 Stck      |
| Schnitthöhe   | 25 - 100 mm |
| Höhe          | 530 mm      |
| Gewicht       | 300 kg      |
| Artikelnummer | A449184     |

Zubehör:  
Höhere Anzeigepeile für Optifloat® A450366





# Sichelmähwerk 1200 mit Aufnahme

Mit dem AVANT Mähwerk mit Aufnahme werden Mähen und Schnittgutaufnahme leicht gemacht. Mit der hohen Saugkraft der Turbine ist auch die Laubaufnahme von Rasenflächen problemlos möglich. Die Mulchmesser des Mähwerkes schneiden Grasschnitt, Laub etc. sehr fein, alles wird im Aufnahmebehälter kompakt verdichtet. Das Schnittgut eignet sich anschließend ideal als Kompost oder Dünger. Der Aufnahmebehälter hat ein Volumen von 210 l, ideal für das Mähen kleinerer und mittlerer Flächen. Die Entleerung des Behälters ist einfach: Mähwerk mit dem Lader-Hubarm anheben, Mähwerk nach unten kippen bis das Mähgut die Öffnung automatisch aufdrückt.



- ✓ **Leistungsstarkes Mähwerk mit Aufnahme**
- ✓ **Auch zur Laubaufnahme von Rasenflächen geeignet**
- ✓ **Schnittgutaufnahme kann zu- oder abgeschaltet werden – zur Nutzung des Mähwerkes mit Seitenauswurf**
- ✓ **Automatische Behälteröffnung, wenn das Mähwerk beim Leeren nach unten gekippt wird**
- ✓ **Ausgestattet mit AVANT Optifloat®-System**



Zubehör:  
Montageplatte für 200 Serie (erhöht Kippwinkel um 30°) A37315

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Arbeitsbreite            | 1200 mm     |
| Messer                   | 2 Stck      |
| Schnitthöhe              | 25 - 100 mm |
| Volumen Aufnahmebehälter | 210 l       |
| Artikelnummer            | A35973      |

|    |                |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |            |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |                  |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|----|----------------|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
|    | 220            | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528        | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750              | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|    | ✓              | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓          | ✓   | ✓   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +                | +    | +    | +    | +    | ✓   | ✓   | +   | +  | +  | +    |      |
| 90 |                |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |            |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |                  |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|    | ✓ Gut geeignet |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        | + Geeignet |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     | ✗ Nicht geeignet |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |

# Sichelmähwerk 1500 mit Aufnahme

Das Mähwerk 1500 mit Aufnahme ist bestimmt für den professionellen Einsatz. Es bietet eine Arbeitsbreite von 1500 mm bei einem Aufnahmebehältervolumen von 800 l. Die hohe Saugkraft der Turbine ermöglicht auch die Laubaufnahme von Rasenflächen. Die Messer schneiden Gras, Laub etc. in feinen Mulch, der im Behälter gesammelt und verdichtet wird. Mit dem großen Behältervolumen eignet sich das Mähwerk hervorragend für den Einsatz auf großen Flächen. Die Entleerung erfolgt über die hydraulische Frontöffnung des Aufnahmebehälters, die vom Fahrersitz des AVANT Laders betätigt wird. Mit dem Hubarm des AVANT Laders wird der Behälter bequem in einen Container, Anhänger etc. geleert.

- ✓ **Ausgestattet mit AVANT Optifloat®-System**
- ✓ **Leistungstark auch bei anspruchsvollen Bedingungen**
- ✓ **Schnittgutaufnahme kann zu- oder abgeschaltet werden – zur Nutzung des Mähwerkes mit Seitenauswurf**
- ✓ **Abgerundete Kanten – schonend für Bäume und Gebäude etc.**
- ✓ **Pannensichere schaumgefüllte Gummireifen**
- ✓ **Einfache Einstellung der Optifloat® dank den Anzeigepfeilen am Anbaurahmen**



Zubehör:  
MulchKIT A34530  
Höhere Anzeigepfeile für Optifloat® A450366

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Arbeitsbreite            | 1500 mm     |
| Höhe                     | 1100 mm     |
| Messer                   | 3 Stck      |
| Schnitthöhe              | 25 - 100 mm |
| Volumen Aufnahmebehälter | 800 l       |
| Artikelnummer            | A37411      |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |      |     |      |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |    |    |      |      |   |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|----|----|------|------|---|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 635* | 640 | 640* | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | R35* | e5 | e6 | e513 | e527 |   |
| ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | ✖     | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖      | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖    | ✖   | ✖    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✖   | ✖   | ✔   | ✖    | ✖  | ✖  | ✖    | ✖    | ✖ |

\*) Mit Stage V Kubota V1505 motor

✓ Gut geeignet + Geeignet ✗ Nicht geeignet





# Balkenmäher/ Heckenschere

Ein einfacher aber effizienter Balkenmäher zum Grasmähen, Buschwerk trimmen, Hecken schneiden etc. Der Balkenmäher kann horizontal und vertikal genutzt werden. Mit der vorn angebrachten Winde wird der Schneidwinkel stufenlos eingestellt. Optional ist auch eine elektrische Winkeleinstellung erhältlich.

- ✓ **Vielseitiges Anbaugerät zum Heckenschneiden und Heu machen**
- ✓ **Bis zu 2,5 cm dickes Zweigwerk schneiden**
- ✓ **Elektrische Winkeleinstellung optional erhältlich**



Zubehör:  
Elektrische Winkeleinstellung    A35975

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Arbeitsbreite   | 1450 mm |
| Transportbreite | 903 mm  |
| Transporthöhe   | 1765 mm |
| Gewicht         | 100 kg  |
| Artikelnummer   | A35676  |

Opticontrol® (Option) wird für die elektr. Verstellung empfohlen.

|                |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |            |     |     |     |     |                  |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|----------------|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|------------|-----|-----|-----|-----|------------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220            | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528        | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i             | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓              | ✓   | ✓      | +    | +    | +     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓          | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |
|                |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |            |     |     |     |     |                  |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
| ✓ Gut geeignet |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        | + Geeignet |     |     |     |     | ✗ Nicht geeignet |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |





## Schlegelmulcher

Der AVANT Schlegelmulcher ist perfekt geeignet zum Schneiden von hohem Gras, Gestrüpp, kleinen Büschen und ähnlichem. Der Schlegelmulcher schneidet mit Leichtigkeit bis zu 20 mm dicke Zweige. Die Messer bewegen sich auf der Mulcherwelle frei, so dass sie im Falle einer Blockade nachgeben ohne zu brechen. Unwegsames Gelände wie z. B. Streuobstwiesen, verwilderte Gärten oder das Straßenbankett mit hohem Gras, Brombeerhecken und Gestrüpp – alles optimale Einsatzgebiete für den AVANT Schlegelmulcher.



Zubehör:

A419931 Y-Messer, 16 Paar/1200 mm Mulcher,  
18 Paar/1350 mm Mulcher, 20 Paar/1500 mm Mulcher  
A420305 L-Messer, 16 Paar/1200 mm Mulcher,  
18 Paar/1350 mm Mulcher, 20 Paar/1500 mm Mulcher  
Abstreifer 1200 mm/A455171, 1350 mm/A455164, 1500 mm/  
A453690  
Ölkühler A450884

- ✓ **Modernes Gehäuse-Design – für ein besseres Mähergebnis**
- ✓ **Effiziente Messerwelle – Messer sind in Spiralförmig montiert**
- ✓ **Schwimmstellung – für freie vertikale Bewegungen, einstellbar – so kann der Mäher frei auch nach vorne und hinten schwingen**
- ✓ **Größere Heckwalze – für mehr Stabilität und weniger Widerstand beim Mähen**
- ✓ **Länger und breitere seitliche Stützkufen**

|                          |                    |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Arbeitsbreite            | 1200 mm            | 1350 mm            | 1500 mm            |
| Gesamtbreite             | 1580 mm            | 1730 mm            | 1880 mm            |
| Schnitthöhe              | 25 - 100 mm        |                    |                    |
| Standardmesser/<br>Stück | Hammer<br>16 Stück | Hammer<br>18 Stück | Hammer<br>20 Stück |
| Gewicht                  | 240 kg             | 260 kg             | 270 kg             |
| Artikelnummer            | A36730             | A441550            | A36015             |

|      | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 635* | 640 | 640* | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | R35* | e5 | e6 | e513 | e527 |
|------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|----|----|------|------|
| 1200 | ✓   | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | +   | +   | +    | +   | +    | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | ✓   | ✓   | +   | +    | +  | +  | +    | +    |
| 1350 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | +   | +   | ✓   | ✓    | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | +   | ✓    | ✓    | +    | +    | ✗   | +   | ✓   | ✓    | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |
| 1500 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | +   | ✓   | +    | +   | +    | +    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | +   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗   | ✗   | ✓   | +    | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |

\*) Mit Stage V Kubota V1505 motor



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet



## Hydraulischer Seitenarm S30

Der hydraulische Seitenarm mit Schnellkupplungssystem S30 kann mit Anbaugeräten mit der entsprechenden Schnellkupplungshalterung S30 ausgestattet werden. Der Seitenarm ist mit einem geraden Teleskoparm und einem kippbaren Schwenkarm ausgestattet. Der Teleskoparm fährt höchstens einen Meter hydraulisch zur Seite aus und die Schwenkarmbewegung beträgt aus der horizontalen Position höchstens 45 Grad nach unten und 90 Grad nach oben.

Der Seitenarm ist mit einem hydraulischen Druckentlastungsmechanismus ausgestattet und der hydraulische Entlastungsdruck kann eingestellt und gemessen werden. Das Anbaugerät, das am Seitenarm montiert ist, gibt nach hinten nach, wenn es gegen ein Hindernis stößt. Der Seitenarm kehrt in die Normalposition zurück, sobald das Anbaugerät nach unten geneigt wird. Der AVANT 180 kg Seitengewichtssatz A49063 ist als Option erhältlich. Dieser ist bei schwereren Anbaugeräten wie dem 1200 mm Schlegelmulcher A37505 S30 erforderlich.

- ✓ Die Hydraulikschläuche des Anbaugeräts werden mit der Multikupplung am Seitenarm angeschlossen.
- ✓ Die Bewegungsgeschwindigkeiten von Teleskop- und Schwenkarm sind einstellbar.
- ✓ Der Schwenkarm gleitet hydraulisch nach oben, jedoch nicht nach unten. Bei der Arbeit bleibt das am Arm montierte Anbaugerät (z. B. Schlegelmulcher) in jener Position, in der es durch ein Hindernis angehoben wird.



Zubehör:  
A460243 Adapter für Standardaufnahme

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Gewicht des Anbaugeräts | 500 kg       |
| Ausfahrbar zur Seite    | max. 1000 mm |
| Max. Breite             | 1870-2580 mm |
| Schwenkbereich Werkzeug | 135°         |
| Gewicht                 | 250 kg       |
| Artikelnummer           | A448736      |

Nur mit der Opticontrol® möglich.  
(ein 6/8 - fach Joystick am Lader wird benötigt)

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |

## Mechanischer Seitenarm S30

Der mechanische Seitenarm mit dem Schnellkupplungssystem S30 kann mit leichteren (höchstens 200 kg) Anbaugeräten wie dem Schneidbalken S30 und dem Multifunktionsantrieb S30 mit HD-Bürsten ausgestattet werden. Er ist mit einem mechanischen, manuell ausfahrbaren geraden Teleskoparm und einem hydraulischen Schwenkarm ausgestattet, der das Anbaugerät nach oben und unten kippt. Das Ausfahren zur Seite ist bis zu 1000 mm möglich, die Schwenkbewegung beträgt aus der horizontalen Position höchstens 45° nach unten und 90° nach oben.

Der Seitenarm ist in der Mitte schwenkbar, mit einem Stift verriegelt und kann in 45° Schritten manuell auf und ab gedreht werden – und sogar um 180° zur anderen Seite, wodurch es möglich ist, entweder auf der rechten oder auf der linken Seite des Laders zu arbeiten. Der Arm ist in alle Richtungen starr – es gibt keinen Freigabemechanismus, falls er gegen ein Hindernis stößt.

- ✓ **Vielseitiger Seitenarm, kann mit Heckenschneidbalken, Wildkrautbürsten usw. ausgestattet werden**
- ✓ **Ausgestattet mit einem mechanischen, manuell ausfahrbaren geraden Teleskoparm und einem hydraulischen Schwenkarm**
- ✓ **Ausfahren zur Seite bis zu 1.000 mm**
- ✓ **Die Hydraulikschläuche des Anbaugeräts werden mit der Multikupplung am Seitenarm angeschlossen.**



Zubehör:  
A460243 Adapter für Standardaufnahme

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Gewicht des Anbaugeräts | 200 kg       |
| Ausfahrbar zur Seite    | max. 1000 mm |
| Max. Breite             | 1645 mm      |
| Schwenkbereich Werkzeug | 135°         |
| Gewicht                 | 130 kg       |
| Artikelnummer           | A431070      |

Nur mit der Opticontrol® möglich.

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | ✖     | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔      | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔  | ✔  | ✔    | ✔    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet





## Schlegelmulcher S30

Der 1200 mm Schlegelmulcher mit Schnellkupplungshalterung wird nur am hydraulischen Seitenarm montiert. Er kann nicht auf der Geräteanbauplatte des Laders oder auf dem mechanischen Seitenarm S30 montiert werden – und umgekehrt können die Schlegelmulcher A36730 und A36015 nicht auf dem hydraulischen Seitenarm montiert werden. Der Mulcher S30 weist ansonsten das gleiche 1200 mm Mähwerk mit Hammerschlegeln auf wie der Schlegelmulcher A36730, ist jedoch mit dem leistungsstarken Hydraulikmotor des 1500 mm Schlegelmulcher ausgestattet. Dies ergibt ein um 25 % höheres Leistungs-/Arbeitsbreitenverhältnis als beim 1500 mm Schlegelmäher und 100 % mehr als beim standardmäßigen 1200 mm Schlegelmulcher A36730.

- ✓ Einfaches Mähen auf Straßenbänken und Gefällen mit dem Schlegelmulcher
- ✓ Seitliche Reichweite von max. 2,9 m
- ✓ Ausgestattet mit Hydraulikmotor mit hohem Durchfluss
- ✓ Schnellkupplungssystem S30



|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Arbeitsbreite                                                     | 1200 mm |
| Max. seitliche Reichweite                                         | 2900 mm |
| Max. Breite                                                       | 1580 mm |
| Gewicht, Schlegelmulcher S30                                      | 250 kg  |
| Gewicht Schlegelmulcher mit Seitenauslegearm und 180 KG Gewichten | 680 kg  |
| Artikelnummer, Schlegelmulcher S30                                | A37505  |
| Artikelnummer Schlegelmulcher inkl. hydr. Seitenarm S30*          | A37213  |

\*) beinhaltet:  
 S30 Schlegelmulcher 1200 A37505  
 Hydr. Seitenauslegearm S30 A448736  
 Heck-Seitengeichte 180 KG, Set A49063  
 Nur mit der Opticontrol® ist das möglich.

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |      |     |      |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 635* | 640 | 640* | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | R35* | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | ✖     | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖      | ✖   | ✖   | ✖   | ✔   | +    | ✔   | +    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | +   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✖   | ✖   | ✖   | +    | ✖  | ✖  | ✖    | ✖    |



# Schneidbalken S30

Es gibt 2 Modelle von der Heckenschere die am Arm S30 angebaut werden können. (sowohl am mechanischen wie auch an dem hydraulisch verstellbaren Auslegearm). Die können nicht direkt am Schnellwechsler des Laders angebaut werden. Die A430938 Heckenschere ist mit demselben Schneidmesser ausgestattet wie beim A35676. Der Rahmen und der Schneidmechanismus ist stärker ausgelegt, das bedeutet der A430938 Arm ist optimiert für Heckenschnitte. Es sind Schutzplanken integriert an den Enden, nützlich wenn im Bereich von Beton, Steinen und Asphalt geschnitten wird. Die A434613 Heckenschere hatte doppelte Messer und ist für schwerere Hecken zu schneiden. Das macht stärkere Schnitte möglich und ergibt ein saubereres Schnittbild durch die doppelten Messer. Der Arm der Heckenschere wird mit einem Bolzen am Auslegearm, und kann durch in verschiedene Stellungen manuell gedreht werden. Das gibt die Möglichkeit Hecken horizontal, vertikal und in verschiedenen Winkeln zu schneiden. Der Messermechanismus ist mit einem Überdruckventil ausgestattet, was bei zu festem Material vor der Zerstörung der Messer schützt.



A430938

A434613

- ✓ **Effizienter und schneller Heckenschneider auch für höhere Hecken**
- ✓ **Horizontales und vertikales Schneiden dank schwenkbarer Aufnahme**
- ✓ **Zwei Modelle**
- ✓ **Die Hydraulikschläuche des Anbaugeräts werden mit der Multikupplung am Seitenarm angeschlossen.**

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| Arbeitsbreite | 1500 mm | 1500 mm |
| Gesamtbreite  | 1600 mm | 1790 mm |
| Gewicht       | 90 kg   | 58 kg   |
| Artikelnummer | A430938 | A434613 |

Nur mit der Opticontrol® ist das möglich.

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



Gut geeignet




Geeignet



Nicht geeignet



- ✔ **Effizienter Heckenschneider an den beiden S30 Seitenarmen, arbeitet sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Position**
- ✔ **Ausgestattet mit 3 Rotoren mit jeweils 4 Schneidklingen**
- ✔ **Mulcht das Material in kleine Stücke – weniger Schnittgut zu entsorgen**
- ✔ **Die Hydraulikschläuche des Anbaugeräts werden mit der Multikupplung am Seitenarm angeschlossen.**



|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |   |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|---|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |   |
| ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | ✖     | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖      | ✖   | ✖   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✖   | ✖   | ✖   | ✔  | ✖  | ✖    | ✖    | ✖ |



## Multifunktions-Antriebseinheit S30

Die Multifunktions-Antriebseinheit mit der Schnellkupplungshalterung S30 wurde vorwiegend zum Drehen verschiedener Bürstentypen konzipiert – XL-Wildkrautbürste, XL-Drahtseilbürste und Karussellbürste. Sie kann mit dem Schnellkupplungssystem S30 (sowohl mechanisch als auch hydraulisch) horizontal oder vertikal an den Seitenarmen montiert werden, jedoch nicht auf der Geräteanbauplatte des Laders. Die Antriebseinheit S30 weist die gleiche 57-Millimeter-Vierkantwelle für Anbaugeräte wie die Multifunktions-Antriebseinheit A37190 auf, ist jedoch mit einem Hydraulikmotor mit niedrigerem Drehmoment und höherer Drehzahl ausgestattet und funktioniert daher besser mit Bürsten. Andererseits weist er nicht genug Leistung auf, um Erdbohrer oder Kegelholzspalter zu verwenden.

- ✓ **Antriebseinheit, die an Seitenarmen S30 montiert wird**
- ✓ **Montage in horizontaler oder vertikaler Position möglich**
- ✓ **Ausgestattet mit Hochgeschwindigkeits-Hydraulikmotor, der zum Antrieb verschiedener Bürstentypen konzipiert wurde**
- ✓ **Gleiche 57-mm-Vierkantwelle für Anbaugeräte wie bei der Multifunktions-Antriebseinheit A37190**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Drehmoment    | 950 Nm @ 200 bar    |
| Drehzahl      | 95 U/min @ 30 l/min |
| Gewicht       | 30 kg               |
| Artikelnummer | A429926             |

Nur mit der Opticontrol® möglich.



A37317 Karussellbürste

- Gleiche austauschbare Bürste mit einem Durchmesser von 1.000 mm wie bei Karussellbürste A2971, Ersatzbürste A32698
- Gewicht: 67 kg



A433646 Karussellbürste, Stahl

- Bürste mit Stahlborsten, Durchmesser: 1.000 mm
- Gewicht: 67 kg



A431157 XL-Drahtseilbürste

- Bürste mit 32 Stk. strapazierfähiger Drahtseilbündel.
- Max. Durchmesser: 990 mm
- Höhe: 370 mm
- Gewicht: 36 kg

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | +  | +  | +    | +    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet





# Zaunmäher

Der Zaunmäher ist das perfekte Anbaugerät zum Schneiden von Gras unter Zäunen, Leitplanken, Sträuchern und vielen mehr. Ebenso kann Wildkraut an Hauskanten oder Randsteinen entfernt werden. Kommt der Mähkopf in Kontakt mit einem Hindernis, so schwenkt dieser automatische um dieses herum. Durch die einstellbare Federkraft sind auch anspruchsvolle Einsätze sicher abzarbeiten. Die Grundposition ist 4-fach einstellbar.

Der Schneidkopf ist mit 2 Klingen sowie einem Kantenschutz ausgerüstet.

Durch den schwenkbaren Grundarm kann sowohl nach links oder rechts gearbeitet werden. Mit dem verstellbaren Stützrad ist ein ermüdungsfreies arbeiten möglich.

- ✓ **Perfektes Werkzeug zum Schneiden von Gras unter Zäunen, Leitplanken am Straßenrand, um Bäume usw.**
- ✓ **Schneidkopf mit 2 Klingen**
- ✓ **Vertikales Schweben des Schneidkopfes**
- ✓ **Schneidkopf kann nach rechts oder links ausgerichtet werden**
- ✓ **Einstellbares Stützrad serienmäßig**



|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Schnittbreite                                                          | 704 mm     |
| Schnitthöhe                                                            | min. 60 mm |
| Anzahl der Klingen                                                     | 2 Stück    |
| Maximale Breite in Arbeitsposition (Schneidkopf auf der rechten Seite) | 1870 mm    |
| Mindestbreite in Transportposition                                     | 1172 mm    |
| Gewicht                                                                | 122 kg     |
| Artikelnummer                                                          | A440199    |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | +  | +  | +    | +    |





## Kantentrimmer

Der AVANT Kantentrimmer mit einstellbarer Schneidtiefe und präziser Steuerung ist das perfekte Anbaugerät zum Bearbeiten von Kanten an Beeten, Rasenflächen, Hecken etc. Der leicht zu bedienende Kantentrimmer besteht aus einem hydraulisch angetriebenen Trimmer, der neben einer Schneidscheibe montiert ist. Die Schneidscheibe schneidet die Kante exakt an der gewünschten Stelle und der Trimmer beseitigt anschließend effektiv alle verbliebenen Reste von Erde oder Gras seitlich der Schneidscheibe und hinterlässt eine akkurate Kante für jede Art von Beet etc. Der Kantentrimmer ist ausgestattet mit einem manuell ausziehbaren Arm und kann in drei unterschiedliche Arbeitspositionen gedreht werden: nach rechts, nach links oder nach vorne in die Transportposition. Optional ist ein Stützrad erhältlich.

- ✓ **Exakter Schnitt für gepflegten Look an Beetkanten, Wegrändern etc.**
- ✓ **Vom hydraulischen Trimmer herausgearbeitetes Material wird in kleine Stücke gehäckselt**
- ✓ **Ausgestattet mit ausziehbarem Arm**
- ✓ **In drei Positionen einstellbar**



Zubehör:  
Stützrad A36699

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Schneidtiefe                   | max. 150 mm |
| Schneidscheibendurchmesser     | 460 mm      |
| Arbeitsbreite                  | 155 mm      |
| Höhe                           | 580 mm      |
| min. Breite in Arbeitsposition | 1080 mm     |
| Gewicht                        | 80 kg       |
| Artikelnummer                  | A36621      |

|                |     |        |                  |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|----------------|-----|--------|------------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220            | 225 | 225LPG | 313S             | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓              | ✓   | ✓      | ✗                | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |
| ✓ Gut geeignet |     |        | ✗ Nicht geeignet |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|                |     |        |                  |      |       | 10  |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |



Neu

## Kantentrimmer mit Wildkrautbürste

Der mit einer Wildkrautbürste kombinierte Kantentrimmer ermöglicht das Schneiden und Kehren von Rasenkanten gleichzeitig. Es ist zum reinigen der Kante zwischen Bordsteinen und Rasen bestimmt und kann auch zum Trimmen der Kante zwischen Rasen und Pflaster, Asphalt, Betonplatte usw. verwendet werden.

Die Schneidscheibe kann angehoben werden, sodass das Gerät nur als Wildkrautbürste genutzt werden kann. Die Wildkrautbürste (A422665) ist eine robuste Drahtseilbürste, Durchmesser standardmäßig 700 mm. Der Durchmesser des Kantentrimmers beträgt 460 mm. Ein verstell- und abnehmbarer Spritzschutz sowie ein klappbares Stützrad gehören ebenfalls zur Serienausstattung.

Die Arbeitsbreite (Abstand von der Bürste zur Seite von der Schnellwechselplatte des Laders) als auch der Abstand zw. Kantentrimmer und Bürste ist manuell einstellbar. Der Kantentrimmer ist federbelastet: Die Feder dreht die Scheibe parallel zur Fahrtrichtung. Der Winkel der Bürste kann manuell eingestellt werden.

Das Gerät kann in drei verschiedenen Positionen montiert werden: Arbeiten auf der rechten oder linken Seite (rechte Seite ist Standard) des Laders oder nach vorne zeigend (Transportposition). Um die Arbeitsrichtung von der rechten auf die linke Seite des Laders zu ändern, benötigen Sie die linke Halterung A449096 für den Kantentrimmer.

Optionen:

Bürste mit Stahlborsten A452184

Halterung Links für Kantentrimmer A449096

(ermöglicht die Montage auf der linken Seite)

- ✓ **Schneidet die Rasenkante präzise und hinterlässt ein perfektes Aussehen auf Rasenflächen, Blumenbeeten, Einfahrten, Gehwegen usw.**
- ✓ **Hochklappbare Schneidscheibe, Einsatz als reine Wildkrautbürste**
- ✓ **Effiziente Wildkrautbeseitigung mit rotierender Stahlbürste**
- ✓ **Stützrad optional erhältlich**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Schneidtiefe                   | max. 150 mm |
| Schneidscheibendurchmesser     | 460 mm      |
| Bürstendurchmesser             | 700 mm      |
| max. Breite in Arbeitsposition | 1410 mm     |
| min. Breite in Arbeitsposition | 856 mm      |
| Höhe                           | 690 mm      |
| Länge                          | 865 mm      |
| Gewicht                        | 160 kg      |
| Artikelnummer                  | A446497     |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e5i3 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



# Wildkrautbürste

Die Wildkrautbürste ist ein effizientes Anbaugerät zur Beseitigung von Wildkraut auf allen befestigten Flächen. Sie ist ausgestattet mit einer Stahlbürste, die manuell ausgezogen werden und in drei unterschiedlichen Positionen eingestellt werden kann: vorne, links oder rechts. Die Wildkrautbürste ist serienmäßig mit einem Stützrad ausgestattet. Bei Bedarf kann die Bürste angehoben und in Transportstellung verriegelt werden.

- ✓ Effiziente Wildkrautentfernung mit rotierender Stahlbürste
- ✓ Ausgestattet mit ausziehbarem Arm
- ✓ Spritzschutz als Standard
- ✓ In drei Positionen einstellbar
- ✓ Stützrad serienmäßig



Zubehör:  
HD-Bürste (Stahldraht) A422665

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Bürstendurchmesser           | 600 mm  |
| Bürstenmaterial              | Stahl   |
| Höhe                         | 530 mm  |
| Länge / Breite (eingefahren) | 1100 mm |
| Gewicht                      | 85 kg   |
| Artikelnummer                | A36594  |

|                                                             |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220                                                         | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓                                                           | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |
| <div>✓ Gut geeignet    + Geeignet    ✗ Nicht geeignet</div> |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |

103





Neu

## Rasenbelüfter 1100

Der Rasenbelüfter 1100 ist standardmäßig mit 90 Messerzinken oder Hohlzinken ausgestattet. Das Gerät ist vollständig mechanisch. Durch die Vorwärtsfahrt dringen die Zinken in die Rasenfläche ein und sorgen hierdurch für eine bessere Belüftung. Der Rasenbelüfter hat keine Stützräder – auf den verschiedenen Böden haben nur die Zinken Bodenkontakt. Die Arbeitstiefe beträgt wahlweise 110 oder 150 mm (Standard): Die Zinken können in zwei unterschiedlichen Höhen an der Welle angeschraubt werden. Zur Erhöhung des Gewichtes können seitlich 29 kg schwere AVANT Zusatzgewichte montiert werden. Der Belüfter ist außerdem zur Aufbewahrung mit 4 Stützen ausgestattet. Sowohl Hohlzinken als auch massive Rundzinken sind als Optionen erhältlich.

- ✓ **Arbeitsbreite 1100 mm, 90 Stk. Messerzinken oder Hohlzinken serienmäßig**
- ✓ **Keine Stützräder – nur die Zinken und die Welle sind in Kontakt mit dem Boden**
- ✓ **Arbeitstiefe 110 mm oder 150 mm**
- ✓ **29 kg Zusatzgewichte können seitlich montiert werden**
- ✓ **4 Stützen zur Lagerung**
- ✓ **Rundzinken und Hohlzinken auch optional erhältlich**



Option:  
Zusatzgewicht 29 kg A35957  
Zinken:  
Messerzinken A427393  
Hohlzinken A457152  
Rundzinken A457278

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Arbeitsbreite                  | 1100 mm  |
| Gesamtbreite                   | 1400 mm  |
| Länge                          | 1700 mm  |
| Höhe                           | 950 mm   |
| Anzahl Werkzeuge               | 90 Stück |
| Gewicht                        | 240 kg   |
| Artikelnummer mit Messerzinken | A453046  |
| Artikelnummer mit Hohlzinken   | A465761  |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |   |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|---|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |   |
| 1   | 1   | 1      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    | ✓ |





Der Rasenbelüfter wurde entwickelt, um Löcher in der Rasenfläche zu erstellen, die die freie Bewegung des Bodens fördern. Dies trägt dazu bei, die Luftzirkulation im Boden zu verbessern, die für einen gesunden Rasen unerlässlich ist. Der AVANT Belüfter ist vollständig mechanisch – beim Vorwärtssfahren mit dem Lader drehen sich die Klingen auf der Belüfterwelle und machen so Löcher in den Rasen.

Der Belüfter ist mit zwölf Klingenreihen zu je zehn Klingen ausgestattet – insgesamt 120 Stück. Die Arbeitsbreite beträgt 1500 mm, während die Arbeitshöhe über die Nylondistanzstangen an den vier Stützrädern eingestellt werden kann. Der Belüfter ist außerdem mit mechanischen Stützbeinen ausgestattet, die das Deck und die Klingen bei der Lagerung vom Boden abheben.

- ✔ **Einfache und effiziente Rasenbelüftung durch Vorwärtsfahrt mit dem AVANT**
- ✔ **Ausgestattet mit Klingen**
- ✔ **Zwei AVANT 29 kg Gewichte können an den Seiten montiert werden, um das Gewicht zu erhöhen**



Option:  
Zusatzgewicht 29 kg A35957  
Zinken:  
Messerzinken A427393  
Hohlzinken A457152  
Rundzinken A457278

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Arbeitsbreite      | 1500 mm   |
| Gesamtbreite       | 1860 mm   |
| Länge              | 1700 mm   |
| Höhe               | 805 mm    |
| Anzahl der Klingen | 120 Stück |
| Gewicht            | 570 kg    |
| Artikelnummer      | A424201   |

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 420 423 423 520 523 525LPG 528 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e5i3 es27

✓ Gut geeignet + Geeignet ✗ Nicht geeignet

10



# Umkehrfräse

Die Umkehrfräse ist das richtige Anbaugerät für die Bodenbearbeitung, die Saatbeetbearbeitung und das Fräsen. Sie weist einen Direktantrieb mit Hydraulikmotor auf, der direkt auf der Fräswelle montiert ist. Die gebogenen Klingen garantieren ein effizientes Fräsen des Bodens. Ein vertikaler Sortierrechen mit starken Zinken vor den Klingen fängt Steine und Schutt ein und ermöglicht deren effizientes Vergraben im Boden. Dies ermöglicht ein fertiges Saatbeet in einem Arbeitsschritt. Zwischen der Fräswelle und der Feldwalze befindet sich auch ein verstellbares Bodenräumschild. Die Arbeitstiefe ist mit der hinteren Feldrolle bis zu 150 mm stufenlos einstellbar.

- ✓ **Effiziente Umkehrfräse für die Bodenbearbeitung, drei Modelle**
- ✓ **Direktantrieb mit Hydraulikmotor, der direkt auf der Fräswelle montiert ist**
- ✓ **Vertikaler Sortierrechen mit starken Zinken vor den Klingen, der Steine und Schutt einfängt**
- ✓ **Arbeitstiefe mit der hinteren Feldrolle stufenlos einstellbar**
- ✓ **Verstellbares Bodenräumschild zwischen Fräswelle und Feldwalze**



|               |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| Arbeitsbreite | 1200 mm    | 1350 mm    | 1500 mm    |
| Arbeitstiefe  | 0 - 150 mm | 0 - 150 mm | 0 - 150 mm |
| Rollenbreite  | 1400 mm    | 1550 mm    | 1700 mm    |
| Gesamtbreite  | 1530 mm    | 1705 mm    | 1830 mm    |
| Länge         | 1140 mm    | 1140 mm    | 1140 mm    |
| Höhe          | 550 mm     | 550 mm     | 550 mm     |
| Gewicht       | 250 kg     | 275 kg     | 285 kg     |
| Artikelnummer | A425119    | A443490    | A37430     |

|      |     |     |       |      |      |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |      |     |      |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |    |    |      |      |
|------|-----|-----|-------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|----|----|------|------|
|      | 220 | 225 | 225LP | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LP | 528 | 530 | 630 | 635 | 635* | 640 | 640* | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | R35* | e5 | e6 | e513 | e527 |
| 1200 | ✓   | ✓   | ✓     | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓     | ✓   | ✓   | +   | +   | +    | +   | +    | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +    | +  | +  | +    | +    |
| 1350 | ✗   | ✗   | ✗     | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗     | ✗   | ✗   | +   | +   | +    | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | +    | ✗   | +   | ✓   | ✓    | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |
| 1500 | ✗   | ✗   | ✗     | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | +   | +    | +    | +    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



## Power-Rechen

Der Power-Rechen ist ein vielseitiger Aufsatz zum Sortieren, Nivellieren, Harken und Entfernen von Verunreinigungen. Es kann zum Beispiel zur Vorbereitung von Saatbeeten, zum Begradigen von Split- und Schotterstraßen sowie zum Reinigen und eineben verschiedener Arten von Untergründen verwendet werden. Der Power-Rechen fräst den Boden auf max. 65 mm Tiefe. Die Welle ist mit Stahlzähnen versehen. Fahrtrichtung ist vorwärts und die Welle dreht sich entgegen der Fahrtrichtung. Die abnehmbaren Seitenplatten sorgen für eine noch effizientere Bodenbewegung und -führung. Der Power-Rechen ist mit zwei verstellbaren Stützrädern ausgestattet und kann auf max.  $\pm 30$  Grad geschwenkt werden.

Der Abstand zwischen Rahmen und Welle des Power-Rechens ermöglicht die Bewegung des Bodens um die Rechachse herum, welches eine effizientes Vermischen des Bodens garantiert. Über der Achse befindet sich auch ein Spritzschutz.

Zwei Modelle und Arbeitsbreiten sind verfügbar: 1500 mm mit manueller oder hydraulischer Verstellung und 1800 mm mit hydraulischem Verstellung (speziell für 700er und 800er Serie).

- ✓ **Vielseitiger Aufsatz zum Vorbereiten von Saatbeeten, Sortieren von Schotterstraßen, Aufräumen von Baugrundstücken und Baustellen usw.**
- ✓ **Einfaches Entfernen von Steinen, Fremdkörpern und anderen Verunreinigungen durch Vorwärtsfahren.**
- ✓ **Mit manueller oder hydraulischer Schwenkung von  $\pm 30$  Grad erhältlich**



| Modell                  | 1500           | 1800           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Arbeitsbreite           | 1480 mm        | 1780 mm        |
| Gesamtbreite            | 1773 mm        | 2074 mm        |
| Arbeitstiefe            | max. 65 mm     | max. 65 mm     |
| Schwenkwinkel           | $\pm 30^\circ$ | $\pm 30^\circ$ |
| Länge                   | 1210 mm        | 1210 mm        |
| Höhe                    | 670 mm         | 670 mm         |
| Gewicht                 | 315 kg         | 340 kg         |
| Manuelles Schwenken     | A449836        | -              |
| Hydraulisches Schwenken | A449672        | A445931        |

Opticontrol® (Option) wird für das hydr. Schwenken benötigt.

|      | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 635* | 640 | 640* | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | R35* | e5 | e6 | e5i3 | e527 |
|------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|----|----|------|------|
| 1500 | ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | ✖     | ✖   | ✖   | +   | +   | +      | +   | +   | +   | +   | +    | +   | +    | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +    | +  | +  | +    | +    |
| 1800 | ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | ✖     | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖      | ✖   | ✖   | +   | +   | +    | +   | +    | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +    | +  | +  | +    | +    |

\*) Mit Stage V Kubota V1505 motor



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet



# Kreiselegge

Die hydraulisch angetriebene AVANT Kreiselegge ist ein exzellenter Nivellierer für Gärten, Beete etc. – überall da, wo der Untergrund perfekt geebnet sein muss. Es wird nur die Oberfläche geeegt und ein perfektes Finish für die Einsaat hergestellt. Die Arbeitstiefe wird mit der Gitterwalze eingestellt. Mit der optional erhältlichen Säeinrichtung kann nach der Vorbereitung auch gleich eingesät werden.

- ✓ **Professionelle und effiziente Bodenoberflächenvorbereitung**
- ✓ **Perfektes Einebnen**
- ✓ **Mit der optionalen Säeinrichtung sind Vorbereitung und Einsaat in einem Arbeitsgang möglich**



Zubehör:  
 Säeinrichtung für Modell 1350 A21085  
 Säeinrichtung für Modell 1500 A21193  
 Säeinrichtung für Modell 1700 A415800

| Modell                    | 1350     | 1500    | 1700    |
|---------------------------|----------|---------|---------|
| Arbeitsbreite             | 1220 mm  | 1400 mm | 1550 mm |
| Rollenbreite              | 1350 mm  | 1500 mm | 1700 mm |
| Arbeitstiefe              | 0-160 mm |         |         |
| Gewicht                   | 220 kg   | 250 kg  | 280 kg  |
| Gewicht mit Säeinrichtung | 260 kg   | 290 kg  | 320 kg  |
| Artikelnummer             | A21077   | A21185  | A21431  |

|      | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 635* | 640 | 640* | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | R35* | e5 | e6 | e513 | e527 |
|------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|----|----|------|------|
| 1350 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |
| 1500 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |
| 1700 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



Die Sämaschine ist eine professionelle mechanische Oberflächensäeinheit, bestimmt für die präzise Aussaat von verschiedenen Arten Rasen wie z.B. für (Blüten)Wiesen, Weiden etc. Die rotierende Einzugswalze mit 12 Düsen sorgt für eine genaue und zuverlässige Aussaat und guter Dosierbarkeit der Saatmenge (Einstellbereich von ca. 50 - 3000g/100mm<sup>2</sup>).

Heckrechen und Andruckwalze sind zur Nachbearbeitung und Verdichtung der Oberfläche optional erhältlich. Die Sämaschine kann entweder an der Anbauplatte des Laders montiert werden - in diesem Fall erfolgt die Aussaat durch Rückwärtsfahren mit dem Lader - oder kann durch das Anbringen der optionalen Avant-Deichsel A37481 gezogen werden. In diesem Fall muss der Lader mit dem Kugelpkopplung ausgerüstet werden.

- ✔ **Effizientes und professionelles Anbaugerät zum Säen von Rasen, Wiesen, Weiden etc.**
- ✔ **Präzise und vielseitig einstellbare Saatgutzuführung durch 12 Düsen**
- ✔ **Saattest kann vor dem Betrieb durchgeführt werden**
- ✔ **Kann in der Frontaufnahme des Laders oder als Anhänger mit der optionalen Zugstange genutzt werden.**



Heckrechen (nicht in Verbindung mit Andruckwalze)  
Andruckwalze (Nicht in Verbindung mit Heckrechen)  
Zugstange A37481

A450437  
A450438

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Arbeitsbreite      | 1500 mm                            |
| Gesamtbreite       | 1890 mm                            |
| Länge              | 890 mm                             |
| Höhe               | 1070 mm                            |
| Volumen Saatkasten | 45 l                               |
| Dosierung          | ca. 50 - 3000 g/100 m <sup>2</sup> |
| Gewicht            | 135 kg                             |
| Artikelnummer      | A449473                            |

[illegible]

 Gut geeignet
  Geeignet
  Nicht geeignet



# Bodenplaner

Ein einfaches und kostengünstiges – aber unglaublich effizientes Anbaugerät zum Planieren und Ebnen großer Flächen. Beste Einsatzmöglichkeiten

- zum Planieren von Beeten
- zum Einebnen von Sand
- zum Planieren von Ein- und Auffahrten

Der Bodenplaner ist auch hervorragend zum Heben von Fertiggrasrollen, Werkzeugen und ähnlichem Material geeignet.

- ✓ **Kostengünstiges Anbaugerät für Planierarbeiten**
- ✓ **Reduziert Verteilarbeiten mit der Schaufel**



| Arbeitsbreite | Gewicht | Artikelnummer |
|---------------|---------|---------------|
| 1200 mm       | 85 kg   | A32411        |
| 1500 mm       | 95 kg   | A33537        |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



## HD-Bodenplaner

Ein einfaches und kostengünstiges – aber unglaublich effizientes Anbaugerät zum Planieren und Ebnen großer Flächen. Beste Einsatzmöglichkeiten

- Vorbereitende Nivellierung des Rasenbettes
- Sand- und Kiesnivellierung von Hof und Einfahrt
- Nivellierung von unebenem Boden

Der Nivellierer kann auch für das Anheben von Materialien am Arbeitsplatz verwendet werden, wie etwa Rollrasen, Werkzeug usw.

- ✓ **Schaufelschnittkante vorne und hinten, ermöglicht das Brechen und Fräsen des Bodens**
- ✓ **Gerade vertikale Nivellierkante hinten**
- ✓ **Gitter vorne, zum Aufnehmen von Steinen**
- ✓ **Zwei hakenförmige Halterungen vorne, zum Transport einer Schaufel usw.**
- ✓ **Vertikutierstange hinten, ausgestattet mit Haken. Sie kann manuell in fünf verschiedene Arbeitstiefen gedreht und auch angehoben werden, sodass der Nivellierer auch ohne Vertikutieren eingesetzt werden kann.**



|               |             |
|---------------|-------------|
| Arbeitsbreite | 1600 mm     |
| Gesamtbreite  | 1630 mm     |
| Länge         | 1050 mm     |
| Arbeitstiefe  | max. 100 mm |
| Gewicht       | 172 kg      |
| Artikelnummer | A427450     |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e5i3 | e527 |
| +   | +   | +      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet





# Rasterwalze/ Verdichterrolle

Die Gitterwalze ist ein praktisches Anbaugerät zum Verdichten des Bodens bei der Vorbereitung der Rasensaat und unmittelbar nach der Einsaat. Der Boden kann mit der vollen Walzenbreite von 1500 mm komprimiert werden und wird mit dem Gesamtgewicht der Lader Vorderachse beschwert.

Die Verdichterrolle ist mit einer glatten, hohlen Walze ausgestattet, die mit Wasser gefüllt werden kann (max. 167 l). Sie ist perfekt für Vorbereitung und Verdichtung neu installierter Rasenflächen und ähnlicher Oberflächen geeignet, überall dort, wo eine Rasterwalze nicht verwendet werden kann.

Beide Verdichterrollen können mit bis zu 4 AVANT Zusatzgewichten (29 kg) aufballastiert werden.

- ✔ **Effektiv und kostengünstig**
- ✔ **An allen knickgelenkten AVANT-Modellen einsetzbar**
- ✔ **Beide Modelle können mit der Anhänger-Zugstange A37481 bewegt werden**
- ✔ **Beide Modelle können mit bis zu 4 Zusatzgewichten à 29 kg aufballastiert werden**



| Modell            | Rasterwalze | Verdichterrolle |
|-------------------|-------------|-----------------|
| Arbeitsbreite     | 1500 mm     | 1500 mm         |
| Gesamtbreite      | 1605 mm     | 1605 mm         |
| Rollendurchmesser | 400 mm      | 406 mm          |
| Länge             | 610 mm      | 610 mm          |
| Gewicht           | 100 kg      | 196 kg          |
| Artikelnummer     | A37064      | A37488          |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✔   | ✔   | ✔      | ✖    | ✖    | ✖     | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔      | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔  | ✔  | ✔    | ✔    |





## Fronttrechen

Der Fronttrechen ist ein unkompliziertes und ökonomisches Anbaugerät zum Einebnen von Sand und Kiesauffahrten, überall dort, wo ein gut aussehendes Finish gefragt ist. Die federnden Zinken rechnen und ebnen den Untergrund sehr effizient.

Der Fronttrechen kann auch zum Lösen und Begradigen von unebenem Erdboden eingesetzt werden. Ab sofort ist auch ein Modell mit HD-Zinken erhältlich. Die stärkeren Zinken sammeln beim Einebnen Äste oder anderes ähnlich schweres Material.

- ✓ **Unkompliziert und ökonomisch beim Einebnen von Sand oder Kies**
- ✓ **Auch auf Erdboden einsetzbar**
- ✓ **Zwei Modelle erhältlich: mit Standard- oder mit HD-Zinken**
- ✓ **Kann an allen AVANT-Ladermodellen montiert werden**



| Modell        | Standard | HD      |
|---------------|----------|---------|
| Breite        | 2000 mm  | 2000 mm |
| Zinkenhöhe    | 245 mm   | 420 mm  |
| Gesamthöhe    | 560 mm   | 695 mm  |
| Gewicht       | 35 kg    | 56 kg   |
| Artikelnummer | A36968   | A37357  |



Gut geeignet



Geignet



Nicht geeignet



# Aufreißer

Der Aufreißer ist ein kostengünstiges und praktisch unersetzliches Werkzeug für alle Bodenarbeiten. Zur schnellen und mühelosen Entfernung von Wurzeln genauso wie von großen Steinen aus verdichtetem Boden. Die drei austauschbaren Zinken aus Hartmetall garantieren eine lange Lebensdauer.

- ✓ **Kostengünstiges und effektives Werkzeug zur Entfernung von Felsen, Baumstümpfen, Wurzeln etc.**
- ✓ **Schwere körperliche Handarbeit wird überflüssig**



|               |            |
|---------------|------------|
| Breite        | 500 mm     |
| Arbeitstiefe  | ca. 300 mm |
| Gewicht       | 50 kg      |
| Artikelnummer | A44412     |

|                |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |           |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |                  |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|----------------|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220            | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528       | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750              | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓              | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓         | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |
| 114            |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |           |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |                  |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
| ✓ Gut geeignet |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        | + Geignet |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     | ✗ Nicht geeignet |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |





## Mulcher CR1400

Mulcher CR1400 ist ein Hochleistungsbodenaufbereiter und Vegetationsentferner. Es klärt Vegetation und Unterholz und kann auch kleine Wurzeln und Baumstümpfe zerkleinern. Dies macht den Mulcher zu einem nützlichen Werkzeug, um den Boden zu bearbeiten und ihn auch für die Aussaat und Pflanzung vorzubereiten. Der Rotor ist mit austauschbaren Hartmetall-Schneidzähne ausgerüstet. Auch Stützkufen gehören zur Standardausstattung. Diese sind einstellbar, folgen den Konturen der Oberfläche und ermöglichen eine sehr einfache und genaue Anpassung der Arbeitstiefe. Der Mulcher kann auch zur Entfernung von Eis und hart gepacktem Schnee auf Gehwegen, Parkplätzen usw. verwendet werden.

- ✓ **Hochleistungsbodenaufbereiter kann kleinere Wurzeln, Baumstümpfe und Äste zerkleinern**
- ✓ **Rotor mit Hartmetall-Schneidzähnen**
- ✓ **Hardox - Stahlrahmen**
- ✓ **geschraubte Gegenschneide**
- ✓ **Stützkufen serienmäßig**



Optionale Schneidzähne, je Stck. (60 Stück/Mulcher):

Rechteckzähne A445791

Konische Hartmetallzähne (Standard) A445804

HD - Konische Hartmetallzähne A445806

Betonzähne 66392

Asphaltzähne 66393

(wie bei der Asphaltfräse, siehe Seite 138)

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Gesamtbreite             | 1750 mm                |
| Arbeitsbreite            | 1350 mm                |
| Rotordurchmesser         | 400 mm                 |
| Rotationsgeschwindigkeit | 190 U/Min bei 60 l/min |
| Arbeitstiefe             | 0 - 200 mm             |
| Höhe                     | 670 mm                 |
| Gewicht                  | 540 kg                 |
| Artikelnummer            | A436164                |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |      |     |      |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |     |     |     |      |    |    |      |      |   |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|----|----|------|------|---|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 635* | 640 | 640* | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | R35* | e5 | e6 | e513 | e527 |   |
| ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | ✖     | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖      | ✖   | ✖   | ✖   | ✔   | ✖    | ✔   | ✖    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✖   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✖   | ✖   | ✔   | ✖    | ✖  | ✖  | ✖    | ✖    | ✖ |

\*) Mit Stage V Kubota V1505 motor



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet





## Baumstumpffräse

Die neue AVANT Baumstumpffräse ist ein effizient und einfach zu bedienender Baumstumpfenfärner. Das quer zum Lader montierte Schneidrad wirft den Holzabfall zur rechten Seite aus – so landet nichts auf Fahrer oder Lader. Zusätzlich ist die Fräse mit einer Gummiabdeckung geschützt, die verhindert, dass abgefräste Teile umherfliegen.

Gefräst wird durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen der Fräse, so wird sie ganz einfach über die Fahrpedale des Laders oder mit der Kippbewegung der Geräteanbauplatte gesteuert. Die Montage des Schneidrades seitlich versetzt und quer zum Lader garantiert dabei eine hervorragende Sicht auf das Arbeitsumfeld.

Die Schneidezähne haben drei Schneiden - wird ein Zahn stumpf, werden die Befestigungsbolzen einfach gelöst und der Schneidezahn gedreht, - schon steht wieder eine scharfe Schneidkante zur Verfügung.

- ✓ **Ausgestattet mit einem Schneidrad Ø 540 mm und 20 Stck. austauschbaren Zähnen**
- ✓ **Zähne haben drei Schneiden – wird ein Zahn stumpf, wird er gedreht, um eine neue scharfe Kante zu nutzen**
- ✓ **Gummidämpfer am Anbaugeräterahmen minimiert Vibrationen auf den Lader und erleichtert das Arbeiten**
- ✓ **Hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich, einfach zu bedienen**
- ✓ **Stützlager reduziert die Torsionskräfte**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schneidscheibendurchmesser | 540 mm   |
| Anzahl Zähne               | 20 Stück |
| Breite                     | 840 mm   |
| Höhe                       | 920 mm   |
| Länge                      | 630 mm   |
| Gewicht                    | 175 kg   |
| Artikelnummer              | A438282  |

Zubehör:  
HD Zähne mit Wolframkarbid Spitze, A444671  
Ölkühler A454526

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet









# Steingreifer mit Rotation

Der mit einem Rotator ausgestattete Steingreifer ermöglicht das Greifen, Transportieren und Laden verschiedener Steinsorten sowohl in Längsrichtung als auch in Querrichtung. Dies ermöglicht das Durchfahren von engen Stellen auch mit langen Bordsteinen und das Beladen in jede Richtung. Der Greifer ist entweder mit einem hydraulischen Rotator oder als frei drehbare Version erhältlich. Auf Wunsch sind gepolsterte Steingreifer erhältlich. Die Steingreifer werden mit einem Lasthalteventil geliefert, welches ein unbeabsichtigtes Öffnen des Greifers verhindert. Wenn der Lader mit dem 6- oder 8-fach Joystick ausgestattet ist, können alle Funktionen des Greifers mit hydraulischer Rotation (Öffnen / Schließen des Greifers, Drehen) mit den Schaltern am optionalen Opticontrol® bedient werden.

- ✓ **Erhältlich mit hydraulischer Rotation oder als frei drehende Version.**
- ✓ **Kann mit gepolsterten Steingreifern ausgestattet werden**



| Drehung 360° (endlos) | Mechanisch | Hydraulisch |
|-----------------------|------------|-------------|
| Greiferöffnung        | 1223 mm    | 1223 mm     |
| Gewicht               | 116 kg     | 136 kg      |
| Artikelnummer         | A37457     | A37456      |

Die optionale Opticontrol® wird für Steingreifer mit hydraulischer Rotation zum Öffnen / Schließen und Drehen des Greifers empfohlen (erfordert auch einen Joystick mit 6/8 Funktionen am Lader).

Zubehör:  
 Lasthalteventil inkl. Montagesatz A436627  
 Gepolsterte Steingreifer (Satz enthält Absperrventil) A429742

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



Die Universal-Greifzange ist das perfekte Anbaugerät zum Heben und Transportieren runder oder abgerundeter Gegenstände, z.B. Topfpflanzen, Fässer oder Bäume mit Ballen. Die Universal-Greifzange ist mit einem Ventil zur Einstellung des Anpressdruckes ausgestattet und daher besonders geeignet für die Arbeit mit empfindlichen Gegenständen. Sie ist unterteilt in eine Greifzone für große und eine Greifzone für kleinere Gegenstände. Die Greifzone für kleinere Objekte ist zusätzlich mit einem Gummiprofil versehen, für das sichere Handling empfindlicher Gegenstände.

- ✔ Die leichteste und sicherste Art Pflanzen, Bäume, Fässer etc. ohne Beschädigung zu transportieren
- ✔ Exzellentes Werkzeug für Baumschulen und GaLaBauer
- ✔ Mit dem optionalen Schwenkadapter oder Anbaugeräterotator können die Lasten gedreht werden



|                     |         |
|---------------------|---------|
| Konische Greifer    | A421030 |
| Fassgreifer         | A421031 |
| Schwenkadapter 90°* | A36505  |
| Anbaugeräterotator* | A424406 |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Greifdurchmesser min. | 250 mm  |
| Greifdurchmesser max. | 1200 mm |
| Hubkraft              | 650 kg  |
| Gewicht               | 95 kg   |
| Artikelnummer         | A34290  |

**220** **225** **225LPG** **313S** **320S** **320S+** **420** **423** **520** **523** **525LPG** **528** **530** **630** **635** **640** **635i** **640i** **645i** **650i** **735** **745** **750** **735i** **755i** **760i** **860i** **R20** **R28** **R35** **e5** **e6** **e513** **e527**

✓ Gut geeignet + Geeignet ✗ Nicht geeignet

121



# Hubarmausleger

Der Hubarmausleger ist eine einfache und praktische Befestigung für den Umgang mit größeren Baumstämmen, Rohren usw. Gegenständen, die angehoben und neu platziert werden müssen. Der Hubarmausleger basiert auf dem AVANT Big Bag Haken. Anstelle des Hakens befindet sich ein Anschlagpunkt am manuell zu teleskopierbaren Arm. Dies ermöglicht zum Beispiel das Heben und Verfahren größerer Bäume, ohne Gefahr zu laufen, sie zu beschädigen. Das Rahmendesign mit seitlichem Stützrahmen verhindert, dass die Objekte seitlich schwingen.

Der Hubarmausleger ist nützlich in Baumschulen für das Pflanzen von Bäumen, für Baumpfleger wie das Umsetzen längerer Gegenstände. Auch für Versorgungsarbeiten wie das Setzen von Rohren in Gräben etc.

- ✓ **Einfache Handhabung von Baumstämmen, Pflanzen größerer Bäume, Verlegen von Rohren usw.**
- ✓ **Manuell einstellbarer Teleskopausleger, einstellbar in vier verschiedenen Höhen zwischen 1135 – 1685 mm**
- ✓ **Seitenstützen verhindern seitliches Schwingen der Objekte**



|               |                |
|---------------|----------------|
| Höhe          | 1135 – 1685 mm |
| Breite        | 1100 mm        |
| Max. Last     | 900 kg         |
| Gewicht       | 60 kg          |
| Artikelnummer | A444137        |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



## Anbaubagger 170

Der AVANT Anbaubagger 170 in neuem Design und speziell für die AVANT 200 Serie konzipiert, ist eine kompakte und leistungsstarke Alternative für alle Grabarbeiten vor allem auf engem Raum. Der Anbaubagger 170 kann mit wenig Aufwand an- oder abgebaut werden, die Geschwindigkeit der Armbewegungen ist stufenlos einstellbar, damit ist der Anbaubagger 170 auch von ungeübten Anwendern leicht zu bedienen. Der Baggerrahmen ist niedrig gehalten um eine unbeschränkte Sicht auf das Arbeitsumfeld zu gewährleisten. In der Standardausrüstung wird der Anbaubagger 170 mit einem 250 mm Löffel geliefert.

- ✓ **Leistungsstarker und kompakter Anbaubagger**
- ✓ **Leichter An- und Abbau an die AVANT Multifunktionslader**
- ✓ **Einstellbare Bewegungsgeschwindigkeit – leicht zu bedienen**
- ✓ **Unkompliziert und kostengünstig**




Zubehör:

Löffel 400 mm, gezahnte Kante  
Löffel 750 mm, gerade Kante

A415230  
A35564

|                |         |
|----------------|---------|
| Grabtiefe      | 1700 mm |
| Standardlöffel | 250 mm  |
| Gewicht        | 180 kg  |
| Artikelnummer  | A36848  |



|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e5i3 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet





# Anbaubagger 210


Der AVANT Anbaubagger 210 ist eine vielseitige und leistungsstarke Alternative für alle Grabarbeiten auch auf engem Raum. Das serienmäßige Planierschild am Baggerrahmen bietet eine hohe Stabilität. Der Anbaubagger 210 kann mit wenig Aufwand an- oder abgebaut werden, die Geschwindigkeit der Armbewegungen ist stufenlos einstellbar, so ist der Anbaubagger 210 auch von ungeübten Anwendern leicht zu bedienen. Der Baggerrahmen ist niedrig gehalten, um eine unbeschränkte Sicht auf das Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Optional sind für den Anbaubagger 210 Löffel in verschiedenen Breiten lieferbar.

- ✓ Ein leistungsstarker und kompakter Anbaubagger
- ✓ Leichter An- und Abbau an die AVANT Multifunktionslader
- ✓ Einstellbare Bewegungsgeschwindigkeit – leicht zu bedienen
- ✓ Unkompliziert und ergonomisch



Zubehör:  
 Löffel 250 mm A415232  
 Löffel 750 mm A35564

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Grabtiefe      | 2100 mm          |
| Standardlöffel | 400 mm (A415230) |
| Gewicht        | 230 kg           |
| Artikelnummer  | A33747           |



|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✖   | ✖   | ✖      | ✔    | ✔    | ✔     | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔      | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✖    | ✖   | ✖   | ✖   | ✔  | ✔  | ✔    | ✔    |







## Baggerarm

Die AVANT Baggerarme sind eine effiziente und kostengünstige Lösung für gelegentliche Grabarbeiten, für die eine Grabbtiefe von 1200 bzw. 1500 mm ausreicht. Die Baggerarme sind leicht an die AVANT Lader anzubauen – nur mit der Schnellwechselplatte anschließen, die Hydraulikschläuche verbinden und schon kann die Arbeit beginnen. Die Steuerung erfolgt über die Steuerung der Zusatzhydraulik oder den optional für die AVANT Lader erhältlichen Joystick. Der Baggerarm 150 ist mit dem S30-Löffelschnellwechselsystem ausgestattet. Ein weiterer Vorteil dabei ist die Möglichkeit, den Löffel um 180° gedreht in Vorwärtsposition anzubauen – ein Muss in Arbeitssituationen, in denen höchste Genauigkeit gefordert ist. Optional kann der Baggerarm 150 noch mit einem Schwenkadapter ausgerüstet werden.

- ✓ **Hohe Ausladehöhe**
- ✓ **Für kostengünstige Baggarbeiten**
- ✓ **Schnell und einfach zu transportieren**
- ✓ **Serienmäßig mit Löffelschnellwechsler**
- ✓ **Schneller Anbau**

| Modell            | 120     | 150     |
|-------------------|---------|---------|
| Max. Arbeitstiefe | 1200 mm | 1500 mm |
| Standardlöffel    | 250 mm  | -       |
| Gewicht           | 70 kg   | 85 kg   |
| Artikelnummer     | A36822  | A36856  |

| Löffeloptionen             |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| 250 mm                     | A415232 | A414301 |
| 400 mm                     | A415230 | A414304 |
| 750 mm                     | A35564  | A35230  |
| 1000 mm                    | -       | A35383  |
| Löffel, Trapezform, 650 mm |         | A21638  |
| Löffel, Trapezform, 912 mm |         | A36374  |

Zubehör (Baggerarm 150):

Schwenkadapter A35320, (nicht in Verbindung mit Niederhalter A444174)

Niederhalter A444174, (nicht in Verbindung mit Schwenkadapter A35320)

|     | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|-----|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 120 | ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |
| 150 | ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



Gut geeignet



Geignet



Nicht geeignet









## Erdbohrgerät

AVANT bietet sehr leistungsstarke Erdbohrgeräte für den professionellen Einsatz mit vielen verschiedenen Bohrerdurchmessern passend für unterschiedlichste Anforderungen, ob für Zaunpfosten oder Pflanzlöcher etc. Das Planetengetriebe bietet ein enorm hohes Drehmoment, die Bohrspitze ist austauschbar und die verschleißfesten, ebenfalls austauschbaren Zähne ermöglichen Bohrungen sowohl in hartem als auch weicherem Untergrund.

- ✓ **Große Auswahl an Bohrgeräten mit unterschiedlichen Drehmomenten – für den Einsatz von Bohrern mit 100 – 900 mm Durchmesser**
- ✓ **Austauschbare Zähne garantieren lange Lebensdauer – auch im professionellen Einsatz**
- ✓ **2-Wege-Ausgleichsgelenk für HD-Bohrgeräte – gerade gebohrte Löcher – egal wie der Lader positioniert ist**



Bohrer 75 mm A34225  
Bohrer 100 mm A33601  
Bohrer 150 mm A33608  
Bohrer 200 mm A33609  
Bohrer 225 mm A33610  
Bohrer 250 mm A33611  
Bohrer 300 mm A33612  
Bohrer 350 mm A33613  
Bohrer 400 mm A33614  
Bohrer 450 mm A33615

Bohrer 500 mm A33616  
Bohrer 600 mm A33617  
Bohrer 750 mm A33618  
Bohrer 900 mm A33619  
Verlängerung 500 mm A33546  
Verlängerung 800 mm A32532  
Verlängerung 1000 mm A33554  
2-Wege-Ausgleichsgelenk für HD-Bohrgeräte A421877

| Bohrer | für Bohrer | max. Drehmoment | Artikelnummer |
|--------|------------|-----------------|---------------|
| Direkt | 75-300 mm  | 1355 Nm         | A37190        |
| HD 45  | 75-600 mm  | 2452 Nm         | A33552        |
| HD 58  | 75-750 mm  | 3017 Nm         | A33551        |
| HD 72  | 75-900 mm  | 3874 Nm         | A34032        |
| HD 92  | 100-900 mm | 5017 Nm         | A465758       |

|               | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|---------------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| Direktantrieb | ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | +  | +  | +    | +    |
| HD 45-72      | ✗   | ✗   | ✗      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | +   | +  | +  | +    |      |



Gut geeignet



Geegnet



Nicht geeignet



# Multifunktions- Antriebseinheit

Die neue Multifunktionsantriebseinheit ersetzt das bisherige Bohrgerät mit Direktantrieb (A21100). Bohrer und der Adapter für Schraubfundamente werden wie bisher auf der Antriebseinheit montiert, darüber hinaus macht das neue Design auch die Verwendung unterschiedlichster Aufsätze wie Betonmischer, Kegelspalter, Siebschaufel, Kabel- und Schlauchaufroller, Karussellbürste und Bodenfräse möglich. Zusätzlich ist ein Winkeladapter erhältlich, an der die Aufsätze um 90° gedreht montiert werden können, so dass z.B. die Karussellbürste auch auf der linken Seite des Laders betrieben werden kann, der Kabel- und Schlauchaufroller kann damit quer zum Lader montiert werden, so dass die Kabel/Schläuche in Längsrichtung (parallel zum Lader) aufgewickelt werden.

- ✓ **Drehmoment 1355 Nm**
- ✓ **Bohrschnecken und der Adapter für Schraubfundamente können weiterhin auch an dieser Antriebseinheit montiert werden**
- ✓ **Zusätzlich können nebenstehende Aufsätze betrieben werden:**



|               |        |
|---------------|--------|
| Breite        | 550 mm |
| Höhe          | 560 mm |
| Länge         | 405 mm |
| Gewicht       | 85 kg  |
| Artikelnummer | A37190 |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | +  | +  | +    | +    |

# Anbaugeräte für die Multifunktions-Antriebseinheit



- A37311 Kabel- und Schlauchaufröller**
- Innenbreite 400 mm
  - Gesamtbreite 560 mm
  - Rollendurchmesser 190 mm
  - Gewicht 25 kg
  - Kann auch mit dem Winkeladapter 90° (A37323) montiert werden



- A418530 Adapter für Schraubfundamente**
- Einfache Möglichkeit Schraubfundamente herzustellen
  - Spart viel manuelle Arbeit
  - Passt auf Ø 60 mm Schraubpfähle



- A449797 Adapter für Schraubfundamente, Pin-Typ**
- Befestigungen auf der Innenseite des Schraubfundamentes
  - kann auch für Schraubfundamente mit Außenflansch genutzt werden
  - Lässt sich an jedem AVANT Erdbohrgerät nutzen
  - Passt auf Ø 60 mm Schraubpfähle



- A37207 Siebschaufel**
- Vorgesehen zum Sieben von Erde, Kies und Sand
  - Volumen: 90 l
  - Sieb mit 50x50 mm Löchern – inklusive separatem 22x22 mm Sieb, zum feineren Sieben
  - Länge 605 mm
  - Breite 500 mm
  - Höhe 461 mm
  - Gewicht 75 kg



- A37500 Kegelspalter**
- Kegelspalter mit austauschbarer Spitze
  - Ausgerüstet mit Anschlag, der das Verdrehen des Holzstückes verhindert
  - Gewicht 30 kg



- A37317 Karussellbürste**
- Bürstendurchmesser Ø 1000 mm (gleiche Bürste wie bei Karussellbürste A2971)
  - Ersatzbürste A32698
  - Gewicht 67 kg
  - Kann auch auf dem Winkeladapter 90° (A37323) montiert werden – kehrt dann auf der linken Seite des Laders



- A37491 Bodenfräse**
- Für die kleinflächige Bodenbearbeitung
  - Ausgestattet mit zwei Messerklingen
  - Bearbeitungstiefe max. 160 mm
  - Länge 531 mm
  - Breite 156 mm
  - Höhe 283 mm
  - Gewicht 15 kg



- A37323 Winkeladapter 90°**
- Dreht die Multifunktions-Antriebseinheit um 90° (zeigt dann nach links)
  - Länge 630 mm
  - Breite 651 mm
  - Höhe 300 mm
  - Gewicht 41 kg



- A429932 XL-Wildkrautbürste**
- Besteht aus 3 Stk. Stahlbürsten mit einem Durchmesser von 600 mm, die zusammen montiert werden
  - Max. Durchmesser: 1.240 mm
  - Höhe: 375 mm
  - Gewicht: 64 kg



- A433646 Karussellbürste, Stahl**
- Bürste mit Stahlborsten, Durchmesser: 1.000 mm
  - Gewicht: 67 kg



- A431157 XL-Drahtseilbürste**
- Bürste mit 32 Stk. strapazierfähiger Drahtseilbündel.
  - Max. Durchmesser: 990 mm
  - Höhe: 370 mm
  - Gewicht: 36 kg



- A37395 Betonmischer**
- Volumen: 140 l Wasser 90 l Fertigbeton
  - Länge 760 mm
  - Breite 600 mm
  - Gewicht 50 kg





## Grabenfräse

Die Grabenfräse ist das ideale Anbaugerät für die Herstellung von Gräben zur Verlegung von Kabeln oder Rohren. Sie zieht schnell und einfach saubere Gräben mit einer Breite von bis zu 150 mm und einer Tiefe von bis zu 900 mm und arbeitet dabei erheblich schneller als ein Bagger. Die Kombination aus AVANT Multifunktionslader und Grabenfräse hinterlässt neben den gezogenen Gräben kaum Spuren auf empfindlichem Untergrund und ist damit die perfekte Lösung für Gartenanlagen oder Rasenflächen. Die AVANT Grabenfräse ist ausgestattet mit einem Planetengetriebe mit Hydraulikmotor für effiziente und störungsfreie Bedienung. Die Zähne sind wolframverstärkt - für lange Lebensdauer und hohe Leistungsfähigkeit unabhängig von der Bodenbeschaffenheit.

- ✓ **Sehr schnelle und saubere Art, Gräben zur Verlegung von Kabeln, Drainagen, Rohren etc. zu ziehen**
- ✓ **Arbeitet 2-3 x schneller als mit Bagger**
- ✓ **Fräst 150 mm breit und transportiert das ausgefräste Material sauber zur Seite weg**
- ✓ **Perfekt für sensible Arbeitsbereiche**



|               |        |        |         |
|---------------|--------|--------|---------|
| Kettenbreite  | 900 mm | 900 mm | 1200 mm |
| Frästiefe     | 100 mm | 150 mm | 150 mm  |
| Artikelnummer | A33555 | A33557 | A35299  |

|      | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320St | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 900  | ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | ✖     | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖      | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖    | ✖    | ✖    | ✖    | ✖   | ✖   | ✖   | ✖    | ✖    | ✖    | ✖    | ✖   | ✖   | ✖   | ✖  | ✖  | ✖    | ✖    |
| 1200 | ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | ✖     | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖      | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖    | ✖    | ✖    | ✖    | ✖   | ✖   | ✖   | ✖    | ✖    | ✖    | ✖    | ✖   | ✖   | ✖   | ✖  | ✖  | ✖    | ✖    |

Neu

## Hydraulikhammer

Der Avant Hydraulikhammer wurde speziell für den Einsatz mit Avant-Ladern entwickelt. Der B120-Hammer ist ein sehr kompaktes, aber leistungsstarkes Abbruchgerät mit robustem Design, großem Werkzeugdurchmesser und einem breiten zulässigen Ölflussbereich, der für die meisten Avant-Ladermodelle geeignet ist.

Der Avant-Lader mit Hammer ist ein sehr effizientes Werkzeug bei Abbruch- und Sanierungsarbeiten: Führen Sie den Abbruch mit Ihrem Avant und dem Hydraulikhammer durch, entfernen Sie den anfallenden Schutt schnell und effizient mit Ihren Avant und den verschiedensten Schaufeln. Ein weiterer Vorteil dieser Kombination sind die kompakten Abmessungen: Mit diesem Kombination kommen Sie fast überall hin.

Der B120-Hammer zeichnet sich durch ein hohes Verhältnis von Werkzeuggewicht zu Leistungsgewicht aus. Dies bedeutet, dass weniger Energie für die Stemmarbeit benötigt wird, was zu einer höheren Produktionsrate und einem geringeren Kraftstoffverbrauch führt. Darüber hinaus verfügt das Constant Blow Energy (CBE)-System über ein Druckregelventil im Inneren des Hammers, das den Betriebsdruck regelt. Dies ermöglicht einen großen Ölflussbereich des Hydraulikhammers mit konstant hoher Leistung. Der Idle Blow Protection (IBP) stellt sicher, dass der Hammer nicht betrieben werden kann, bis Druck auf das Werkzeug ausgeübt wird. Dadurch werden Hammer, Teile und Werkzeug geschützt und die Lebensdauer verlängert. IBP kann bei Bedarf einfach vor Ort ein- und ausgeschaltet werden.

Zubehör:

Automatisches Schmiersystem A458088  
Werkzeug-Schutz-Kit A458089



- ✓ **Hochwertiger, schallgedämmter Hydraulikhammer, sehr kompakt und leistungsstark**
- ✓ **Das Constant Blow Energy-System ermöglicht einen breiten Ölflussbereich, der für die meisten Avant-Ladermodelle geeignet ist**
- ✓ **Leerlaufschlagschutz – weniger Belastung für den Hammer, längere Lebensdauer**
- ✓ **Hohes Verhältnis von Werkzeug zu Gewicht und Leistung zu Gewicht – bessere Produktionsrate**
- ✓ **Hydraulikschläuche und Montageplatte sind im Lieferumfang enthalten – der Hammer ist sofort einsatzbereit**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Gewicht              | 120 kg          |
| Werkzeug-Durchmesser | 50 mm           |
| Benötigte Ölmenge    | 15-50 l/m       |
| Schlagzahl           | 750 – 2 250 bpm |
| Betriebsdruck        | 110 - 150 bar   |
| Artikelnummer        | A457752         |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



Gut geeignet



Geignet



Nicht geeignet



# Asphalt-Box

Ein wirtschaftliches Anbaugerät zum Einbau von Asphalt, Teer oder Estrichmaterialien. Ideal für Wege und Bereiche, für welche ein Asphalt-Fertiger zu groß ist. Die AVANT Asphalt-Box ist in einer Breite von 1500 mm mit einem Versatz von 200 mm zu beiden Seiten erhältlich. Mit den Reduzierplatten können schmale Gräben oder Streifen eingebaut werden. Die Steuerung der Einbauhöhe erfolgt über die mechanische Höheneinstellung. Die einfache zu bedienende Asphalt-Box erhöht die Produktivität bei jedem Auftrag.

- ✓ **Befüllung direkt am LKW**
- ✓ **Einfache, hydraulische Entleerung**
- ✓ **Einstellbare Verschlussplatte für einfache Tiefenkontrolle**



|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Arbeitsbreite | 1500 mm<br>(kann durch ein Reduzierstück verkleinert werden) |
| Volumen       | 315 l                                                        |
| Gewicht       | 350 kg                                                       |
| Artikelnummer | A438861                                                      |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |





## Asphaltstreuer

Der Asphaltstreuer ist ein effizienter und einfach zu bedienendes Anbaugerät für kleinere Reparaturen an Straßen, Gehwegen, Höfen usw. Er ist für die Streuung von Mastixasphalt (Gussasphalt) vorgesehen, der speziell für Oberflächenreparaturen hergestellt wird. Daher funktioniert der Streuer NICHT mit traditionellem Asphalt.

Der 700 mm breite Asphaltstreifen wird durch Vorwärtsfahren mit dem Lader verteilt. Auf diese Art wird der neue Asphalt zwischen den Rädern des Laders verteilt. Die hintere Verdichtungsplatte am Streuer verdichtet den Asphalt, eine zusätzliche Verdichtung mit einer Asphaltwalze ist nicht erforderlich. Die hydraulisch betriebene Luke an der Unterseite des Streuers ermöglicht die Verteilung der richtigen Asphaltmenge nach hinten. Das Gerät bewegt sich auf Kufen aus Hardox-Stahl.

Das benötigte Streugut (Sand), das sich auf dem Asphalt verteilt, um den neuen Asphalt weniger rutschig zu machen kann gleichzeitig mit dem hinten montierten Avant Sandstreuer durchgeführt werden.



- ✓ **Für die Streuung von Mastixasphalt (Gussasphalt) vorgesehen**
- ✓ **Dosierung mittels einer hydraulisch betriebenen Luke – Verdichtung mit der hinteren Verdichtungsplatte am Streuer**
- ✓ **Streuung des benötigten Streuguts mit dem hinten montierten Avant Sandstreuer**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Arbeitsbreite                           | 700 mm  |
| Gesamtbreite                            | 902 mm  |
| Volumen                                 | 360 l   |
| Länge                                   | 1050 mm |
| Höhe                                    | 913 mm  |
| Höhenverstellung der Verdichtungsplatte | 0-40 mm |
| Gewicht                                 | 240 kg  |
| Artikelnummer                           | A427857 |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |

✓ Gut geeignet    + Geeignet    ✗ Nicht geeignet



# Asphaltfräse

Die starke und effiziente Asphalterschleifmaschine (auch Kalthobel genannt) ist ein ideales Anbaugerät für Asphaltstraßen- und Pflasterreparaturen und Versorgungsarbeiten. Es schleift die Asphaltoberfläche bis zu 80 mm Tiefe ab und macht die Reparatur von Schlaglöchern, Versorgungsschnitten, kleinen Überlagerungen und Kantenreparaturen schnell und einfach. Zum Schleifen von Asphalt oder Beton stehen verschiedene Zahnarten zur Verfügung. Wassersprühsystem ist optional erhältlich. Es ist auf dem Hobel montiert und ist mit 120 l Wassertank und Düsenstange (wie bei Avant Kehrmaschine mit Aufnahme), Membranpumpe und Siebfilter ausgestattet. Auch 3 Stück Avant 29 kg Gegengewichte können auf dem Wassertank Stützrahmen montiert werden, um Gewicht beim Schleifen harten Asphalt etc. Material hinzuzufügen.

Bei Seitenverschiebung ist optional der hydraulische Seitenauslegungsadapter A37235 erhältlich. Es erfordert die optionale Extra Zusatzhydraulik (4. Steuerkreis) vorne am Lader.

Option: Wassersprühsystem

- Halterungen auf der Fräse
- Wassertank 120 l + Düsenstange (wie bei Avant 1500 mm Kehrmaschine mit Aufnahme), Membranpumpe & Siebfilter
- Max. 3 Stück Avant 29 kg Gegengewichte A35957 können auf dem Wassertank-Stützrahmen montiert werden
- A37386

Fräszähne:

66392 Betonzähne

66393 Asphaltzähne



- ✓ **Effiziente Schleifmaschine für Asphaltstraßen- und Pflasterreparaturen und Versorgungsarbeiten**
- ✓ **Verschiedene Arten von Zähnen verfügbar**
- ✓ **Hydraulischer Seitenauslegungsadapter und Wassersprühsystem für Staubbinding optional erhältlich**

|               |          |
|---------------|----------|
| Arbeitsbreite | 300 mm   |
| Gesamtbreite  | 660 mm   |
| Frästiefe     | 0-80 mm  |
| Anzahl Zähne  | 29 Stück |
| Höhe          | 480 mm   |
| Länge         | 810 mm   |
| Gewicht       | 245 kg   |
| Artikelnummer | A432621  |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |      |     |      |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 635* | 640 | 640* | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | R35* | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✗    | ✓   | ✗    | +    | +    | ✗    | ✓    | +   | ✓   | ✓   | +    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗   | ✗   | ✓   | ✗    | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |

# Beton- Zwangsmischer

Der AVANT Beton-Zwangsmischer ist das ideale Anbaugerät zur Herstellung von Beton in Arbeitsbereichen, in denen keine Elektrizität verfügbar ist oder der gemischte Beton an schwer zugängliche Stellen transportiert oder gehoben werden muss. Die leichte Montage am Lader ermöglicht einen schnellen Wechsel des Anbaugerätes, was das Arbeiten auf der Baustelle noch schneller und effizienter macht. Der Zwangsmischer wird hydraulisch angetrieben. Das Schutzgitter öffnet elektrisch und die Bodenklappe wird mit einem Hydraulikzylinder direkt vom Fahrersitz aus geöffnet. Der Zwangsmischer ist darüber hinaus mit einem flexiblen Auslassschlauch an der Auslassöffnung ausgestattet, mit dem Sie den Beton auch etwas weiter von der Schaufel entfernt ablassen können.

- ✓ **Kompaktes Design**
- ✓ **Leichte und effiziente Herstellung von Beton auch ohne Elektrizität**
- ✓ **Müheloser Transport und Auswurf des fertigen Betons an der gewünschten Stelle.**

| Modell                         | 200     | 350     |
|--------------------------------|---------|---------|
| Gesamtbreite                   | 1490 mm | 1700 mm |
| Mixerwelle Ø                   | 400 mm  | 480 mm  |
| Volumen                        | 210 l   | 320 l   |
| Gewicht                        | 299 kg  | 420 kg  |
| max. Gewicht                   | 794 kg  | 1188 kg |
| Auslassöffnung Ø               | 180 mm  | 180 mm  |
| Länge Auslassschlauch          | 1350 mm | 1350 mm |
| Artikelnummer (Leerung mittig) | A36473  | A447861 |
| Artikelnummer (Leerung links)  | A37241  | -       |



|     | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|-----|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 200 | ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | ✖     | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖      | ✖   | ✖   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔  | ✔  | ✔    | ✔    |
| 350 | ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | ✖     | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖      | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖    | ✖    | ✖    | ✖    | ✖   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✖   | ✖   | ✖   | ✖  | ✖  | ✖    | ✖    |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet





# Betonmischer

Der AVANT Betonmischer ist das ideale Anbaugerät zur Herstellung von Beton in Arbeitsbereichen, in denen keine Elektrizität verfügbar ist oder der gemischte Beton an schwer zugängliche Stellen transportiert oder gehoben werden muss. Die leichte Montage am Lader ermöglicht einen schnellen Wechsel des Anbaugerätes, was das Arbeiten auf der Baustelle noch schneller und effizienter macht. Das Mischen erfolgt hydraulisch, das Entleeren erfolgt durch einfaches Kippen der Geräteaufnahmeplatte am Hubarm.

- ✓ **Kostengünstiges Anbaugerät für den gelegentlichen Einsatz**
- ✓ **Leichte Herstellung von Beton auch ohne Elektrizität**
- ✓ **Müheloser Transport und leichtes Ausbringen des fertigen Betons an der gewünschten Stelle**



|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Volumen       | 100/170 l<br>(Beton/Wasser) |
| Antrieb       | hydraulisch                 |
| Gewicht       | 65 kg                       |
| Artikelnummer | A36951                      |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |

\_\_\_\_\_

Die AVANT Verdichterplatte ist schnell und einfach am AVANT Multifunktionslader zu montieren. Durch den Anbau an einen AVANT Lader ist der Anwender den bei der Arbeit entstehenden Vibrationen und dem exzessiven Lärm nicht direkt ausgesetzt - für leichtes und sicheres Verdichten der Arbeitsoberfläche.

- ✓ **Effizient verdichten – auch in Arbeitsbereichen, die für größeres Gerät nicht zugänglich sind**
- ✓ **Schnell und einfach am AVANT Lader montiert**



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Gewicht            | 150 kg       |
| Plattengröße       | 285 x 500 mm |
| Vibrationskraft    | 900 kg       |
| Vibrationsfrequenz | 2000 bpm     |
| Artikelnummer      | A21012       |

220 225 225LPG 313S 320S 320SH+ 420 423 520 523 525LPG 528 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e513 e527

✓ Gut geeignet + Geeignet ✗ Nicht geeignet

13



# Bodenbelagsentferner

Der AVANT Bodenbelagsentferner ist ein ausgezeichnetes und kostengünstiges Werkzeug zum Entfernen von Teppich- und Bodenfliesen bei Abbruch- und Sanierungsarbeiten. Die langlebige Scheibe bricht alten Teppichboden oder Fliesen schnell und effizient auf.

- ✓ **Effizienter und wirtschaftlicher Teppich-/Fliesenentferner**
- ✓ **Passt an alle AVANT Ladermodelle**
- ✓ **Serienmäßig mit 2 Zusatzgewichten à 29 kg ausgestattet**



|                     |        |
|---------------------|--------|
| Scheibendurchmesser | 560 mm |
| Länge               | 960 mm |
| Breite              | 560 mm |
| Höhe                | 507 mm |
| Gewicht             | 83 kg  |
| Artikelnummer       | A36910 |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |





## Tauchpumpe

Die Tauchpumpe ist ein effizientes Anbaugerät zum Ablassen/ Abpumpen größerer Mengen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus Gräben, Gruben, Brunnen usw. Die Pumpenleistung liegt bei 2000 l/min und Flüssigkeiten können aus einer Tiefe von bis zu 20 m entnommen werden. Die Pumpe ist mit einem 16,5 m langen Druckschlauch ausgerüstet. Zur Montage am AVANT Lader ist ein HydraulikschlauchKIT, 10 m erhältlich.

- ✓ **Effiziente Pumpe - vielseitig einsetzbar**
- ✓ **Flüssigkeitsentnahme aus bis zu 20 m Tiefe möglich**
- ✓ **Ausgestattet mit 16,5 m langem Druckschlauch**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Pumpenleistung max.     | 2000 l/min |
| Pumptiefe max.          | 20 m       |
| Ölfluss Zusatzhydraulik | 40 l/min   |
| Breite                  | 350 mm     |
| Höhe                    | 700 mm     |
| Gewicht                 | 20 kg      |
| Artikelnummer           | A36708     |

Achtung! Zur Montage am AVANT Lader wird zusätzlich benötigt: SchlauchKIT (2x10 m) A36707

|                |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |            |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |                  |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|----------------|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220            | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528        | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750              | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓              | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓          | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | +  | +  | +    | +    |
| ✓ Gut geeignet |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        | + Geeignet |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     | ✗ Nicht geeignet |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|                |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |            |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |                  |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
| 141            |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |            |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |                  |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |



# Allroundgreifer

Der robuste AVANT Allroundgreifer - für alles was sich mit Schaufel oder Palettengabel nicht greifen oder transportieren lässt. Er lässt sich senkrecht öffnen und ist mit einem leistungsstarken Hydraulikzylinder ausgestattet. Die Gesamtbreite von 900 mm erlaubt auch das Arbeiten durch schmale Türen oder auf engem Raum.

✓ **Kompakte Ausführung – auch für Arbeiten auf engem Raum**




| Breite | Gewicht | Artikelnummer |
|--------|---------|---------------|
| 900 mm | 65 kg   | A110          |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 755i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | +    | +    | +     | +   | +   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |

\_\_\_\_\_

- ✔ **Kompaktes Modell – auch für Arbeiten auf engem Raum**
- ✔ **Leistungsstarker Hydraulikzylinder**
- ✔ **Optional mit Adapterplatte für vergrößerten Auskippwinkel**



Adapterplatte für 17° vergrößerten Auskippwinkel A36337

 Gut geeignet
  Geeignet
  Nicht geeignet





# Allroundgreifer XL

Der AVANT Allroundgreifer XL für die Lader der 500 bis 800 Serie wird in drei unterschiedlichen Arbeitsbreiten angeboten – für jedes Ladermodell die optimal passende Ausführung. Die XL Version des Allroundgreifers kann mit den zwei leistungsstarken Hydraulikzylindern bis zu 30 % mehr Silage u.a. greifen, ganz ohne Einschränkung der Sicht auf das Arbeitsumfeld. Mit austauschbaren Zinken auch am oberen Greifer, der mit seinem modernen Design auch bei senkrecht geöffnetem Greifer eine hervorragende Sicht auf das Arbeitsumfeld garantiert.

- ✓ **XL-Version – für größere Stallanlagen und Grundstücke**
- ✓ **Der obere Greifer ist komplett offen konstruiert – für ungehinderte Sicht auf das Arbeitsumfeld**
- ✓ **Zwei Hydraulikzylinder am oberen Greifer – für noch mehr Power**



| Breite  | Gewicht | Artikelnummer |
|---------|---------|---------------|
| 1300 mm | 230 kg  | A441007       |
| 1450 mm | 245 kg  | A440998       |
| 1600 mm | 260 kg  | A440586       |

Zubehör:  
Adapterplatte für 17° vergrößerten Auskippwinkel A34587

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | ✖     | ✖   | ✖   | ✖   | ✔   | ✔      | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔  | ✔  | ✔    | ✔    |

144

✔

 Gut geeignet

+

 Geeignet

✖

 Nicht geeignet

Das Schiebeschild ist ideal um unverbrauchte Silage auf dem Futtertisch zurück zum Vieh zu schieben. Das Schiebeschild wird am Allroundgreifer oder dem Allroundgreifer XL durch einfaches Schließen des oberen Greifers montiert. Das Schild kann von beiden Seiten gefasst werden, so dass die Silage sowohl nach rechts als auch nach links bewegt werden kann. Es ist ausgestattet mit haltbarem Nylonblatt.

- ✔ **Preisgünstiger und schneller Weg, unverbrauchte Silage zurückzuschieben**
- ✔ **Schnelle Montage durch einfaches Schließen des oberen Greifers**
- ✔ **Ausgestattet mit haltbarem Nylonblatt**



|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 1800 mm |
| Arbeitsbreite | 1100 mm |
| Schildhöhe    | 400 mm  |
| Gewicht       | 92 kg   |
| Artikelnummer | A37111  |

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 420 423 428 520 523 525LPG 528 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e5i3 e527

✓ Gut geeignet + Geeignet ✗ Nicht geeignet

14



# Schiebeschilder für Allroundgreifer

Mit dem Schiebeschild können z.B. Spaltenböden oder Futtertische vor der Fütterung schnell und einfach gereinigt werden. Der Gummiaufsatz am unteren Rand reinigt die Oberfläche auf effiziente Weise. Das Schiebeschild wird mit einer Schnellbefestigung am Allroundgreifer angebaut, so dass kein Anbaugerätewechsel notwendig ist – zur weiteren Beschleunigung der Reinigungsarbeiten.

- ✓ Die einfachste Art Futtertische zu reinigen
- ✓ Wird direkt am Allroundgreifer montiert – ohne den Fahrersitz verlassen zu müssen



## Für Allroundgreifer

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Breite                 | 1200 mm |
| Breite Seitenüberstand | 550 mm  |
| Gewicht                | 50 kg   |
| Artikelnummer          | A2936   |

## Für Allroundgreifer XL

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Breite                 | 1650 mm |
| Breite Seitenüberstand | 550 mm  |
| Gewicht                | 75 kg   |
| Artikelnummer          | A35512  |

Zubehör:  
Extra Seitenüberstand A46337

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✖   | ✖   | ✖      | ✔    | ✔    | ✔     | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔      | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔  | ✔  | ✔    | ✔    |

146

✔

 Gut geeignet

+

 Geeignet

✖

 Nicht geeignet





## Silageverteiler

Die robuste Verteilerschaufel ist mit einem hydraulisch angetriebenen Hebewerk im unteren Bereich ausgestattet und kann sowohl nach rechts als auch nach links entladen. Sie wird insbesondere für präzise geschnittene Silage und Futtermittel empfohlen, die mit Futtermischwagen hergestellt wurden. Verstellbare Seitenklappen ermöglichen auch eine kontrollierte Verteilung von lockererem Material wie Brechkorn. Die Verteilerschaufel ist mit einer geraden Kante ausgestattet und kann wie eine normale Schaufel direkt vom Boden aus befüllt werden. Sie verteilt die Silage auf etwa zehn Kühe – es dauert etwa zehn Minuten, bis die Silage auf 50 Kühe verteilt wurde. Die manuelle Seitenklappeneinstellung ist Standard, die hydraulische Seitenklappenbetätigung als Option erhältlich.

- ✓ **Schnelle und einfache Verteilung von Silage**
- ✓ **Die Silage kann zur linken oder rechten Seite verteilt werden**
- ✓ **Kann bis zum Boden heruntergeklappt und wie eine normale Schaufel befüllt werden**
- ✓ **Manuelle Seitenklappeneinstellung als Standard, hydraulische Seitenklappenbetätigung als Option erhältlich**



Zubehör:  
Hydraulischer Seitenklappenbetrieb A429734

|                |         |
|----------------|---------|
| Volumen        | 650 l   |
| Schaufelbreite | 1100 mm |
| Gesamtbreite   | 1360 mm |
| Höhe           | 1200 mm |
| Gewicht        | 328 kg  |
| Artikelnummer  | A424013 |

Opticontrol® (Option) wird für die hydr. Seitenklappen benötigt.

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet



# Futterschnecke

Mit der AVANT Futterschnecke wird das nicht verbrauchte Futter auf effektive Weise zurückgeschoben. Gleichzeitig wird so das Futter wieder durchmischt und aufgefrischt. Durch einfache Änderung der Drehrichtung können Sie mit der Futterschnecke in beide Richtungen arbeiten. Mit der Kunststoffleiste an der Hinterkante wird der Futtertisch gleichzeitig einfach und effektiv gereinigt.

- ✓ Erneute Futterzubringung leicht gemacht
- ✓ Einfache Änderung der Austragungsseite
- ✓ Sehr effektiv - auch für größere Betriebe
- ✓ Sauberer Futtertisch durch Kunststoffleiste an der Hinterkante



|               |         |
|---------------|---------|
| Arbeitsbreite | 1400 mm |
| Gesamtbreite  | 1635 mm |
| Gewicht       | 120 kg  |
| Artikelnummer | A452355 |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✖   | ✖   | ✖      | ✔    | ✔    | ✔     | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔      | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔  | ✔  | ✔    | ✔    |

148

✔

 Gut geeignet

+

 Geeignet

✖

 Nicht geeignet

Die leistungsstake und robuste AVANT Silagezange mit Zinken aus gehärtetem Stahl ist das optimale Anbaugerät zur Entnahme und zum Transport aller Arten von Silage. Die Schneidmesser schneiden die Silage glatt und sauber – zur Verhinderung von Luftfeinschluss. Die Silagezange ist ausgestattet mit zwei Hydraulikzylindern und die offene Konstruktion bietet eine sehr gute Sicht auf das Arbeitsumfeld.

- ✔ **Stark und robust – schneidet mühelos auch verdichtete Silage**
- ✔ **Offenes Design – gute Sicht auf das Arbeitsgebiet**
- ✔ **Zinken aus gehärtetem Stahl**



|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| Breite        | 1000 mm | 1300 mm |
| Gewicht       | 245 kg  | 280 kg  |
| Artikelnummer | A21276  | A21257  |

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 420 423 520 523 525LPG 528 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e513 e527

✖ ✖ ✖ ✖ + + + + ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ + + + +

✔ Gut geeignet + Geeignet ✖ Nicht geeignet

149





# Karussellbürste

Die hydraulisch angetriebene AVANT Karussellbürste ist hervorragend für das Kehren zur Seite oder weg von Wänden geeignet. Sie rotiert in beide Richtungen und findet besonders in der Landwirtschaft viele Anwendungsmöglichkeiten.

- ✓ **Starke Bürste – effizientes Kehren**
- ✓ **Seitlich verschiebbar – zum Kehren entlang von Wänden**
- ✓ **Rotiert in beide Richtungen**



|                    |          |
|--------------------|----------|
| Breite             | 1000 mm  |
| Bürstendurchmesser | 1000 mm  |
| Schwenkwinkel      | +/- 57 ° |
| Bürstenmaterial    | Nylon    |
| Gewicht            | 70 kg    |
| Artikelnummer      | A2971    |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | +  | +  | +    | +    |

Mit dem Ballengreifer können in Plastik verpackte Silageballen, Heuballen und andere Rundballen gehoben und transportiert werden, ohne die Verpackung zu beschädigen. Robuste aber trotzdem leichte Konstruktion für höchstmögliche Belastung (s. Tabelle).

- ✔ **Rundballen transportieren ohne Beschädigung der empfindlichen Verpackung**



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Gewicht            | 120 kg         |
| Max. Ballengewicht |                |
| Avant 400 Serie    | 400 kg         |
| Avant 520/523      | 550 - 650 kg   |
| Avant 528/530      | 850 - 950 kg   |
| Avant 600 Serie    | 950 - 1050 kg  |
| Avant 700 Serie    | 1100 - 1200 kg |
| Avant 800 Serie    | 1100 - 1200 kg |
| Max. Greifbreite   | 1500 mm        |
| Ballendurchmesser  | 950 - 1450 mm  |
| Artikelnummer      | A21166         |

 220  225  225LPG  313S  320S  320S+  420  423  520  523  525LPG  528  530  630  635  640  635i  640i  645i  650i  735  745  750  735i  755i  760i  860i  R20  R28  R35  e5  e6  e513  e527

 Gut geeignet  Geeignet  Nicht geeignet

151



## Ballenspieße (Quaderballenspieß/Rundballenspieß)

Mit dem AVANT Ballenspieß heben und transportieren Sie schnell und sicher Rund- oder Quaderballen. Der Rundballenspieß ist mit zwei Zinken und der Quaderballenspieß mit drei Zinken ausgestattet, zum sicheren Handling der schweren Ballen.

Die einfache und solide Ausführung garantiert auch für diese AVANT Anbaugeräte eine lange Lebensdauer.

- ✓ **Kostengünstig, sicher und komfortabel**
- ✓ **Zwei Modelle – für Rundballen und Quaderballen**



| Modell        | Quaderballen-<br>speiß | Rundballen-<br>speiß |
|---------------|------------------------|----------------------|
| Breite        | 1005 mm                | 1220 mm              |
| Länge         | 1145 mm                | 1150 mm              |
| Gewicht       | 58 kg                  | 55 kg                |
| Zinken        | 3 Stück                | 2 Stück              |
| Artikelnummer | A410225                | A410224              |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | +     | +   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔      | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔  | ✔  | ✔    | ✔    |

✓ Gut geeignet    + Geeignet    ✗ Nicht geeignet



Der AVANT Rundballenschneider splittet auch gefrorene Ballen, die sonst nur schwer zu handhaben sind. Mit der speziell geformten Schneidklinge und dem starken Hydraulikzylinder ist der Rundballenschneider schnell und effizient. Auch zum Transport von Ballen kann der Rundballenschneider verwendet werden. Das weite und offene Design ermöglicht die Aufspaltung unterschiedlich großer Ballen.

- schneller schnell und effizient.  
 Transport von Ballen kann der  
 weider verwendet werden.  
 offene Design ermöglicht die  
 verschiedenlich großer Ballen.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Schneidkraft        | 2,2 t            |
| Zinken              | 2 lange, 2 kurze |
| Klingenlänge        | 1987 mm          |
| Totallänge          | 2050 mm          |
| Breite              | 1250 mm          |
| Höhe (Messer oben)  | 2200 mm          |
| Höhe (Messer unten) | 980 mm           |
| Gewicht             | 305 kg           |
| Artikelnummer       | A36199           |

[illegible]

 Gut geeignet
  Geeignet
  Nicht geeignet



## Einstreuverteiler

Der AVANT Einstreuverteiler zur Verteilung verschiedenster Einstreu in Ställen, Geflügelfarmen etc. verfügt über ein 300 mm breites Band, das auch die Verteilung von gehacktem Stroh, Sägemehl, Torf, Rinde, Holzspänen, Sand und Kalk möglich macht. Die Bandgeschwindigkeit ist stufenlos einstellbar. Der Einstreuverteiler ist mit einer Mischschaberwelle ausgestattet, die das Füllmaterial gleichmäßig auf dem Band verteilt. Die Entladung kann nach links oder nach rechts erfolgen. Optional ist eine Gummischaber Klinge zur Reinigung der Bodenroste erhältlich, die unter dem Behälter montiert wird.

- ✓ **Effiziente Verteilung unterschiedlichster Einstreu**
- ✓ **Ausgestattet mit 300 mm breitem Band**
- ✓ **Bandgeschwindigkeit stufenlos einstellbar**
- ✓ **Auswurf links oder rechts möglich**
- ✓ **Optional mit Gummischaber Klinge zur Reinigung der Bodenroste**



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Volumen             | 800 l                              |
| Bandbreite          | 300 mm                             |
| Bandgeschwindigkeit | 0-10 m/s,<br>stufenlos einstellbar |
| Breite              | 1400 mm                            |
| Gewicht             | 340 kg                             |
| Artikelnummer       | A37532                             |

Zubehör:  
Gummischaber Klinge A37162

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | +    | +     | +   | +   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | +  | +  | +    | +    |

✓ Gut geeignet    + Geeignet    ✗ Nicht geeignet



## Dunggabel

Die AVANT Dunggabel ist ein nützliches und effizientes Anbaugerät für den Umgang mit Stalldung und ähnlichem Material. Die starken, langen Zinken durchdringen und lösen mühelos auch sehr verdichtetes Material und sind zum Heben schwerer Lasten ausgelegt.

- ✓ **Lange und starke Zinken**
- ✓ **Ausgestattet mit austauschbaren verschraubten Zinken aus hochfestem Stahl**



|               |         |
|---------------|---------|
| Breite        | 1100 mm |
| Zinkenlänge   | 1000 mm |
| Gesamtlänge   | 1110 mm |
| Höhe          | 415 mm  |
| Gewicht       | 60 kg   |
| Artikelnummer | A36038  |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | +    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet





# Futtermiteiler

Mit dem AVANT Futtermiteiler können Sie schnell Mehl- und Getreidefutter verteilen. Die 300 l Schaufel kann direkt vom Stapel oder Haufen gefüllt werden und ist mit einem Hydraulikmotor und einer 200 mm Förderschnecke ausgestattet. Auswurf ist rechtsseitig, optional auch linksseitig möglich.

- ✓ Leichtes Ausbringen von Futter
- ✓ Kann bei Bedarf wie eine normale Schaufel vom Boden beladen werden
- ✓ Zwei Versionen möglich – Auswurf links oder rechts



|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Volumen                        | 300 l   |
| Breite                         | 1100 mm |
| Gewicht                        | 90 kg   |
| Artikelnummer (Auswurf rechts) | A1194   |
| Artikelnummer (Auswurf links)  | A36559  |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✖   | ✖   | ✖      | ✔    | ✔    | ✔     | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔      | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | +    | ✔   | ✔   | ✔   | +  | +  | +    | +    |

Der großvolumige 500 l Futterverteiler ist speziell für größere Avant Lader vorgesehen. Es ist das ideale Anbaugerät zum Verteilen von Mehl, Getreide, zerkleinertem Getreide und verschiedenen Futterarten in Granulatform. Dank der starken hydraulischen Austragsschnecke mit einem Durchmesser von 210 mm, die in beide Richtungen genutzt werden kann, wird das Futter nach rechts oder nach links ausgebracht. Die verstellbare Seitenöffnung sorgt dafür, dass das Material nicht ungewollt herausfällt. Der Futterverteiler kann wie eine Schaufel genutzt werden, so dass das Laden vom Boden aus möglich ist.

- ✔ **Schnelle und einfache Verteilung von zerkleinertem Getreide, Mehl usw.**
- ✔ **Das Material kann nach links oder rechts verteilt werden.**
- ✔ **Kann auf Bodenniveau gekippt und wie eine normale Schaufel gefüllt werden.**
- ✔ **Erhältlich mit manueller oder hydraulischer Seitenlücke Einstellung**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Volumen                                  | 500 l   |
| Breite über Schneide                     | 1300 mm |
| Gesamtbreite mit Gummiführung            | 1650 mm |
| Höhe                                     | 960 mm  |
| Länge                                    | 940 mm  |
| Gewicht                                  | 250 kg  |
| Art.-Nr. , mit manuellen Seitenluken     | A435290 |
| Art.-Nr. , mit hydraulischen Seitenluken | A439905 |

[illegible]

 Gut geeignet
  Geeignet
  Nicht geeignet



# 3-Punkt- Aufnahme CAT2

Mit der 3-Punkt-Aufnahme CAT2 ist es möglich, landwirtschaftliche Anbaugeräte mit dem AVANT Lader zu bewegen, z.B. zum Lagerplatz, zur Reinigung etc. Das kann besonders bei begrenztem Platz sehr praktisch sein, wenn der Traktor nur sehr schwierig eingesetzt werden kann. An der Aufnahme können auch Anhängerkupplungen montiert werden.

ACHTUNG: Bitte lesen Sie den Hinweis zur Nutzung von Adaptern auf Seite 190

- ✓ **Einfache Handhabung landwirtschaftlicher Anbaugeräte mit dem AVANT Lader**
- ✓ **CAT1 MontageKIT optional erhältlich**
- ✓ **Montage der AVANT Anhängerkupplungen (optional erhältlich) möglich**



|               |        |
|---------------|--------|
| Type          | CAT 2  |
| Gewicht       | 57 kg  |
| Artikelnummer | A36433 |

Zubehör:  
CAT1 MontageKIT           A418980  
Anhängerkupplung 50 mm Kugelkopf   A417323  
Anhängerkombikupplung (Zugmaul/Kugelkopf) A417337

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✗   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



# Schlämme-/ Gülleemischer

Der Schlämme-/Gülleemischer ist ein Anbaugerät zum Einsatz in Ställen mit Spaltenböden, durch dessen Spalten die Abfälle in den darunterliegenden Güllespeicher fallen. Der Schlamm, der sich im Tank sammelt muss von Zeit zu Zeit durchmischt werden, so dass er flüssig bleibt und sich in den meist außenliegenden großen Güllebehälter weiterbewegen kann.

Der Schlämme-/Gülleemischer ist ausgestattet mit einem Mischpropeller, angetrieben von einem Hydraulikmotor, der die Schlämme/Gülle durchmischt. Der Mixer ist 25 mm stark und 490 mm breit und passt mit einer Arbeitstiefe von bis zu 1,5 m perfekt durch die Spalten in den Tank. Am oberen Ende des Mixers ist eine Kennzeichnung angebracht, die dem Fahrer signalisiert, wenn der Schlämme-/Gülleemischer wieder so positioniert ist, dass er durch die Bodenspalte nach oben gehoben werden kann. Der Mixer ist am oberen Ende des Rahmens mit einem Anschluss für einen Wasserschlauch ausgestattet. Das Wasser wird innen durch die Röhren bis hinunter zum Mischpropeller geleitet.

- ✓ **Spezielles Anbaugerät für den Einsatz in Ställen mit Spaltenböden**
- ✓ **Ausgestattet mit hydraulisch angetriebenem Mischpropeller zum Mischen der Schlämme/Gülle**
- ✓ **Passt durch die Spalten des Bodens**
- ✓ **Galvanisierter Stahlrahmen, Mix-Schaft und Propeller aus säureresistentem Stahl**
- ✓ **Wasseranschluß**



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Rahmendicke und -breite | 25 mm x 490 mm |
| max. Arbeitstiefe       | 1500 mm        |
| Gesamtbreite            | 550 mm         |
| Länge                   | 920 mm         |
| Höhe                    | 2155 mm        |
| Gewicht                 | 75 kg          |
| Artikelnummer           | A37389         |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



Gut geeignet



Geeignet




Nicht geeignet



# Pferdeäpfel-sammler

Eine einfache und kostengünstige Möglichkeit zum Einsammeln von Pferdeäpfeln. Der Aufsatz kann auf die AVANT Standard- und Leichtgutschaufeln montiert werden und funktioniert auf fast allen Bodenoberflächen – auch in der Reithalle.

- ✓ Einfach zu handhaben
- ✓ Kostengünstig
- ✓ Kann an AVANT Standard- und Leichtgutschaufeln montiert werden



|               |        |
|---------------|--------|
| Breite        | 950 mm |
| Gewicht       | 29 kg  |
| Artikelnummer | A36292 |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |

160

✓

 Gut geeignet

+

 Geeignet

✗

 Nicht geeignet

Der an der Front des Laders montierte Bodenkultivierer kann beispielsweise zusammen mit dem Reitbahnplaner eingesetzt werden und ist besonders bei der Arbeit auf stark verdichtetem Boden, ob in Reithalle oder auf dem Außenplatz, sehr effizient. Der Bodenkultivierer ist ausgestattet mit großen Zinken zur Lockerung des Bodens, was das anschließende Eggen sehr einfach macht. Der Bodenkultivierer ist vorne mit zwei Rädern ausgestattet.

- 

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 420 423 425 520 523 525LPG 528 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e513 e527

✓ Gut geeignet + Geeignet ✗ Nicht geeignet

161





# Federzinkengrubber

Der Federzinkengrubber mit 1500 mm Arbeitsbreite ist für die Pflege von Reitplätzen im Freien, zum Bearbeiten von Feldern usw. vorgesehen. Es gibt 15 federbelastete S-Zinken mit auswechselbaren Spitzen in zwei Reihen, welche den Boden bis zu 100 mm Tiefe bearbeiten.

Durch die Höhenverstellung der heckseitigen Walze ist dies stufenlos möglich. Verglichen mit dem Reitbahnplaner wird eine tiefere Bearbeitung der verschiedenen Böden erreicht. Deshalb ist der Federzinkengrubber für Plätze und Felder geeignet, welche keinen Unterbau aus Geotextilgewebe, Gummi oder andere Materialien haben, welche die Zinken beschädigen könnten. Der Grubber ist auch ein tolles Werkzeug für einen Hobbylandwirt für die Bewirtschaftung kleinerer Felder und ähnlicher Flächen.

Der Federzinkengrubber funktioniert mit allen knickgelenkten AVANT Modellen. Der Lader muss mit der 50 mm Anhängerkugel ausgestattet sein. Wenn die optionalen hydraulischen Stützräder genutzt werden sollen, so wird am Lader die optionale doppelwirkende Heck-Zusatzhydraulik erforderlich.

Zu den Optionen gehören manuell oder hydraulisch betätigte Stützräder (wie beim Reitbahnplaner), Bandenroller, Hufschlagräumer und Hubrahmen mit Aufnahme.

- ✓ **Anbaugerät für de Pflege von Sandplätzen, kleineren Felder usw.**
- ✓ **Ausgerüstet mit 15 Federzinken inkl. auswechselbaren Spitzen**
- ✓ **Arbeitstiefe bis zu 100 mm**
- ✓ **Stützräder, Bandenroller und Hufschlagräumer als Option**
- ✓ **Stützräder, Bandenroller, Hufschlagräumer und Hubrahmen mit Aufnahme als Option**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Arbeitsbreite       | 1530 mm    |
| Arbeitstiefe (max.) | 0 – 100 mm |
| Gewicht             | 185 kg     |
| Artikelnummer       | A442314    |

Optionen:

- Stützräder im Heck (manuell), A36593
- Stützräder im Heck (hydraulisch), A37547\*
- Bandenroller, A418962
- Hufschlagräumer A36471
- Hubrahmen mit Aufnahme, A449060

\* Der Lader muss mit der doppelwirkenden Heckhydraulik ausgerüstet sein (Option)



|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



## Reitbahnplaner

Der Reitbahnplaner ist konzipiert zum Auflockern und Einebnen von Reitböden, ohne Beschädigung am Unterbau. Zum Auflockern und Durchmischen verfügt der Planer über zwei Reihen Striegelzinken, mit dem Planierschild wird die Oberfläche komplett geebnet und die Krümmerwalze verdichtet den Boden – so hinterlässt der Reitbahnplaner den perfekten Untergrund für Ihr Pferd. Zusätzlich verfügt der Planer über einen Hufschlagräumer und einen Bandenroller zum Schutz der Reithallenbände. Optional sind unterschiedliche Stützräder (manuell oder hydraulisch zu bedienen) im Heck erhältlich, auf denen der Planer aus der Reitbahn an jeden gewünschten Platz gezogen werden kann. Mit den ebenfalls optional erhältlichen AVANT Zusatzgewichten mit Griff (29 kg) kann der Reitbahnplaner schwerer und damit noch effizienter gemacht werden.

- ✓ **Professioneller Reitbahnplaner für top gepflegte Reitböden**
- ✓ **Für unterschiedliche Oberflächen geeignet**
- ✓ **Für den leichteren Transport sind zwei Stützräder-Varianten optional erhältlich**
- ✓ **Optional mit Wassersprühsystem zur Staubbinding**



Zubehör:

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Stützräder im Heck (manuell)     | A36593  |
| Stützräder im Heck (hydraulisch) | A37547* |
| Zusatzgewicht mit Griff (29 kg)  | A35957  |
| Wassersprühsystem, 120 l         | A37065  |
| Hubrahmen mit Aufnahme           | A449060 |

\* Der Lader muss mit doppelt wirkender Heck-Zusatzhydraulik ausgestattet sein

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Arbeitsbreite                   | 1530 mm |
| Gewicht<br>(ohne Zusatzgewicht) | 165 kg  |
| Artikelnummer                   | A21646  |

Opticontrol® (Option) wird für das Wassersprühsystem benötigt.

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



Gut geeignet




Geeignet



Nicht geeignet



- ✔ **Kostengünstiges und sicheres Handling von Big Bags**
- ✔ **Auf alle Big Bag Größen einstellbar**





## Steinsammelschaufel

Die AVANT Steinsammelschaufel ist hervorragend geeignet, nach dem Eggen schnell und einfach lose Steine auf Feldern oder in Beeten einzusammeln.

- ✓ **Schnelles und einfaches Einsammeln von Steinen**
- ✓ **Ausgestattet mit robusten und langlebigen Stäben**



|                   |         |         |
|-------------------|---------|---------|
| Breite            | 1050 mm | 1370 mm |
| Durchmesser Stäbe | 22 mm   | 30 mm   |
| Gewicht           | 98 kg   | 220 kg  |
| Artikelnummer     | A2999   | A415432 |

|      |                |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|------|----------------|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
|      | 220            | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| 1050 | ✗              | ✗   | ✗      | ✗    | +    | +     | +   | +   | +   | +   | +      | +   | +   | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +  | +  | +    | +    |
| 1370 | ✗              | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | +   | +      | +   | +   | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +  | +  | +    | +    |
|      | ✓              |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|      | Gut geeignet   |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|      | Geeignet       |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|      | Nicht geeignet |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |

**Neu**

## Kälberbox

Kälberboxen sind eine sichere und einfache Möglichkeit, Jungtiere in landwirtschaftlichen Bereich zu transportieren. Sie sind mit einer Tür und Sperrholzboden ausgestattet. Optional sind Lenkrollen zum einfachen Bewegen der Box per Hand erhältlich (Vollkunststoffräder oder Luftreifen).

- ✓ **Sichere und einfache Möglichkeit, Jungtiere zu transportieren**
- ✓ **Robuste Konstruktion**
- ✓ **Ausgestattet mit einer Tür und Sperrholzboden**
- ✓ **Lenkrollen optional erhältlich**



|               |         |
|---------------|---------|
| Breite        | 1020 mm |
| Länge         | 1381 mm |
| Höhe          | 1275 mm |
| Max. Nennlast | 500 kg  |
| Gewicht       | 140 kg  |
| Artikelnummer | A445704 |

Optionen:

Lenkrollen, Kunststoff, 4 Stück (erhöht die Höhe um 165 mm) A418506

Lenkrollen, luftgefüllt, 4 Stück erhöhen die Höhe um 235 mm) A420800

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    | ✗    |



# Generator

Auf Baustellen oder an anderen Orten ohne Zugang zum Stromnetz dienen die neuen AVANT Generatoren als Energiequelle für Elektrowerkzeuge und kleine Elektrogeräte. Die Qualitätsgeneratoren garantieren Ihnen elektrischen Strom auch bei einem Stromausfall.

✔ Ohne Zugang zum Stromnetz Elektrogeräte betreiben



| Energie | Ausgänge        | Artikelnummer |
|---------|-----------------|---------------|
| 6,5 kVA | 2x230V & 1x400V | A35408        |

|                                                             |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220                                                         | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✖                                                           | ✔   | ✔      | ✖    | ✖    | +     | ✖   | +   | ✖   | +   | ✔      | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✖   | ✔   | ✔   | ✖  | ✖  | ✖    | ✖    |
| <div>✔ Gut geeignet    + Geeignet    ✖ Nicht geeignet</div> |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |

167





# Kompressor

Kompressoren zur Drucklufterzeugung an jedem Ort. Der Kompressor erzeugt bis zu 400 l/min bei 8 bar Druck. An Orten ohne Zugang zum Stromnetz kann der Kompressor für die gängigsten Werkzeuge verwendet werden, so z. B. zum Füllen großer Reifen oder zum Reinigen großer Maschinen etc.

✓ **Druckluft an jedem Ort**



Artikelnummer  
A35409

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | +  | +  | +    | +    |





# Seilwinde

Mit der AVANT Seilwinde ziehen Sie Baumstämme, Boote etc. aus Bereichen, die für den Lader selbst nicht zugänglich sind. Die Seilwinde ist mit Schutzgitter, 30 m langem Stahlseil und Zughaken ausgestattet und wird mit einem leistungsstarken Hydraulikmotor angetrieben. Sie ist schnell an der Schnellwechselplatte des AVANT Multifunktionsladers angebaut und wird über den Bedienhebel der Zusatzhydraulik bedient.

- ✓ **Leistungsstarke Seilwinde mit kompakten Abmessungen**
- ✓ **Anbau an Schnellwechselplatte des Laders – so kann auch der Laderhubarm zum Anheben genutzt werden**
- ✓ **Ausgestattet mit Führungsrollen für das Stahlseil**



|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Zugkraft               | 1000 kp                                |
| Aufrollgeschwindigkeit | 0,5 m/s @ 20 l/min (benötigter Ölfluß) |
| Seillänge              | 30 m                                   |
| Gewicht                | 105 kg                                 |
| Artikelnummer          | A36960                                 |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | +  | +  | +    | +    |



## Fällgreifer

Der AVANT Fällgreifer ist ein effizienter und nützlicher Baumschneider, für die Durchforstung, zur Stammräumung und ähnliche Arbeiten, bei denen kleinere Bäume geschnitten werden müssen. Der starke Greifer nimmt den Stamm in einen festen Griff, der Hydraulikzylinder drückt die Klinge gegen den Stamm und durchschneidet ihn. Die robuste Bauweise und das einfache Funktionsprinzip garantieren eine hohe Zuverlässigkeit. Der Fällgreifer ist mit TILT-Funktion ausgestattet, so kann der Kippmoment des Baumes bestimmt werden. Bei Bedarf kann das Schneidmesser um 180 Grad gedreht werden und zeigt dann nach hinten. So kann der Fällgreifer ohne Schneidwerkzeug auch als einfacher Greifer eingesetzt werden.

- ✓ **Leistungstarker Fällgreifer für Stammdurchmesser bis 190 mm**
- ✓ **Ideal zur Durchforstung und ähnlichen Arbeiten**
- ✓ **Fällung und Transport in einem Arbeitsgang**
- ✓ **Mit gedrehtem Schneidmesser als reiner Greifer einsetzbar**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Stammdurchmesser   | max. 190 mm |
| Greiföffnungsweite | 770 mm      |
| Gewicht            | 110 kg      |
| Artikelnummer      | A35831      |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



Gut geeignet




Geeignet



Nicht geeignet



- ✔ **Leistungsstarker Holzgreifer auch für den professionellen Einsatz**
- ✔ **Das Heavy-Duty-Design ermöglicht auch das Greifern größerer Stämme**
- ✔ **Greifen und Transportieren von großen Steinen o.ä. Gegenständen ist ebenfalls möglich**



 Gut geeignet
  Geeignet
  Nicht geeignet

## Holzgreifer

Der AVANT Holzgreifer wird an der AVANT Palettengabel montiert. Er ist das ideale Anbaugerät zum Heben und Transportieren einzelner Baumstämme oder anderer runder Gebinde. Der Holzgreifer ist mit einem leistungsstarken Hydraulikzylinder ausgestattet und hebt damit große Steine genauso wie Zaunpfosten oder Astbündel u.ä.

- ✓ **Schnell an der Palettengabel zu montieren**
- ✓ **Basisanbaugerät für Forstarbeiten und Zaunbau**



|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Max. Greif- Durchmesser                                       | 900 mm   |
| Min. Greif- Durchmesser                                       | Ø 180 mm |
| Gewicht                                                       | 50 kg    |
| Artikelnummer                                                 | A33503   |
| Achtung! Nur einsetzbar in Verbindung mit AVANT Palettengabel |          |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet





# Holzgreifer mit Rotation

Der rotierende Holzgreifer (mechanisch oder hydraulisch) ist zum Greifen und Transportieren von Baumstämmen, Ästen, Holzabfällen, aber auch Bordsteinen etc. konstruiert. Dabei können die Gegenstände längs oder quer gegriffen werden, was den Transport langer Teile auch durch enge Passagen möglich macht. Auch die Beladung eines Hängers oder das Stapeln ist in jede Richtung möglich. Der Holzgreifer mit hydraulischer Rotation ist ausgestattet mit einem Elektromagnetventil zur Wahl zwischen Öffnen/Schließen des Greifers und der Rotation, alles direkt vom Fahrersitz gesteuert.

- ✓ Mit neuem, größerem Greifer
- ✓ Vielseitiger Greifer zum Transportieren und Laden von Baumstämmen, Ästen oder auch Bordsteinen etc.
- ✓ Rotierender Greifer für den Quer- oder Längstransport – auch in dichtem Forst oder durch Engstellen



Zubehör:  
Baumpflegersatz A427744  
Rückschlagventil, Anbausatz, am Zylinder des Greifers A436627

| Drehung 360° (endlos) | Mechanisch | Hydraulisch |
|-----------------------|------------|-------------|
| Greiferöffnung        | 1223 mm    | 1223 mm     |
| Gewicht               | 116 kg     | 136 kg      |
| Artikelnummer         | A37457     | A37456      |

Die optionale Opticontrol® wird für Steingreifer mit hydraulischer Rotation zum Öffnen / Schließen und Drehen des Greifers empfohlen (erfordert auch einen Joystick mit 6/8-Funktionen am Lader).

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |







# HD Mehrzweckgreifer

Zur Verfügung stehen zwei HD-Mehrzweckgreifermodelle, welche direkt an der Anbauplate des Laders montiert werden: eines mit hydraulischem Rotator und eines ohne Rotation. Sie haben einen anderen Greifertyp als die Holzgreifer. Der HD-Mehrzweckgreifer kann auch Im Holzeinsatz genutzt werden, aber dank seiner scharfen Greiferenden kann er auch Steine, Wurzeln und kleinere Baumstümpfe aufnehmen sowie Büsche und andere Vegetation entfernen.

- ✓ **HD-Greifer, wird direkt an der Anbauplate des Laders montiert**
- ✓ **Zwei Modelle: mit hydraulischem Rotator oder ohne Rotation**
- ✓ **Dank spitzer Greiferenden können Steine, Wurzeln und kleinere Baumstümpfe aufgenommen sowie Büsche usw. entfernt werden**



| Drehung        | Keine Rotation | Hydraulisch |
|----------------|----------------|-------------|
| Greiferöffnung | 1340 mm        | 1340 mm     |
| Gewicht        | 160 kg         | 210 kg      |
| Artikelnummer  | A436473        | A437203     |

Die optionale Opticontrol® wird für Steingreifer mit hydraulischer Rotation zum Öffnen / Schließen und Drehen des Greifers empfohlen (erfordert auch einen Joystick mit 6/8-Funktionen am Lader).

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | +   | +   | +   | +      | +   | +   | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +    | +    | +    | +    | +   | +   | +   | +  | +  | +    | +    |





## Holzspaltautomat

Der Holzspaltautomat ist das richtige Anbaugerät, wenn Sie schnell und einfach Stammholz spalten möchten. Er ist für mehr Sicherheit mit Zweihandbedienung ausgestattet: es gibt zwei Steuerhebel, die zuvor mit beiden Händen betätigt werden müssen. Der Spaltzylinder drückt das Holz gegen den Spaltkeil. Spaltgeschwindigkeit und -kraft können bei Bedarf angepasst werden.

Die Bedienelemente, Spaltzylinder und das Spaltkreuz sind gem. den neuesten Sicherheitsnormen mit einem Schutz versehen. Das Spaltkreuz ist mit einem manuellen Hebel leicht einstellbar und ermöglicht das Spalten entweder in zwei oder in vier Scheite. Nach dem Spalten der Stämme werden die Holzscheite über den Auswurf geschoben. Der Spalter ist mit automatischen Rücklauf ausgestattet. Der Zylinderhub kann für kürzere Stämme angepasst werden, so dass der Weg des Zylinders minimiert wird. Dies beschleunigt den Arbeitsablauf.

Der Transport ist einfach – der Holzspaltautomat wird wie ein Anbaugerät an der Anbauplatte montiert.

- ✓ **wirtschaftlicher, leistungsstarker Holzspaltautomat**
- ✓ **max. Stammlänge 550 mm, Durchmesser 300mm**
- ✓ **Spalkkraft 7,6 To**
- ✓ **4-fach-Spaltkreuz mit manuelle Höhenverstellung, einfaches Spalten in zwei oder vier Stück**



|                  |         |
|------------------|---------|
| max. Scheitlänge | 550 mm  |
| Stammdurchmesser | 300 mm  |
| Spalkkraft       | 7,6 t   |
| Gewicht          | 193 kg  |
| Artikelnummer    | A443284 |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | +    | +    | +     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | +  | +  | +    | +    |



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet



# Horizontaler Holzspalter

Der horizontale Holzspalter ist die wirtschaftlichste und einfachste Art Brennholz mit Ihrem Avant zu machen. Er wird an der Anbauplatte montiert und vom Fahrersitz aus bedient. Das Spalten geschieht durch Aufnahme des Stammes mit dem Spalter und dem anschließenden Drücken gegen das Spaltkreuz. Das Stammholz kann damit auch gehalten und zum Spalten an den gewünschten Ort transportiert werden.

Die Spaltkraft beträgt 7,6 Tonnen. Die maximale Stammlänge beträgt 660 mm und Durchmesser 300 mm.

Ein 4-fach-Spaltkreuz gehört zur Standardausstattung und ermöglicht das Spalten in zwei oder vier Scheite. Optional ist ein 6- und 8-fach-Spaltkreuz erhältlich. Serienmäßig erfolgt die Kreuzverstellung manuell, optional ist eine hydraulische Verstellung verfügbar.

- ✓ **Horizontaler Holzspalter, montiert an der Anbauplatte des Laders**
- ✓ **max. Stammlänge 660 mm, Durchmesser 300mm**
- ✓ **Spaltkraft 7,6 To\***
- ✓ **4-Wege-Spaltkeil serienmäßig, 6- und 8-Wege-Keil als Option erhältlich**
- ✓ **Manuelle Spaltkeilverstellung serienmäßig, hydraulische Verstellung optional erhältlich**



|                  |          |
|------------------|----------|
| max. Scheitlänge | 660 mm   |
| Stammdurchmesser | 300 mm   |
| Spaltkraft       | 7,6 tons |
| Gewicht          | 118 kg   |
| Artikelnummer    | A443168  |

Zubehör:  
 6-fach Spaltkreuz                   A443782  
 8-fach Spaltkreuz                   A453702  
 hydraulische Spaltkreuzverstellung   A443834

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | +    | +     | +   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |

# Säge-/ Spaltautomat

Der AVANT Säge-/ Spaltautomat - eine Kombination aus Schwertsäge und 2/4-fach Holzspalter - ist ein sehr effizientes Anbaugerät zur Herstellung von Brennholz. Das Holzscheit wird von der hydraulisch angetriebenen Schwertsäge geschnitten und fällt anschließend automatisch auf den Spalttisch, wo es durch einen Hydraulikzylinder gegen das Spaltmesser gedrückt wird. Die Position des Spaltmessers (2/4-fach Standard, 6-fach Optional) kann je nach Scheitdurchmesser eingestellt werden. Der Säge-/ Spaltautomat bietet unter anderem einen separaten Öltank zur externen Kettenschmierung.

Der Säge-/Spaltautomat entspricht den neuesten Sicherheitsnormen. Alle sicherheitsrelevanten Abdeckungen müssen für den Einsatz geschlossen sein.

Ein Einlaufband führt das Stammmaterial zur Schwertsäge, 2,30 m langes Förderband für das gespaltene Holz fördert das Material schnell und sicher auf ein Haufwerk.

Eine hydraulische Hebevorrichtung als auch ein 10 m. lange Verlängerung für den hydraulischen Anschluss sind als Option erhältlich.



Zubehör:

hydr. Hebevorrichtung (nicht für 400er Serie) A446881

10 m Hydraulikschlauchverlängerung A448076

6-fach Spaltkreuz A446992

- ✓ **Leistungsstarker und sicherer Arbeitsablauf**
- ✓ **max. Scheitlänge 500 mm, Durchmesser 310mm**
- ✓ **Automatisierte Funktionen machen Arbeit sicher und effizient**
- ✓ **Hydraulisches Einlaufband u Austragsband serienmäßig, Hebevorrichtung optional erhältlich**

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Stammdurchmesser                            | 310 mm  |
| max. Scheitlänge                            | 500 mm  |
| Sägeschwert                                 | 13"     |
| Spaltkraft                                  | 5,6 t   |
| Länge Auswurfband                           | 2,3 m   |
| Gewicht mit Auswurfband                     | 488 kg  |
| Gewicht mit Auswurfband und Hebevorrichtung | 533 kg  |
| Artikelnummer                               | A446852 |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |





# Holzhäcksler CH100

Dieses AVANT Holzhäckslermodell ist perfekt auf die neue AVANT 200 Serie und die AVANT 400 Serie abgestimmt. Es ist ideal zum Häckseln kleinerer Mengen bis zu einem Stammdurchmesser von 100 mm. Die Holzzufuhr erfolgt manuell.

- ✓ **Robuster und kompakter Häcksler für die AVANT 200 und 400 Serie**
- ✓ **Ideal zum Häckseln kleinerer Mengen**
- ✓ **Manuelle Zuführung und drehbarer Auswurfkamin**
- ✓ **Ausgestattet mit Sicherheits-Stopp-System**
- ✓ **Erfüllt die Anforderungen nach EN 13525 für Holzhäcksler**



|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Stammdurchmesser | 100 mm                                               |
| Häckselgröße     | ca. 12 mm                                            |
| Häckselmesser    | 2 Scheiben                                           |
| Häckselwerk      | Hydraulikmotor mit Direktantrieb                     |
| Kaminrotation    | 180°<br>(Montage mit Auswurfseite rechts oder links) |
| Gewicht          | 210 kg                                               |
| Artikelnummer    | A415436                                              |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | +  | +  | +    | +    |



## Holzhäcksler CH180

Der Holzhäcksler CH180 ist ein effizienter und moderner Scheibenhäcksler, der mit 4 Klingen ausgestattet ist und für die Avant 600-800 Serie vorgesehen ist. Es verarbeitet trockene Zweige, Äste und Holz mit einem Durchmesser von bis zu 180 mm. Hackschnitzelgröße sind 12 mm lange Späne. Das Material wird in den Einzugs verbracht, der Häcksler ist mit einem hydraulischen Zwangseinzug und einem „Smart Feed“-System ausgestattet. Das „Smart Feed“ System überwacht die Drehzahl der Schneidscheibe und regelt den Einzug. Wenn z.B. Es zu viel Holz in den Einzugs gelangt und sich die Geschwindigkeit der Scheibe verlangsamt, wird der Zwangseinzug gestoppt und der Einzugs läuft rückwärts um das Blockieren und Anhalten Schneidscheibe zu verhindern. Bei Bedarf können auch die Einstellungen des Smart Feed-Systems programmiert werden.

Der Auswurf kann manuell um 290° gedreht werden, die Wurfhöhe kann ebenfalls von Hand reguliert werden. Dank des modularen Aufbaus ist die Wartung einfach und mit dem in Transportposition gedrehten Auswurfschacht ist der CH180 ein kompaktes Anbaugerät.

Der Holzhäcksler CH180 entspricht der neuesten Norm EN 13525. Er erfüllt die Kriterien der Norm hinsichtlich des Abstands zwischen Zuführschacht und Zwangseinzug (min. 1500 mm) und die Höhe des Zuführschachts mit mindestens 600 mm über dem Boden. Das „Smart Feed“ Steuersystem umfasst auch einen elektrischen Not-Aus-Schalter.



- ✓ **Leistungsstarker Holzhäcksler für den professionellen Einsatz**
- ✓ **Das hydraulische Zwangseinzug Smart Feed und die Überwachung der Schnittscheibengeschwindigkeit (stressfreie Steuerung des Vorschubs) machen das Zerkleinern einfacher und effizienter**
- ✓ **Erfüllt die Anforderungen der neuesten Sicherheitsstandards für Holzhäcksler, einschließlich des elektrischen Not-Aus-Schalters**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Häckselgröße               | ca. 12 mm    |
| Stammdurchmesser           | 180 mm       |
| Häckselmesser              | 4 Scheiben   |
| Hydraulischer Zwangseinzug | „Smart Feed“ |
| Kaminrotation              | manual, 290° |
| Gewicht                    | 380 kg       |
| Artikelnummer              | A441997      |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |      |     |      |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |    |    |      |      |   |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|----|----|------|------|---|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 635* | 640 | 640* | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | R35* | e5 | e6 | e513 | e527 |   |
| ✖   | ✖   | ✖      | ✖    | ✖    | ✖     | ✖   | ✖   | ✖   | ✖   | ✖      | ✖   | ✖   | ✖   | ✔   | +    | ✔   | +    | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | +   | ✔   | ✔   | ✔    | ✔    | ✔    | ✔    | ✖   | ✖   | ✖   | ✔    | +  | ✖  | ✖    | ✖    | ✖ |

\*) Mit Stage V Kubota V1505 motor



Gut geeignet



Geeignet



Nicht geeignet

## Adapter mit Seitenauslegung, hydraulisch

Der neue Adapter mit Seitenauslegung (hydraulisch) bietet eine einfache, stufenlose Seitenverschiebung des Anbaugerätes und wird vom Fahrersitz aus bedient. Das solide und robuste Design verfügt über starke Gleitführungen, die geschmiert werden können. Die Geräteanbauplatte des Adapters kann in drei verschiedenen Positionen montiert werden: links, rechts oder in der Mitte des Adapters. So verfügt man über drei unterschiedliche Seitenverschiebungsmöglichkeiten: 500 mm seitlich nach rechts oder nach links oder 250 mm seitlich in beide Richtungen.

Wird ein hydraulisches Anbaugerät – 4-in-1-Schaufel, Schlegelmulcher etc. am Adapter mit Seitenauslegung montiert, muss der Lader mit dem optional erhältlichen 4. Steuerkreis vorne ausgerüstet sein – dann werden die Hydraulikanschlüsse des Anbaugerätes an der AVANT Multikupplung montiert und die Anschlüsse des Adapters am optionalen 4. Steuerkreis.



- ✓ **max. Last 1000 kg**
- ✓ **Einfache, stufenlose hydraulische Seitenverschiebung des Anbaugerätes, wird vom Fahrersitz aus bedient**
- ✓ **Seitenverschiebung max. 500 mm nach rechts oder links oder 250 mm in beide Richtungen, je nach Montage der Geräteanbauplatte**


|               |         |
|---------------|---------|
| Breite        | 1270 mm |
| Höhe          | 434 mm  |
| Länge         | 218 mm  |
| Gewicht       | 115 kg  |
| Artikelnummer | A37235  |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ⊗   | ⊗   | ⊗      | ⊗    | ⊗    | ⊗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |

## Adapter mit Seitenauslegung

Mit den starren Adaptern mit Seitenauslegung kommt das montierte Anbaugerät jeweils 600 mm seitlich zur Mitte versetzt zum Einsatz. Alle Adapter sind mit Schnellverschlüssen ausgestattet, so können die Anbaugeräte sowohl seitlich versetzt als auch mittig eingesetzt werden.

- ✓ **Versetzt das Anbaugeräte 600 mm von der Mitte zu einer Seite**
- ✓ **2 Modelle lieferbar Auslage nach Rechts, Auslage nach Links**



| Seitenversatz | 600 mm, rechts | 600 mm, links |
|---------------|----------------|---------------|
| Breite        | 1150 mm        | 1150 mm       |
| Höhe          | 265 mm         | 265 mm        |
| Länge         | 157 mm         | 157 mm        |
| Gewicht       | 45 kg          | 45 kg         |
| Artikelnummer | A37097         | A37166        |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



# Seitenauslegearm 1200

Der starre Seitenauslegearm ermöglicht die Nutzung von Anbaugeräten 1200 seitlich der Fahrzeugmitte. Anbaugeräte können wahlweise an der rechten oder linken Seite des Armes genutzt werden. Die max. Belastung des Arms beträgt 500 kg. Es erlaubt z.B. die Nutzung des Schlegelmulchers oder des Balkenmähwerts etc außerhalb der Fahrspur.

Der Seitenarm ist mit einer handbetätigten Stütze ausgestattet um die Lagerung inkl. Anbaugerät zu ermöglichen. Im Lieferumfang ist ein 1,2 m langer Schlauchsatz enthalten, damit die Anbaugeräte mit dem Multikupplungssystem verbunden werden können.



- ✓ **Starrer Seitenarm, platziert das Anbaugerät 1200 mm seitlich neben der Fahrspur**
- ✓ **Ermöglicht zum Beispiel das Weitermähen an der Seite des Laders mit Schlegelmulcher, Heckenschere etc.**
- ✓ **AVANT-Aufnahme an beiden Seiten – Befestigung auf der Rechten oder Linken Seite des Laders**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Länge             | 1962 mm |
| Gewicht           | 60 kg   |
| Max. Anbaugewicht | 500 kg  |
| Artikelnummer     | A449089 |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✗   | ✗   | ✗      | ✗    | ✗    | ✗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |

## Anbaugeräterotator

Der Anbaugeräterotator ermöglicht es, dass Anbaugerät stufenlos (endlos) um 360° in beide Richtungen zu drehen. Dies ist bei vielen Arbeiten nützlich, z. B. beim Entleeren von Kisten, die auf den Kopf gestellt werden müssen.



- ✓ **Der Hydraulikrotator ermöglicht das Entleeren von Kisten, indem diese auf den Kopf gestellt, Paletten auf unebenem Boden angehoben, das Anbaugerät um 360° gedreht wird usw.**
- ✓ **Montage zwischen Anbaugerät und Schnellkupplungsplatte des Laders**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Drehung       | 360°, kontinuierlich |
| Max. Nennlast | 1000 kg              |
| Gewicht       | 96 kg                |
| Artikelnummer | A424406              |

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |

# Schwenkadapter

Der AVANT Schwenkadapter wird zwischen Anbaugerät und Aufnahmeplatte am Lader montiert und ermöglicht es dem Anwender, Anbaugeräte in beide Richtungen zu schwenken und damit z.B.

- Bodenunebenheiten perfekt auszugleichen
  - Palettengabeln auf geneigtem Untergrund waagrecht zu halten
  - Paletten auf unebenem Untergrund aufzunehmen
- Sie können zwischen zwei AVANT Schwenkadapter Modellen wählen:
- Ein Schwenkadapter mit einem Schwenkbereich von +/- 12,5°, optimal geeignet für den Einsatz an Schaufel, Bodenplaner oder Palettengabel, bei denen der Schwenkbereich nicht größer sein muss.
  - Ein Schwenkadapter mit 90° Rotation oder einem Schwenkbereich von +/- 45° in beide Richtungen, der optimal mit Anbaugeräten eingesetzt werden kann, die weiter geschwenkt/rotiert werden müssen, wie z.B. der Universal-Greifzange (wenden von Fässern/Tonnen etc.), der Kunstrasenkehrmaschine (um enge Durchgänge zu durchfahren) etc.

Beide Schwenkadapter sind hauptsächlich zum Einsatz mit nicht hydraulischen Anbaugeräten gedacht, können aber zusammen mit dem optionalen 4. Steuerkreis auch mit hydraulisch angetriebenen Anbaugeräten wie z.B. der 4-in-1-Schaufel oder der Universal-Greifzange verwendet werden.

- ✓ Für noch mehr Flexibilität bei der Arbeit
- ✓ Wird zwischen Anbaugerät und Geräteaufnahme am Lader montiert
- ✓ Zwei Modelle erhältlich



| Schwenkbereich | ± 12,5° | 90°, or ± 45° |
|----------------|---------|---------------|
| Max. Nennlast  | 1700 kg | 1200 kg       |
| Gewicht        | 65 kg   | 85 kg         |
| Artikelnummer  | A34148  | A36505        |

|        | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|--------|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| A34148 | ⊗   | ⊗   | ⊗      | ⊗    | ⊗    | ⊗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✗    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |
| A36505 | ⊗   | ⊗   | ⊗      | ⊗    | ⊗    | ⊗     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |

## Adapterplatten

AVANT bietet eine Vielzahl von Original Adapterplatten an, die ohne zeitraubendes Ausmessen direkt angeschweißt werden können an:

- Ein selbst entwickeltes/konstruiertes Anbaugerät
- Ein Objekt, das Sie mit Ihrem AVANT Lader sicher heben möchten



| Modell                    | Gewicht | Artikelnummer |
|---------------------------|---------|---------------|
| Aufnahmeohren, 2 Stück    | 14 kg   | A31566        |
| Aufnahmeohren HD, 2 Stück | 24 kg   | A37015        |
| 10 mm Platte              |         | A2471         |
| 20 mm Platte              |         | A2472         |

|  | 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
|--|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
|  | ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |

Der Aufnahmerahmen wird am Reitbahnplaner oder dem Federzinkengrubber verschraubt. Er ist mit einer AVANT-Aufnahme ausgestattet um die beiden Anbaugeräte mit dem AVANT zu transportieren, wenn an den Anbaugeräten keine optionalen Stützräder genutzt werden. Der Rahmen kann auch eingesetzt werden, wenn das Wassersprühsystem verbaut ist und kann auch mit den 29 kg Gewichten aufbalastet werden.

Die folgenden Avant Adapter sind in diesem Katalog aufgeführt: 3-Punkt-Aufnahme A36433; Euro-Adapter A434684 und A434804; Die Kompaktladeradapter A437407, A437144, A435531 und A442082 sind nur für die Verwendung mit AVANT Multifunktionslader geeignet. Informationen zur Kompatibilität mit den verschiedenen AVANT Modellen erhalten Sie von Ihrem AVANT Händler oder in der entsprechenden Bedienungsanleitung des Adapters.

Avant Tecno Oy ist nicht verantwortlich für die Verwendung oder den Missbrauch der Anbaugeräte von Drittanbietern, die mit AVANT Adaptern verwendet werden. Die Verwendung der Anbaugeräte von Drittanbietern mit den Avant Adaptern A36433, A434684, A434804, A437407, A437144, A435531 und A442082 erfolgt nach eigenem Ermessen und Risiko und mit der Vereinbarung, dass Sie allein für Personen- oder Sachschäden verantwortlich sind.

Diese Adapter ermöglichen das Heben und Transportieren von Anbaugeräten mit Euro-Geräteaufnahme. Zwei Modelle verfügbar:

- 

| Modell                                                         | Artikelnummer |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Adapter, der dauerhaft an einem Euro-Anbaugerät befestigt wird | A434684       |
| Adapter mit Schnellverriegelung                                | A434804       |






## Adapter für Kompaktlader


Es gibt 4 Adapterplatten mit unterschiedlichen Größen, damit haben Sie die Möglichkeit, vorhandene Anbaugeräte von Kompaktladern zu verwenden.




A437407 Mini



A437144 Kompakt




A435531 Standard



A442082 Standard 20°

| Modell        | Breite  | Artikelnummer |
|---------------|---------|---------------|
| Mini          | 584 mm  | A437407       |
| Kompakt       | 895 mm  | A437144       |
| Standard      | 1118 mm | A435531       |
| Standard 20** | 1118 mm | A442082       |

\*) um 20° vergrößerter Auskippwinkel




## Anhänger-Zugstange

Die starre Zugstange ist 1000 mm lang und mit einer Anhängerkupplung für einen 50 mm Kugelkopf ausgestattet. Die Zugstange wird an der Schnellwechselplatte des Anbaugerätes angebracht und ermöglicht das Abschleppen des Anbaugerätes mit dem Lader – besonders nützlich bei Anbaugeräten wie den Verdichterrollen. Die Höhe der Zugstange ist einstellbar und so kann sie an allen AVANT Ladermodellen verwendet werden, einzige Voraussetzung ist die Ausstattung des Laders mit einer Anhängerkupplung mit 50 mm Kugelkopf.

- ✔ **Starre Zugstange mit Anhänger-  
kupplung für 50 mm Kugelkopf**
- ✔ **Wird an der Schnellwechselplatte  
des Anbaugerätes montiert, so  
kann das Anbaugerät mit dem  
Lader gezogen werden**
- ✔ **Manuelle Höheneinstellung  
– für Kugelköpfe an den  
unterschiedlichen AVANT  
Ladermodellen**



|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 1000 mm |
| Gewicht       | 25 kg   |
| Artikelnummer | A37481  |



# Adapter zur Montage eines Anbaugerätes mit Aufnahme von 200-Serie(1) an Ladermodell mit Standardaufnahme

A36825 Adapter, grau (Montage am Anbaugerät) wird mit Bolzen an Anbaugerät der AVANT Serie(1) montiert

A35590 Adapter, grün (Montage an Lader) wird wie eine Geräteaufnahmeplatte am Lader montiert, auf der Gegenseite der Platte ist eine Geräteaufnahmeplatte für Standardaufnahmen (AVANT 200 Serie(2) und 300-800, R & e Serie) aufgeschweißt

A46529 Adapterplatte mit 200 Serie 1 Geräteaufnahme, zum Schweißen

## Adapter zur Montage eines Anbaugerätes mit Standardaufnahme an 200-Serie(1)

A33126 Adapter grau, für Anbaugerät Standard

A36826 Adapter grün, für Lader 200(1)

## Weitere Adapter 200 Serie

A419705 Adapter Hydraulikschläuche (Multikupplung Lader – Hydraulikanschlüsse 200(1))

A416760 Hydraulikanschluss-KIT für Hydraulikanschlüsse Anbaugeräte 200(1)

A412129 Hydraulik-Schlauch-KIT, 200 Serie 3 tlg., L= 800 mm Verlängerung für Anbaugeräteschläuche

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✗    | ✗    | ✗     | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗    | ✗    | ✗    | ✗    | ✗   | ✗   | ✗   | ✗  | ✗  | ✗    |      |
| ✓   | ✓   | ✓      |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |

 Gut geeignet

 Geeignet

 Nicht geeignet

187



Gut geeignet




Geeignet



Nicht geeignet


# Multikupplungssystem



Multikupplung  
Druck-Rücklauf  
65251




Multikupplung  
Druck-druckloser Rücklauf  
65371



Multikupplung  
Druck-Rücklauf-druckloser  
Rücklauf  
65250



Multikupplungs-MontageKIT zur  
Nachrüstung 400-700 Serie  
A34366



Parkhaus  
Multikupplung  
A418927



Multikupplung Adapter auf alte  
Schnellkupplungen  
A414508



Adapter für Multikupplung mit  
Elektroanschluss (Anbaugerät)  
A36679

|     |     |        |      |      |       |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |    |    |      |      |
|-----|-----|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|
| 220 | 225 | 225LPG | 313S | 320S | 320S+ | 420 | 423 | 520 | 523 | 525LPG | 528 | 530 | 630 | 635 | 640 | 635i | 640i | 645i | 650i | 735 | 745 | 750 | 735i | 755i | 760i | 860i | R20 | R28 | R35 | e5 | e6 | e513 | e527 |
| ✓   | ✓   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  | ✓    | ✓    |



## Hydraulikverteiler zum Anschluss auf Multikupplung

Es gibt verschiedene Hydraulikverteiler mit verschiedenen Funktionen, die auf dem Anschluss Multikupplung montiert werden können:

## Stromteilerventil

Dieser Verteiler reduziert den Ölfluss der Zusatzhydraulik vom Lader zum Anbaugerät um 50%. Dies bedeutet, dass die Arbeitsgeschwindigkeit um 50% langsamer ist, was in Situationen nützlich sein kann, in denen eine langsamere Arbeitsgeschwindigkeit erforderlich ist, ohne die Drehzahl des Lademotors zu sehr zu reduzieren.

Artikelnummer A421684



## 2-fach einstellbares Druckbegrenzungsventil

Das Überdruckventil löst den Überdruck aus, der bei unsachgemäßer Handhabung durch z.B. um die Greifkraft einer Zange bei sensiblen Gegenständen zu begrenzen. Der Öffnungsdruck des Überdruckventils kann eingestellt werden. Es steuert sowohl den Druck vom Lader zum Anbaugerät als auch den Druck im Anbaugerät. Zusätzlich gibt es eine dritte Zuführ- / Tankleitung, die nützlich ist, wenn der Aufsatz mit Hydraulikzylindern ausgestattet ist

Artikelnummer A422104



## Manometer

Die hydraulischen Drücke in der Anlage, in beiden Leitungen, sind mit diesen beiden Manometern leicht zu überprüfen. Sie werden am 2-Wege-Druckbegrenzungsventil A422104 montiert. A422104 ist nicht in der Produkt-Nr. Enthalten.

Artikelnummer A422475



## Doppelrückschlagventil

Das Doppelschlagventil ist ein Sperrventil, das die Bewegungen des Hydraulikzylinders des Anbaugeräts in beiden Richtungen verhindert, wenn das Anbaugerät nicht in Betrieb ist. Dies kann zum Beispiel beim Umgang mit empfindlichen Objekten wie Bordsteinen usw. mit dem Holzgreifer nützlich sein - das Verschlussventil stellt sicher, dass sich der Greifer nicht öffnen lässt.

Artikelnummer A422968



220 225 225LPG 313S 320S 320St 420 423 520 523 525 525LPG 528 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e513 e527

✓ Gut geeignet    Ⓒ Geeignet    ✗ Nicht geeignet

18



| Artikelnummer | Modell                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| A46682        | 216                                                                              |
| A46683        | 218 / 220 Serie 1 und 2                                                          |
| A420536       | 225                                                                              |
| A44494        | Multi 13 hp, Profi 11/13 hp, 313 / 313 S                                         |
| A44495        | Multi diesel/Power diesel/Profi diesel/314, 320, 320+                            |
| A45855        | 314S, 320S, 320S+, hergestellt 08/2002 - 10/2004                                 |
| A46871        | 314S, 320S, 320S+ hergestellt 10/2004 - 1/2011, Seriennummer bis XXXXX1104       |
| A414036       | 320S / 320S+ hergestellt 01/2011-, Seriennummer ab XXXXX1105                     |
| A44491        | 513, hergestellt 01/2000 - 06/2001                                               |
| A44738        | 513, hergestellt ab 06/2001                                                      |
| A44493        | Multi Plus                                                                       |
| A44492        | 514, 520, 520+, hergestellt 2000 - 06/2001, Seriennummer: 23721 - 24862          |
| A44739        | 514, 520, 520+, 523+, hergestellt 06/2001 - 08/2002, Seriennummer: 24865 - 25933 |
| A45854        | 514, 520, 520+, 523+, hergestellt 08/2002 - 10/2004, Seriennummer: 25935 - 44575 |
| A46870        | 514, 520, 520+, 523+, hergestellt 10/2004 - 12/2007                              |
| A414863       | 419                                                                              |
| A49572        | 420 / 520 Serie 2, Seriennummer bis xxxxx1324                                    |
| A416943       | 420 / 520 Serie 2, Seriennummer ab xxxxx1325                                     |
| A425525       | 423 / 523                                                                        |
| A414037       | 525 LPG, hergestellt 01/2011 -                                                   |
| A46112        | 528+, hergestellt bis 06/2001, Seriennummer: 24325 - 24841                       |
| A44740        | 528+ / 530+, hergestellt 06/2001 - 08/2002, Seriennummer: 24852 - 25966          |
| A45853        | 528+ / 530+, hergestellt 08/2002-12/2007, Seriennummer: 25967-55601              |
| A48036        | 528/530 Serie 2, Seriennummer bis XXXXX2332, R28                                 |
| A465353       | 528/530 Serie 3, Seriennummer ab XXXXX2333                                       |
| A417231       | R20                                                                              |
| A410961       | 630 / 635 / 640 Seriennummer ab XXXXX0903, R35                                   |
| A48036        | 630 / 635, Seriennummer bis XXXXX0902                                            |
| A459095       | 635i / 640i / 735i                                                               |
| A452698       | 645i / 650i                                                                      |
| A442098       | 735                                                                              |
| A410784       | 745 / 750, Seriennummer bis XXXXX1518                                            |
| A419900       | 745 / 750, Seriennummer ab XXXXX1519                                             |
| A418900       | 755i / 760i / 860i                                                               |

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a solid off-white color.



## Reifen & Felgen



| Größe     | Lochkreis | Reifen + Felge<br>Artikelnummer: |
|-----------|-----------|----------------------------------|
| 4.00 x 12 | 4 x 100   | 64072                            |
| 5.00 x 10 | 4 x 100   | 63630                            |
| 5.00 x 10 | 6 x 100   | 65412                            |



| Größe        | Lochkreis | Reifen + Felge<br>Artikelnummer: | Reifen + Felge,<br>schaumgefüllt<br>Artikelnummer: |
|--------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5.70 - 12    | 5 x 140   | A434525                          | -                                                  |
| 23 x 8.50-12 | 4 x 100   | 64120                            | -                                                  |
| 23 x 8.50-12 | 6 x 120   | 65046                            | 66087                                              |
| 23 x 8.50-12 | 5 x 140   | 65995                            | 66089                                              |
| 27 x 8.50-15 | 6 x 120   | 65019                            | 66078                                              |
| 27 x 8.50-15 | 10 x 140  | 65414                            | 66079                                              |



| Größe         | Lochkreis | Reifen + Felge<br>Artikelnummer: | Reifen + Felge,<br>schaumgefüllt<br>Artikelnummer: |
|---------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 20 x 8.00-10* | 4 x 100   | 66231                            | 66379                                              |
| 23 x 10.50-12 | 4 x 100   | 64618                            | -                                                  |
| 23 x 10.50-12 | 6 x 120   | 65048                            | 66085                                              |
| 23 x 10.50-12 | 5 x 140   | 65997                            | 66091                                              |
| 26 x 12.00-12 | 4 x 100   | 64752                            | -                                                  |
| 26 x 12.00-12 | 6 x 120   | 64931                            | 66082                                              |
| 26 x 12.00-12 | 10 x 140  | 65739                            | 66083                                              |
| 320/60-12, HD | 6 x 120   | 65028                            | -                                                  |
| 320/60-12, HD | 10 x 140  | 65224                            | -                                                  |
| 320/55-15     | 10 x 140  | 65506                            | -                                                  |
| 400/50-15     | 10 x 140  | 65958                            | -                                                  |
| 380/55-17     | 10 x 140  | 66505                            | -                                                  |

\*) 200 Serie 2016-



| Größe         | Lochkreis | Reifen + Felge<br>Artikelnummer: | Reifen + Felge,<br>schaumgefüllt<br>Artikelnummer: |
|---------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 18 x 7.50-8   | 4 x 100   | 63503                            | -                                                  |
| 20 x 8.00-10  | 4 x 100   | 64164                            | -                                                  |
| 20 x 8.00-10* | 4 x 100   | 66252                            | -                                                  |
| 23 x 8.50-12  | 4 x 100   | 64160                            | -                                                  |
| 23 x 8.50-12  | 6 x 120   | 65045                            | 66086                                              |
| 23 x 8.50-12  | 5 x 140   | 65994                            | 66088                                              |
| 23 x 10.50-12 | 4 x 100   | 64161                            | -                                                  |
| 23 x 10.50-12 | 6 x 120   | 65047                            | 66084                                              |
| 23 x 10.50-12 | 5 x 140   | 65996                            | 66090                                              |
| 26 x 12.00-12 | 4 x 100   | 64751                            | -                                                  |
| 26 x 12.00-12 | 6 x 120   | 64930                            | 66080                                              |
| 26 x 12.00-12 | 10 x 140  | 65212                            | 66081                                              |
| 320/55-15     | 10 x 140  | 65459                            | -                                                  |
| 400/50-15     | 10 x 140  | 66257                            | -                                                  |
| 380/55-17     | 10 x 140  | A442475                          | -                                                  |

\*) 200 Serie 2016-



| Größe     | Lochkreis | Reifen + Felge<br>Artikelnummer: |
|-----------|-----------|----------------------------------|
| 320/55-15 | 10 x 140  | A433542                          |
| 400/50-15 | 10 x 140  | A433027                          |

Räder mit 10-Loch-Felge können sowohl auf 10-Loch- als auch auf 5-Loch-Radnaben montiert werden.

## Reifen (ohne Felge)

| Größe         | Profil | Artikelnummer |
|---------------|--------|---------------|
| 26 x 12.00-12 | AS     | 65736         |
| 26 x 12.00-12 | Rasen  | 65735         |
| 320/60-12, HD | AS     | 66322         |
| 320/55-15     | AS     | 66323         |
| 320/55-15     | Rasen  | 66324         |
| 400/50-15     | AS     | A440047       |
| 400/50-15     | Rasen  | A445237       |
| 380/55-17     | AS     | A438121       |
| 380/55-17     | Rasen  | A442486       |

# Avant Shop

## Arbeitskleidung:

### Winterjacke

Warme und stabile Winterarbeits-jacke. 70 % Polyester 30 % Baumwolle, innen isoliert.

Größe

|         |           |
|---------|-----------|
| G0090 S | G0093 XL  |
| G0091 M | G0094 2XL |
| G0092 L | G0095 3XL |



### Arbeitsjacke

Hoch qualitative schwarze AVANT Arbeitsjacke. 70 % Polyester 30 % Baumwolle.

Größe

|         |           |
|---------|-----------|
| G0074 S | G0077 XI  |
| G0075 M | G0078 2XL |
| G0076 L | G0079 3XL |



### Winterarbeits-hose

Warme und langlebige Hose. 70 % Polyester 40 % Baumwolle.

Größe

|          |          |
|----------|----------|
| G0096 46 | G0101 56 |
| G0097 48 | G0102 58 |
| G0098 50 | G0103 60 |
| G0099 52 | G0104 62 |
| G0100 54 | G0105 64 |



### Arbeitshose

Schwarze AVANT Arbeitshose mit Stretch - Einlagen. Sehr stabiles und langlebiges Material.

Größe

|          |          |
|----------|----------|
| G0080 46 | G0085 56 |
| G0081 48 | G0086 58 |
| G0082 50 | G0087 60 |
| G0083 52 | G0088 62 |
| G0084 54 | G0089 64 |



### Sicherheits-Arbeitsjacke

Vielseitig einsetzbar und robust reflektierend Arbeitsjacke mit vielen Taschen und Verstellmöglichkeiten, großes Avant-Logo auf der Rückseite.

Größe

|          |           |
|----------|-----------|
| G0161 XS | G0165 XI  |
| G0162 S  | G0166 2XL |
| G0163 M  | G0167 3XL |
| G0164 L  |           |



### Superstretch-Hose

Hochwertige 4-Wege-Stretch-Arbeitshose. Sehr strapazierfähiges und atmungsaktives Material. 100% Polyester.

Größe

|          |          |
|----------|----------|
| G0176 44 | G0188 56 |
| G0178 46 | G0190 58 |
| G0180 48 | G0192 60 |
| G0182 50 | G0194 62 |
| G0184 52 | G0196 64 |
| G0186 54 |          |



### Overall für Erwachsene

Praktischer Arbeitsoverall mit grünen Akzenten.

Größe

|         |           |
|---------|-----------|
| G0106 S | G0109 XL  |
| G0107 M | G0110 2XI |
| G0108 L | G0111 3XL |





## Freizeitkleidung:



### T- Shirt Männer

Schwarzes Männer T-Shirt mit AVANT Logo.

Größe  
G0062 S    G0066 2XL  
G0063 M    G0067 3XL  
G0064 L    G0068 4XL  
G0065 XL



### UNISEX Sweatshirt

Schwarzer Unisex Style Erwachsenen Sweatshirt.

Größe  
G0018 XS    G0022 XL  
G0019 S    G0023 2XL  
G0020 M    G0024 3XL  
G0021 L



### T- Shirt Männer

Schwarzes Männer T-Shirt, Aufdruck „get it done“

Größe  
G0133 S    G0137 2XL  
G0134 M    G0138 3XL  
G0135 L    G0139 4XL  
G0136 XL



### T- Shirt Frauen

Quality T- Shirt für Frauen mit AVANT Logo.

Größe  
G0013 XS    G0016 L  
G0014 S    G0017 XL  
G0015 M



### Baseball – Mützen

Modern und stylisch.

Regular schwarz    G0073  
Grau    G0072



Schwarze Avant-Baseball-Mütze mit 3D-Stickerei.  
Farbe: Schwarz G0201



Trucker-Cap mit 3D-Logo-Stickerei auf der Vorderseite.  
Mesh-Rückenteil und Snapback-Verschluss. G0200



### Winter Jacke , Softshell, Männer

Warme AVANT Winter Jacke schwarz/grau.

Größe S-3XL.  
G0053 XS    G0057 XL  
G0054 S    G0058 2XL  
G0055 M    G0059 3XL  
G0056 L



### Mütze

Warme AVANT Mütze mit Leder Sticker.

Schwarz    G0060  
Grün    G0199



### Avant-Mütze

Stylische Mütze mit 3D-Stickerei.

Schwarz G0198



## Kinder- Bekleidung:



### T - Shirt schwarz

Mit lustigen AVANT Motiven.

Größe

G0001 80cm

G0002 92cm

G0003 104-110cm

G0004 128-140cm

G0005 152-164cm



### Socken

Socken mit Antirutsch - Sohle.

Größe

G0036 19-21

G0037 22-24

G0038 25-27



### T- Shirt grün

Kinder T- Shirt mit lustigem Motiv.

Größe

G0007 92cm

G0010 104-110cm

G0011 128-140cm

G0012 152-164cm



### Mütze

Warme AVANT Mütze mit Leder Sticker.

Grün

G0159



## Sonstiges:



### Schwarzer Rucksack

Qualitativ hochwertiger Rucksack mit Reißverschluss und Seitentaschen.  
G0127



### AVANT Trinkflasche

Aluminium Trinkflasche  
Füllgröße 750 ml  
G0069



### AVANT Memory

Memory für die ganze Familie  
Mit 36 Kartenpaaren.  
G0131



### Avant-Flasche

Kecke, grüne Trinkflasche mit Avant-Logo. Aus Tritan-Kunststoff, BPA-frei.  
G0197



### Plüschtier

Lustiges Avant-Stofftier für die kleinen und jüngsten AVANT Fans. Keine abnehmbare oder verschluckbare Teile.  
G0160



### Schnuller

BPA- frei AVANT  
Schnuller für die jüngsten Familienmitglieder.  
G0126



### AVANT Modell, 1:25

AVANT 600 Serie Modell mit Teleskophubarm kommt mit 2 Anbaugeräten Standardschaufel und Plattengabel.  
G0130



[illegible]

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



**AVANT**<sup>®</sup>



Weitere Informationen durch:

**STROBL**

e-mail: [office@strobl-austria.at](mailto:office@strobl-austria.at)

 [facebook.com/StroblAustria](https://facebook.com/StroblAustria)

Strobl Austria GmbH  
Jägerteichstraße 2  
3830 Waidhofen an der Thaya  
Tel. 02842 / 53676



**[strobl-austria.at](https://strobl-austria.at)**

AVANT behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. © 2024 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.